



NYLOFIX

Polyamide and polypropylene
Polyamide et polypropylène

Cable protection systems: flexible conduits and fittings

Systèmes de protection de câbles: gaines flexibles et raccords



INTERFLEX

Metal and plastic
Métal et plastique



EXPANFLEX

Includes braided sleeving range
Comprend gamme de gaines expansibles



Index

Index

04



18



NYLOFIX
Polyamide & polypropylene
Polyamide et polypropylène

64



INTERFLEX ///
Metal & plastic
Métal et plastique

94



EXPANFLEX
Expandable sleeves
Gaines expansibles

100



Accessories
Accessoires

120



Technical data
Données techniques

Company presentation	Présentation de l'entreprise	04 - 05
Markets & application areas	Marchés et applications	06 - 11
Quality	Qualité	12 - 13
General range and application guide	Gamme générale et guide d'applications	14 - 17

Presentation PA & PP system	Présentation du système PA et PP	18 - 19
Conduits	Gaines	20 - 29
Fittings	Raccords	32 - 55
Accessories	Accessoires	56 - 62

Presentation metal system	Présentation du système métallique	64 - 65
Conduits	Gaines	66 - 72
Fittings	Raccords	74 - 79
Accessories	Accessoires	80 - 82
Presentation plastic system	Présentation du système plastique	84 - 85
Conduits	Gaines	86 - 89
Fittings	Raccords	90 - 92

Presentation expandable system	Présentation du système expansible	94 - 95
Expandable sleevings	Gaines expansibles	96 - 98
Connectors	Terminaux	99

Accessories	Accessoires	100 - 119
--------------------	--------------------	------------------

General tests	Généralités sur les essais	120 - 122
IP - Ingress Protection Rating	IP - Indice de protection	123
Standards and homologations	Normes et homologations	124 - 125
Table of resistance to chemical agents	Tableau de résistance aux produits chimiques	126 - 127
Thread tables	Tableaux des filetages	128
Torques for fittings	Couples de serrage pour raccords	129
3D models	Modèles 3D	130

COMPANY PRESENTATION



INTERFLEX S.L. was founded in 1967 with a clear target in mind: innovation in cable protection and management. We were pioneers in the Spanish market introducing a wide range of metal conduits and cable accessories. Several years later, we were the first company to introduce a cable protection system made of polyamide conduits and fittings in our country. We were also one of the first local cable tray producers, and on the VIATEC range we introduced the first self-coupling cable tray manufactured in Spain.

All this experience has allowed us to become specialists and market leaders on flexible conduit systems for cable protection in Spain.

INTERFLEX S.L. is a family owned company where the second generation has already taken an active and leading role to continue developing its activities in a highly competitive and demanding business climate and to ensure the fulfillment of all its customers' worldwide expectations.

Today, this innovation spirit is more alive than ever, and it can be seen

through the company's product line features. During the last 5 years, the company has heavily invested in new manufacturing processes to improve its global performance. This also includes the creation of our logistics centre a few years ago, with a fully automated warehouse allowing us to provide a second to none fast and reliable service for deliveries to our customers worldwide.

The core business of our company when it was created in 1967 was the manufacturing of metal cable protection systems. At the time, it was the only product on the range, hence bearing the same name as the company itself. Today, the **INTERFLEX** cable protection system has widened its product line and makes a perfect complement for the **NYLOFIX** system.


The **NYLOFIX** range is widening its appeal as a light but tough cable protection system. Actually, on many applications polyamide systems have replaced the traditional metal and PVC systems. The success of this system in markets outside Spain has given the company an increasing worldwide recognition.

Our company is also a renowned manufacturer of cable tray systems for cable management under the **MULTIVIA** brand name. In Spain, **INTERFLEX S.L.** also distributes a wide selection of electrical products from well-known and high quality international brands to provide a complete solution for the electrical installer needs in a broad variety of market sectors.

The excellence of our products and our wish to enlarge our scope of customers drove the company to start the exportation activity more than 10 years ago. During this time, we have been able to establish a wide, loyal and satisfied distribution network in more than 35 countries in the 5 continents.

Being a family owned company, we like to have a close and direct relationship with our users and partners around the world. Our clients and their satisfaction are and will continue to be the reasons why **INTERFLEX S.L.** staff strives to improve its activity on a day to day basis.

Our long term strategy is aimed at being a trusted and reliable partner for cable protection systems.





RFLEX

INTERFLEX S.L. a été fondée en 1967 avec un objectif clair en tête : innover dans la protection et la gestion du câblage. Nous avons été pionniers sur le marché espagnol en y introduisant une large gamme de gaines en métal et d'accessoires pour câbles. Quelques années plus tard, nous sommes devenues la première entreprise à introduire en Espagne un système de protection de câbles composé de gaines et d'accessoires en polyamide. Nous avons également été les premiers producteurs locaux de chemins de câbles et, comme VIATEC, nous avons introduit le premier chemin emboîtable en Espagne.

Toutes ces expériences nous ont permis de devenir les spécialistes et les leaders sur le marché espagnol en systèmes de gaines flexibles pour la protection de câbles.

INTERFLEX S.L. est une société familiale dont la seconde génération joue aujourd'hui un rôle actif dans l'entreprise pour pérenniser le développement de ses activités dans un climat économique exigeant et concurrentiel et pour s'assurer de répondre aux attentes des clients du monde entier.

Aujourd'hui, cet esprit innovateur est plus fort que jamais et se retrouve dans les caractéristiques des gammes de produits de l'entreprise. Ces cinq dernières

années, l'entreprise a investi dans de nouveaux processus de fabrication pour améliorer son rendement général. Ces investissements se sont notamment traduits par la création il y a quelques années de notre propre centre logistique, avec un stockage totalement automatisé, qui nous permet de proposer un service de livraison inégalable pour tous nos clients à travers le monde.

La première activité de l'entreprise, lors de sa création en 1967, fut la fabrication de gaines métalliques pour la protection de câbles de. C'était alors le seul produit de notre gamme. Il portait d'ailleurs le même nom que l'entreprise. Aujourd'hui, la gamme de produits du système de protection **INTERFLEX** s'est élargie et sert de complément parfait pour notre système de protection **NYLOFIX**.

La gamme **NYLOFIX** n'a cessé de gagner en intérêt sur le marché jusqu'à devenir un système de protection de câbles à la fois léger, robuste et résistant. Ainsi, dans beaucoup d'applications, les systèmes en polyamide ont substitué les systèmes traditionnels en métal et en PVC. Le succès de ce système sur les marchés étrangers a offert à notre entreprise une reconnaissance mondiale qui ne cesse de croître.

INTERFLEX S.L. est également un fabricant reconnu de systèmes de chemins de câbles pour la gestion du câblage,

sous la marque **MULTIVIA**. En Espagne, **INTERFLEX S.L.** distribue également une grande sélection de produits électriques de marques reconnues internationalement, afin d'offrir une solution intégrale aux besoins des installations électriques dans de nombreux secteurs du marché.

L'excellence de nos produits et l'envie d'élargir notre réseau de clients nous ont conduits à lancer l'activité d'exportation il y a maintenant plus de 10 ans. Depuis, nous avons su construire un réseau de distribution adapté à l'aide de nos services implantés dans plus de 35 pays sur les 5 continents.

Le caractère familial de notre entreprise rend nos relations plus proches et directes avec nos utilisateurs et collaborateurs du monde entier. Nos clients et leur satisfaction sont et seront les raisons pour lesquelles nous nous efforçons chez **INTERFLEX S.L.** à améliorer notre activité chaque jour.

Notre stratégie à long terme est de devenir un partenaire fiable et de confiance pour la mise en place de systèmes de protection de câbles.





The main goal of NYLOFIX and INTERFLEX systems is to protect the cables in an installation. But actually the main reason to do so is the safety of people. The products should not only offer the correct mechanical protection to isolate the cable from people's contact, but they should also avoid harming them in the event of an accident (for example, a fire). INTERFLEX S.L. always had this concept in mind, and during the years it has developed products to cope with the increasingly demanding regulations regarding safety. For example, the whole NYLOFIX range is free from halogens, and certain conduits have been designed for applications with very demanding requirements for fire protection (smoke density and difficulty to burn).

Another concern for our company is the environment. Most of the conduits and fittings on the range are fully recyclable, and all of them comply with RoHS European Directive for Restriction of Hazardous substances.

Climate conditions can also be a threat for the cables. Our systems can protect them from the ingress of undesirable elements, such as dust (it reduces the current flowing

through the cable) or water (that can create disastrous consequences to the electrical installation). They can also protect against UV rays that can break down some cable coverings and also avoid animals (like rodents) destroying the cable insulation.

NYLOFIX and INTERFLEX cable protection systems are daily used worldwide in the following sectors:

- **Machine industry**
- **Automation**
- **Rail industry**
- **Renewable energy installations**
- **Construction (hospitals, commercial buildings,...)**
- **Automotive industry**

The conduits are one of the key parts of the system. We offer a comprehensive range of models with different characteristics to fulfill all the industry requirements from light and medium to heavy-duty applications.

The NYLOFIX conduits cover the light and medium spectrum. The advantage of polyamide is its good ratio of low weight but tough construction. The product characteristics range from reinforced walls to offer an outstanding mechanical resistance to specially modified PA12 materials to provide optimal flexibility. Innovative material compositions offer superb resistance to fire with low smoke

emissions and also the system's operation integrity in very demanding climate conditions (extremely low temperatures, continuous exposure to UV rays,...).

Thanks to its specially patented profile, when used with NYLOFIX fittings the system also ensures a protection from IP66 to the highest possible rating of IP68 and IP69 with the simple addition of a sealing O-ring. The unique design of NYLOFIX fittings provides an easy, safe and tight connection of the conduits. A wide range of shapes, thread types and thread materials are available to provide the best solution to our customer needs.

The INTERFLEX conduits, especially the metal (covered or not), are placed at the higher end of the range, where the installation demands a very high resistance to mechanical stress, especially for compression resistance. There are many different models designed for the most diverse applications: harsh environments, high temperatures, UV protection, halogen free,... The fittings are available with a plastic terminal or with a metal one for EMC electrical continuity.



RFLEX

L'objectif initial des systèmes NYLOFIX et INTERFLEX est de protéger les câbles d'une installation, mais la sécurité des personnes reste l'objectif principal. Les produits ne doivent pas seulement offrir une protection mécanique adéquate pour isoler le câble de tout contact avec les personnes, mais ils doivent également éviter tout dommage en cas d'accident (dans le cas d'un incendie par exemple). INTERFLEX S.L. a toujours eu ce concept à l'esprit, et au fil des années, nous avons développé des produits qui s'adaptent aux règles de sécurité toujours plus exigeantes. Par exemple, toute la gamme NYLOFIX est sans halogènes, et certaines gaines ont été conçues pour des applications extrêmement exigeantes en termes de protection contre le feu (comme la densité des fumées ou la difficulté à brûler).

L'environnement est une autre de nos préoccupations. La majorité des gaines et des accessoires de la gamme sont totalement recyclables et suivent tous la directive européenne RoHS sur la restriction des substances dangereuses.

Les conditions climatiques peuvent être une menace de plus pour les câbles. Nos systèmes peuvent les protéger de l'intrusion d'éléments indésirables comme

la poussière (qui réduit la capacité de courant du câble) ou l'eau (qui peut avoir des conséquences désastreuses sur une installation électrique). Ils peuvent également les protéger des rayons UV, responsables de la désintégration des revêtements des câbles, et empêcher certains animaux (comme les rongeurs) de détruire l'isolation du câble.

Les systèmes de protection de câbles NYLOFIX et INTERFLEX sont utilisés habituellement dans les secteurs suivants :

- Industrie de la machinerie.
- Automatisation.
- Industrie ferroviaire.
- Installations d'énergies renouvelables.
- Bâtiment (hôpitaux, locaux commerciaux, etc.).
- Industrie automobile.

Les gaines représentent l'une des parties clés du système. Nous offrons une gamme complète de modèles dotés de caractéristiques différentes pour répondre à toutes les exigences de l'industrie, des applications légères et moyennes jusqu'aux applications de haute résistance.

Les gaines NYLOFIX peuvent être utilisés pour des applications nécessitant une résistance légère et moyenne. L'avantage de la polyamide est son bon ratio entre légèreté et haute résistance. Les caractéristiques du produit vont des

gaines renforcés, pour offrir une excellente résistance mécanique, jusqu'à les gaines en polyamide PA12 spécialement modifié pour apporter une flexibilité optimale. Les compositions innovantes du matériau offrent une excellente résistance au feu, avec très peu d'émission de fumée, et permettent également de maintenir l'intégrité du système dans des conditions climatiques extrêmes (températures très basses, exposition continue aux rayons UV, etc.).

Grâce à son profil breveté, lorsque les gaines sont utilisés avec des raccords NYLOFIX, le système offre un indice de protection qui va de IP66 jusqu'à IP68 et IP69, en ajoutant simplement un joint torique. La conception unique des accessoires NYLOFIX permet une connexion rapide et sûre avec un degré élevé de fixation des gaines. Nous disposons d'une large gamme de formes, de types de filetages et de matériaux pour apporter la solution la mieux adaptée aux besoins de nos clients.

Les gaines INTERFLEX, en particulier les métalliques avec ou sans revêtement, représentent la majorité de notre gamme pour les installations exigeant une très haute résistance mécanique, notamment en termes d'efforts de compression. Nous offrons de nombreux modèles conçus pour les applications les plus variées : pour les environnements agressifs, pour les températures élevées, pour une protection contre les rayons UV, sans halogènes... Les accessoires sont disponibles avec un embout en plastique ou en métal pour une continuité électrique EMC.





INTERFLEX

Machinery Industry

This sector features incredibly heterogeneous applications, but all of them share the same focus: a high reliability level. Any problem on the installation integrity means a time-consuming replacement, which results in a loss of efficiency and a waste of money. Therefore, cable protection systems should provide an adequate performance in the following points:

- Mechanical resistance: our conduit range covers the entire spectrum required for this sector
- Correct chemical protection: machinery is especially sensible to this point. For example, machine-tools work with oils and greases that can damage some materials. We offer different compounds to resist most of the substances present on this type of environment
- IP protection: the cables must be correctly sheltered from fluids, swarfs and dust.

Some of the applications may require very specific requirements, such as UL recognition for machines manufactured in/for the US or Canada or conduits with a smooth surface to ease the cleaning process. The NYLOFIX and INTERFLEX product range covers these needs for your installation.

Automation

Robotics and other dynamic applications normally require repetitive and fast movements of the cable protection system. Therefore, the main characteristics to be met on this area are:

- High flexibility of the conduit.
- Flexion and abrasion resistance of the conduit.
- High tensile strength of the connector.

Polyamide systems are the most commonly used in this type of application.

A correct management of the conduit fixations and protection is also very important to obtain a long operational life of the system, avoiding premature ageing.



Rail Industry

Considering the wide geographical implementation of the railway transport, one can only wonder about the challenging conditions all the rolling stock and its components face on the different places on Earth. This is one of the reasons why this sector can be considered as one of the most technically demanding for a cable protection system. Our company has developed specific conduits for the different location characteristics and requirements that can be found on a train:



- External parts of the train: it is capital to provide a high UV resistance, especially on the areas on top of the wagons, as for example air conditioning systems. On the underside of the train, it is necessary to keep cables safe from stone impacts even at very low temperatures. The degree of protection against the ingress of water and dust is also a critical requirement, especially when cleaning the trains using high water pressure. High IP ratings are therefore necessary. Considering the long life of the rolling stock, an optimal ageing resistance to atmospheric agents must also be ensured.

- Internal parts of the train: the interior of the coaches need to cope with high safety requirements to protect the passengers in the event of a fire. This is the reason why the conduits intended for this application have a slow fire propagation and very low smoke emission and toxicity. Another interesting characteristic for people's health is the absence of halogens in the entire NYLOFIX system.



Specific homologations are met by some of our conduits to comply with the regulations on fire resistance required for all those areas in railway applications:

- SNCF: French homologation according to NF F16-101 standard
- DB: German homologation according to DIN 5510 standard
- London Underground: British homologation according to LU 1-085 A2 standard
- TABOR: Polish homologation

Just to mention a few, Siemens, Bombardier and Schenker Deutsche Bahn are some of the railway customers using our NYLOFIX products in their installations.



RFLEX

Industrie de la machinerie

Ce secteur comporte des applications très hétérogènes, mais avec un objectif commun : un haut niveau de fiabilité. Tout problème dans l'intégrité de l'installation implique une opération de remplacement très laborieuse qui se traduit par une perte d'efficacité et donc d'argent. Les systèmes de protection de câbles devraient par conséquent offrir un rendement excellent pour les points suivants :



- Résistance mécanique : notre gamme de gaines répond à toutes les exigences du secteur.

- Bonne protection chimique : les machines sont particulièrement sensibles sur ce point. Par exemple, les machines-outils fonctionnent avec des huiles et des graisses qui peuvent endommager certains composants. Nous proposons des matériaux différents pour augmenter la résistance à la plupart des substances utilisées dans ce type d'environnement.

- Protection IP : les câbles doivent être correctement protégés contre l'intrusion de fluides, de résidus ou de poussière.

Certaines de ces applications peuvent présenter des exigences très spécifiques, comme la reconnaissance UL pour les machines fabriquées aux/pour les États-Unis ou le Canada, ou les gaines au revêtement lisse pour faciliter le processus de nettoyage. Les gammes des produits NYLOFIX et INTERFLEX répondent à ces besoins pour faciliter leur installation.

Automatisation

La robotique et autres applications dynamiques impliquent normalement des mouvements rapides et répétitifs du système de protection des câbles. Par conséquent, les caractéristiques à respecter dans ce domaine sont :



- Haute flexibilité de la gaine.
- Résistance à la flexion et à l'abrasion de la gaine.
- Haute résistance à la traction du raccord.

Les systèmes en polyamide sont les plus communs dans ce type d'application.

Une bonne gestion des fixations des gaines et de leur protection est également primordiale pour prolonger la vie utile du système et éviter son vieillissement prématûre.

Industrie ferroviaire

Etant donnée la place importante du transport ferroviaire à l'échelle mondiale, le nombre de conditions auxquelles le matériel roulant et ses composants doivent répondre dans chaque pays est impressionnant. C'est une des raisons pour lesquelles ce secteur est considéré, en termes techniques, comme l'un des plus exigeants pour les systèmes de protection de câbles. Notre entreprise a développé des gaines spéciales pour les caractéristiques spécifiques des différentes régions du monde et les diverses exigences liées au train.



- Parties externes du train : il est important de doter le train d'un système hautement résistant aux UV, en particulier pour les parties extérieures des wagons, comme les systèmes de climatisation. Dans la zone inférieure du train, les câbles doivent être protégés contre les impacts des pierres, y compris à des températures très faibles. Le degré de protection contre l'entrée d'eau et de poussière est également une exigence critique, en particulier lorsque les trains sont lavés avec de l'eau à haute pression. Par conséquent, les indices de protection IP les plus élevés sont indispensables. En outre, en prenant en compte la longue vie du matériel roulant, une résistance optimale est nécessaire face au vieillissement provoqué par les agents atmosphériques.

- Parties internes du train : à l'intérieur des wagons, de très strictes conditions de sécurité doivent être respectées afin de protéger les passagers en cas d'incendie. Pour cela, les gaines nécessaires à cette application doivent présenter un degré élevé d'autoextinction face au feu, émettre très peu de fumée et que cette dernière soit très peu toxique. Une autre caractéristique intéressante pour la santé d'autrui est l'absence d'halogènes dans tous les systèmes NYLOFIX.

Nos gaines ont également reçu des homologations spécifiques pour répondre aux normes de résistance au feu exigées dans tous les domaines d'application du train :

- SNCF : homologation française, conformément à la norme NF F16-101.
- DB : homologation allemande, conformément à la norme DIN 5510.
- London Underground : homologation anglaise, conformément à la norme LU 1-085 A2.
- TABOR : homologation polonaise.

Siemens, Bombardier et Deutsche Bahn Schenker ne sont que quelques-unes des entreprises ferroviaires qui utilisent les produits NYLOFIX dans leurs installations.

Renewable energy installations

Spain is currently one of the top 3 countries in the world on energy generation and on production of power installations from renewable sources. Hydraulic, and more recently windmill, photovoltaic and thermoelectric installations have experienced an amazing growth in the past years. Manufactured on the same country, our company is providing cable protection solutions for all these applications worldwide.

Atmospheric conditions are one of the main factors that can affect cable protection systems in this type of installations. Therefore, they should have the following features:

- UV resistance: most renewable energy installations have big parts of the installation installed outdoors in presence of high UV radiation. We provide solutions for static and dynamic applications that are UV resistant and protect a standard cable from this type of environmental aggression.
- Corrosion resistance: NYLOFIX conduits are inherently resistant to saline environments, and for the INTERFLEX range there are also suitable conduits in stainless steel or PVC.
- Dust and water protection: all external and some internal parts of an energy installation are subjected to these conditions. IP ratings on our system cover all the needs that can be found for this protection, including the highest possible IP68 and IP69.

Vestas, Gamesa, Iberdrola and Abantia are some of the companies that rely on our products for their installations.

Construction

This sector requires a fast delivery service due to tight lead-times. Thanks to its agile logistic center, INTERFLEX S.L. has the capacity to provide a fast and reliable supply of all necessary materials.

Recent legal requirements on public buildings have specified the need for halogen free and low fire hazard characteristics in cable protection systems. Depending on the location, it can also be necessary to have a certain degree of water protection (for cleaning purposes) and dust



protection, as well as resistance to UV rays (exterior parts of the installation). We have solutions available in our systems to cover all these needs

Ship industry

Naval applications cover from shipyards to installations in ships. Work at sea entails a series of requirements of unique nature. For this reason, protection systems must be able to operate under weather conditions that are often extreme. In addition, external temperatures can vary in a single trip, from polar to tropical, as well as they can greatly fluctuate throughout day and night. The constant presence of a highly corrosive environment also affects the behavior of protection conduits. Plastic systems reduce this risk, although if it is necessary to use products with a higher mechanical resistance there are stainless steel versions available, either with or without watertight coating.



Other applications

All the applications described cannot cover the whole range of installations where our protection systems can be used.



If you have any questions about other installation sites, our INTERFLEX S.L. Technical Assistance service will gladly help you (asist.tecnica@interflex.es). You can also ask here for availability on tailor-made solutions for our cable protection systems such as different conduit colours, lengths, etc.





Installations d'énergies renouvelables

L'Espagne est aujourd'hui l'un des trois pays leaders dans la production d'énergie et la construction d'installations énergétiques à caractère renouvelable. Les installations d'énergie hydraulique, et plus récemment d'énergie éolienne, photovoltaïque et thermoélectrique, ont connu une forte croissance. Conçues en Espagne, les solutions offertes par notre entreprise pour la protection de câbles s'adaptent à toutes ces applications à l'échelle mondiale.

Les conditions atmosphériques sont un des principaux facteurs pouvant endommager les systèmes de protection dans ce type d'installation. C'est pourquoi ces systèmes doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- Résistance aux rayons UV : la majorité des installations d'énergie renouvelable sont en grande partie à l'air libre. Nous apportons des solutions pour des applications statiques et dynamiques, qui résistent aux rayons UV et protègent les câbles classiques contre ce type d'agression environnementale.
- Résistance à la corrosion : les gaines NYLOFIX sont résistantes aux environnements salins. Quant à la gamme INTERFLEX, il existe également des versions adaptées en acier inoxydable ou en PVC.

• Résistance à la poussière et à l'eau : toutes les parties externes et internes d'une installation énergétique sont exposées à ces conditions. Les indices de protection IP de nos systèmes répondent à toutes les exigences de cette protection, y compris les indices IP68, le plus élevé, et IP69.

Vestas, Gamesa, Iberdrola et Abantia sont quelques-unes des entreprises qui font confiance à nos produits pour leurs installations.

Bâtiment

Ce secteur exige une rapidité de livraison du fait des délais très courts impartis. Grâce à la réactivité de son centre logistique, INTERFLEX S.L. est capable de fournir un service rapide et fiable pour livrer le matériel nécessaire.



Les nouvelles normes juridiques dans le bâtiment public soulignent la nécessité de bannir l'halogène des systèmes de protection de câbles et de réduire les risques en cas d'incendie. Selon la localisation, il peut également être nécessaire d'avoir un certain niveau de protection contre la pénétration de l'eau (pour le nettoyage) et de la poussière, ainsi qu'une résistance aux rayons UV (pour les parties extérieures de l'installation). Nous disposons des meilleures solutions pour pouvoir répondre à tous ces besoins.

Industrie navale

Les applications navales vont des chantiers navals aux installations à bord des navires. Le travail en mer présente des exigences naturelles singulières. C'est pour cela que les systèmes de protection doivent être capables de fonctionner dans des conditions atmosphériques souvent extrêmes. De plus, il n'est pas rare de passer de températures polaires à tropicales au cours d'un même voyage, et ces dernières peuvent aussi varier considérablement au cours de la journée et de la nuit. La présence constante d'un environnement hautement corrosif conditionne également le comportement des gaines de protection. Les systèmes en plastique réduisent ce risque, mais si une plus grande résistance mécanique est nécessaire, des versions en acier inoxydable sont disponibles, avec ou sans revêtement étanche.



Autres applications

Toutes les applications décrites ne concernent pas toutes les installations où nos produits peuvent être utilisés.



Pour toute question relative à d'autres types d'emplacement, notre service d'assistance technique INTERFLEX S.L. (asist.tecnica@interflex.es) sera ravi de pouvoir vous aider. Vous pouvez également nous écrire pour connaître la disponibilité des solutions sur-mesure (autres couleurs, longueurs différentes, etc.).





INTERFLEX S.L. is in conformity with ISO 9001:2008 quality standard, which yearly checks and certifies the correct internal running of our company.


Apart from IEC 61386 standard for conduit systems for electrical installations, our products have been submitted to the most demanding tests of industry standards to provide you with peace of mind when choosing our products. At INTERFLEX S.L. we have our own in-house laboratory for testing and developing products, as well as our own quality control management system. When these considerations are not enough for some industry sectors, we run tests on independent third party certifying companies according to the required standards. Some of these are listed below:

- UL 1696 standard
 - C22.2 No. 227.3 standard
 - NF F16:101 standard
 - DIN 5510 standard
 - LU 1-085 A2 standard
 - PN-K-02511:2000 standard
 - DIN 40050-9 standard
 - IUI 746C standard

All NYLOFIX system is also halogen free and both systems comply with RoHS (Restriction of Hazardous Substances) European Directive 2011/65/EU that ensures the absence of dangerous components such as lead, cadmium, mercury, etc. which could threaten people's health.

The image is a collage of various documents and images. At the top left is the DB Mobility Networks Logistics logo. Below it is a statement about being an "Assoziierter Partner von EISENBAHN-CERT" and being "Eisenbahn-Bundesamt anerkannt". To the right is the Deutsche Bahn AG Prüfstelle Minden address. The middle section features a "Prüfbericht" and "Brandprüfung nach DIN 54837" report, which includes a photograph of a fire test setup. On the right is a large SGS certificate for ISO 9001:2008, dated ES12/12572, valid from December 5, 2012, to December 5, 2015. The certificate lists "INTERFLEX, S.L." as the company, with an address in Montcada i Reixac, Barcelona. It also mentions "DB System Werkstoffe Bahntechnik" as a subsidiary. The bottom right contains logos for IAF and ENAC, and a signature over the SGS certification text. A small globe icon is at the bottom left, and a decorative graphic of stylized birds is at the bottom right.





INTERFLEX

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity**

CE

INTERFLEX S.L.

La Empresa:
The company

Declara que el producto:
Declares that the product:

Instalado de acuerdo con las normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto

Installed in accordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.

Cumple los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:
Complies with the essential requirements of the Council Directives:

2006/95/CE (Directiva de Baja Tensión)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)

Incorporado en la Legislación Española en:
Incorporated in the Spanish Legislation in:

RD842/2002
RD842/2002

y es conforme donde aplicable con las siguientes normas,
and it is in conformity where applicable with the following standards:

UNE-EN-61386-1 Requisitos generales para sistemas de tubos para instalaciones eléctricas.
(General requirements for conduit systems for electrical installations).

UNE-EN-61386-2-3 Requisitos particulares para Sistemas de tubos flexibles.
(Particular requirements for flexible conduit systems).

NOTA:
Esta norma europea sustituye a la Norma EN 50086-1:1993+corrigendum de febrero de 2001. Sin embargo, la EN 50086-1:1993 permanecerá vigente hasta que se anulen todas las partes 2 que deben utilizarse con ella.
La fecha de anulación queda abierta hasta que el CEN/CIE AVG de "Tubos enterados" cambie la situación de la Norma EN 50086-2-4 (Decisión del BT D118/051).

Gama de fabricación:
Product range: Tubos y rótulos
Conducts and connectors

Información adicional:
Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional.
This product is intended to be installed and maintained by skilled person.

Año fijado del marcado CE: **07**

Lugar y fecha
Place and date:
MONTCADA I REIXAC, 07 de marzo de 2013
(BARCELONA) ESPAÑA

Nombre cargo / firma de la persona autorizada
Name function and signature of the authorized person:
XAVIER VENNEZ
RESPONSABLE CONTROL CALIDAD

Last Updated on 2009-12-18

Copyright © 2010 Underwriters Laboratories Inc.*

The appearance of a company name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the UL Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Design and Use section may be presented in their entirety and in a non-melting manner, without any manipulations, additions or deletions. 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2010 Underwriters Laboratories Inc.**"

INTERFLEX S.L. est conforme à la norme de qualité ISO 9001:2008, qui vérifie et certifie tous les ans le bon fonctionnement interne de notre entreprise.

Outre la norme CEI 61386 pour les systèmes de gaines pour la conduite de câbles, nos produits ont satisfait aux essais les plus exigeants de l'industrie pour apporter une sécurité totale en choisissant nos produits. Chez INTERFLEX S.L. nous disposons de notre propre laboratoire pour examiner et développer les produits, ainsi que notre propre système de management de la qualité. Lorsque ces considérations ne suffisent pas pour certains secteurs industriels, nous contactons des sociétés indépendantes pour la réalisation d'essais et de certifications conformes aux standards de ces secteurs. En voici certains d'entre eux :

- La norme UL 1696.
- La norme C22.2 No. 227.3.
- La norme NF F16:101.
- La norme DIN 5510.
- La norme LU 1-085 A2.
- La norme PN-K-02511:2000
- La norme DIN 40050-9.
- La norme UL 746C.

Toute la gamme NYLOFIX est sans halogènes et les deux systèmes répondent à la directive européenne RoHS 2011/65/EU, qui garantit l'absence de composants dangereux comme le plomb, le cadmium, le mercure, etc., qui pourraient mettre en danger la santé des usagers.



General range | Gamme générale

	ECT	AGT	STT	PST	VOT	HRT	RBT	FRT	PPT
Material Matériau	PA6 UL94 HB	PA6 UL94 V2	PA6 UL94 V2	PA6 UL94 V2	PA6 UL94 V0	PA6 UL94 V2	PA12 UL94 V2	PA12 UL94 V2	PP UL94 V2
Covering Revêtement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compression resistance Résistance à la compression	• •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• •	• •
Impact resistance Résistance aux impacts	• •	• • •	• • •	• • • •	• •	• • • •	• •	• •	•
Flexibility Flexibilité	• • •	• • •	• •	•	• • •	• •	• • • •	• • • •	• •
Operating temperatures Plage de températures	-40°C + 105°C	-50°C + 105°C	-50°C + 90°C	-50°C + 90°C	-20°C + 95°C				
Short term temperature peak Pic de températures par courte période	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	140°C	140°C	120°C
IP rating Indice IP	IP66 IP68/IP69*								
Corrosion resistance Résistance à la corrosion	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
UV resistance** Résistance UV**	• •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • • •
Minimum ND DN minimum	7	7	7	10	7	7	7	7	7
Maximum ND DN maximum	48	95	48	48	48	48	95	48	48
In accordance to IEC 61386-1/23 Conformément à la norme CEI 61386-1/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de halogénos Sans halogènes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Declarations/Approvals Déclarations/Certificats									

*use ORJ o-rings for high IP rating | *utiliser les joints toriques ORJ pour un indice IP maximal
**using black colour | **en utilisant la couleur noire

Very high | Très élevée High | Elevée Medium | Moyenne Low | Faible

• • • • • • • •



INTERFLEX	INTERFLEX INOX	ECOPLAST	ONDAPLAST	ONDAPLAST HF-UV	ONDAPLAST INOX	INTERPLAST	HELIPLAST	HELITROPIC	UNIPLAST	NOMOPLAST
Galvanized steel Acier galvanisé	Stainless steel Acier inoxydable	Galvanized steel Acier galvanisé	Galvanized steel Acier galvanisé	Galvanized steel Acier galvanisé	Stainless steel Acier inoxydable	Galvanized steel Acier galvanisé	PVC	PVC	PVC	PVC
• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• •	• •	• • •	•
• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	•	• •	•
• • • •	• • • •	• • •	• •	• •	• •	• • •	• • •	• • •	•	• • •
-45 °C ÷ 400 °C	-45 °C ÷ 400 °C	-10 °C ÷ 80 °C	-10 °C ÷ 80 °C	-45 °C ÷ 90 °C	-10 °C ÷ 80 °C	-10 °C ÷ 80 °C	-5 °C ÷ 70 °C	-5 °C ÷ 70 °C	-5 °C ÷ 60 °C	-15 °C ÷ 70 °C
400 °C	400 °C	80 °C	80 °C	90 °C	80 °C	80 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
IP40	IP40	IP55	IP66	IP66	IP66	IP66	IP54	IP54	IP65	IP67***
• •	• • • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
• • • •	• • • •	• •	• •	• • • •	• •	• •	• •	• • • •	• • •	• • •
DN6	7	7	7	9	9	DN6	7	7	10	10
4"	4"	48	48	48	48	48	48	48	50	58
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓						
CE	CE	CE	CE	CE						

***when used with Nomo fittings | ***en utilisant les raccords Nomo

Very high | Très élevée High | Elevée Medium | Moyenne Low | Faible

• • •

• • •

• •

•

Application guide | Guide d'applications

		ECT	AGT	STT	PST	VOT	HRT	RBT	FRT	PPT
 Machine industry Industrie de la machinerie										
General Applications Applications générales	Static Statique	○	○	●						●
Heavy duty Haute résistance	Static Statique				●			●	●	
External use Utilisation extérieure	Static Statique				○		●		○	●
 Automation Automatisation										
Low movement rate Faible fréquence de mouvements	Dynamic Dynamique	●	●	●	●	●		○	○	
High movement rate Haute fréquence de mouvements	Dynamic Dynamique							●	●	
 Railway Industry Industrie ferroviaire										
Passenger area Zone passager	Static Statique			○		●				
External use (coach) Utilisation externe (voiture)	Static Statique			○			●		○	
External use (signaling) Utilisation extérieure (signalisation)	Static Statique			○	○		●			●
 Energy Énergie										
Indoor applications Applications intérieures	Static Statique	●	●	●	●			●	●	○
External use Utilisation extérieure	Static Statique				○		●			●
 Construction Bâtiment										
Heavy duty Haute résistance	Static Statique			○	●		●			
Low fire hazard Faible risque d'incendie	Static Statique	○	○	○	●					
External use Utilisation extérieure	Static Statique				●		●		○	●
 Shipyard industry Industrie navale										
Passenger area Zone passager	Static Statique		●			●				
External use Utilisation externe	Static Statique		●	●	●		○		○	●
Engine room Salle des machines	Static Statique	●				●				



● Recommended | Recommandé

○ Possible (check with our technical staff for considerations) | Possible (contactez notre équipe technique pour plus d'informations)

INTERFLEX	INTERFLEX INOX	ECOPLAST	ONDAPLAST	ONDAPLAST HF-UV	ONDAPLAST INOX	INTERPLAST	HELIPLAST	HELITROPIC	UNIPLAST	NOMOPLAST
●	●	●			●		○		○	●
●		●		●			●	●	●	
●	●			●			●	●	○	
●	●	●								
●	●			●			○	○	○	
○	○			●			●	●	○	
○	○			●			●	○		
●	●	●	●	●	●		●		●	○
●	●			●			●	●		
○	○			●			●	●		
●	●			●			●	●		
●		○		●	○		●	●		
●				●			●			

Conduits and connectors system for electrical cable protection

Our innovative patented system stands out of existing ones through three exclusive differential characteristics:

1- High traction resistance (for extra Safety)

Our NYLOFIX connectors hold the corrugated conduit all around its entire perimeter. This allows a better distribution of the tensile forces and thus an increase of the installation safety.

2- IP66 to IP68/IP69K Protection with a single connector (more versatile / less stock)

Compared with other systems that require a different connector for each degree of protection IP66, IP68 and IP69, our system allows three watertightness levels with the same connector, by simply adding for the IP68 and IP69 protection an O-ring on the last groove of the conduit's special patented profile and a sealing washer at the base of the connector.

This characteristic offers up to an IP69 protection at a low cost and at the same time reduces the number of references in our customers' stock providing noticeable savings and an easier control.

3- Quick and easy assembly and removal of the conduit.

Our connectors also offer a quick assembly and removal of the conduit thanks to the unique «easy-click» system. With a light manual pressure over unlocking push-ring the conduit is easily removed without need of any tool.

As specialists in cable protection systems, our goal has always been presenting the latest technological advances to offer the highest easiness and security of installation.

If you wish to obtain more information and details about NYLOFIX characteristics, please do not hesitate to contact our Technical Assistance (asist.tecnica@interflex.es) that will kindly help you.



Systèmes de gaines et de raccords pour la protection de câbles électriques

Notre système innovant breveté se démarque des autres systèmes disponibles grâce à trois caractéristiques différentes exclusives :

1- Haute résistance à la traction (plus de sécurité)

Nos raccords NYLOFIX permettent la rétention et la fixation de la gaine sur tout son périmètre. Cela permet une meilleure répartition des forces de traction et donc une installation plus sûre.

2- Protection de IP66 à IP68/IP69 avec un seul raccord (plus de polyvalence/moins de stock)

À la différence des systèmes classiques qui nécessitent des raccords différents pour les indices de protection IP66, IP68 et IP69, notre système réunit les trois niveaux d'étanchéité avec le même raccord en ajoutant, pour les protections IP68 et IP69, un joint torique dans le profil spécial breveté de la gaine et un joint plat à la base du raccord.

Cela permet d'obtenir une protection jusqu'à IP69 à coût réduit ainsi qu'une réduction du nombre de références dans le stock de nos clients, pour un gain économique et une facilité de gestion.

3- Montage et démontage faciles et rapides de la gaine

Le montage et le démontage sont instantanés grâce au système exclusif « easy-click ». En exerçant une légère pression manuelle sur l'anneau de déverrouillage, la gaine se libère facilement sans utiliser d'outils supplémentaires.

En tant que spécialistes des systèmes de protection de câbles, notre objectif reste la mise à disposition des dernières innovations technologiques pour que l'installation soit la plus facile et la plus sûre.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques du système NYLOFIX, contactez notre assistance technique (asist.tecnica@interflex.es) qui saura vous conseiller pour vos projets.



Index | Index

NYLOFIX conduits | Gaines NYLOFIX

ECT	20
AGT	21
STT	22
PST	23
VOT	24
HRT	25
RBT	26
FRT	27
PPT	28
34120	29

NYLOFIX fittings | Raccords NYLOFIX

MIR-M	32
MIR-PG	33
MIR-N	34
MIRM-M	35
NEC-M	36
NEC-PG	37
NEC-N	38
NECM-M	39
NBC-M	40
NBC-PG	41
NBCM-M	42
LTC-M	43
LTC-PG	44
LTC-N	45
LTCM-M	46
FPR-M	47
FPR-PG	48
FER-M	49
MAR-M	50
MUR-M	51
MUR-PG	52
BTC	53
TSD	54
YKD	55
GTR	56
GTC	57

NYLOFIX accessories | Accessoires NYLOFIX

SWL	58
SDN	59
RWL	60
STF	61
ORJ	62

ECT

Light-wall very flexible corrugated conduits Gaines annelées légères très flexibles

For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables in the electrical installation of machinery, industrial equipment and telecommunications

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Special patented profile for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing (HB according to UL94)
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- UV resistant (black colour)
- Colours: dark grey and black

Slit version available under request
(add /C at the end of the reference)



Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles dans l'installation électrique des machines, des équipements industriels et de télécommunications


- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Profil spécial breveté pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (selon la norme UL 94 HB)
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets (couleur noire)
- Couleurs : gris foncé et noir

Version coupée longitudinalement disponible à demande
(ajoutez /C à la fin de la référence)



reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
ECT-07G	ECT-07N	7	6.3	10.0	15	50	
ECT-10G	ECT-10N	10	9.7	13.0	20	50	
ECT-12G	ECT-12N	12	12.2	15.8	30	50	
ECT-17G	ECT-17N	17	16.8	21.2	40	50	
ECT-23G	ECT-23N	23	22.6	28.5	55	50	
ECT-29G	ECT-29N	29	28.3	34.5	65	50	
ECT-36G	ECT-36N	36	36.3	42.5	80	30	
ECT-48G	ECT-48N	48	47.4	54.5	95	30	

Dimensions in mm | Dimensions en mm



PATENTED PROFILE
PERFIL PATENTADO

IEC 61386

Applications | Applications



c **RJ** **US** UL 1696
C22.2 No. 227.3



Medium-wall flexible corrugated conduits Gaines annelées moyennes flexibles

AGT


For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables in the electrical installation of machinery, industrial equipment and telecommunications

- Made of specially modified polyamide (PA 6)
- Special patented profile* for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 acc. to UL94)
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- UV resistant (black colour)
- Colours: dark grey and black

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles dans l'installation électrique des machines, des équipements industriels et de télécommunications

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Profil spécial breveté* pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets (couleur noire)
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS	reference référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
AGT-07G	AGT-07N	7	6.3	10.0	15	50
AGT-10G	AGT-10N	10	9.7	13.0	20	50
AGT-12G	AGT-12N	12	12.2	15.8	30	50
AGT-17G	AGT-17N	17	16.8	21.2	40	50
AGT-23G	AGT-23N	23	22.6	28.5	55	50
AGT-29G	AGT-29N	29	28.3	34.5	65	50
AGT-36G	AGT-36N	36	36.3	42.5	80	30
AGT-48G	AGT-48N	48	47.4	54.5	95	30
AGT-70G	AGT-70N	70	69.1	80.7	200	10**
AGT-95G	AGT-95N	95	91.7	106.0	265	10**



Dimensions in mm | Dimensions en mm

* Except for ND 70 and ND 95 | Sauf DN 70 et DN 95

** Other lengths on request | Nous contacter pour d'autres longueurs

IEC 61386

Applications | Applications



c **UL** **US**
UL 1696
C22.2 No. 227.3



STT

Standard-wall flexible corrugated conduits Gaines annelées standards flexibles


For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables in the electrical installation of machinery, industrial equipment, railway and telecommunications

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Special patented profile for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- UV resistant (black colour)
- Colours: dark grey and black

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles dans l'installation électrique des machines, des équipements industriels, ferroviaires et de télécommunication

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Profil spécial breveté pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets (couleur noire)
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
STT-07G	STT-07N		7	6.2	10.0	20	50
STT-10G	STT-10N		10	9.6	13.0	25	50
STT-12G	STT-12N		12	12.0	15.8	35	50
STT-17G	STT-17N		17	16.5	21.2	50	50
STT-23G	STT-23N		23	22.3	28.5	60	50
STT-29G	STT-29N		29	28.2	34.5	70	50
STT-36G	STT-36N		36	36.0	42.5	85	30
STT-48G	STT-48N		48	47.1	54.5	100	30




Dimensions in mm | Dimensions en mm

IEC 61386

Applications | Applications



c **RJ** **us** UL 1696
C22.2 No. 227.3



Reinforced flexible corrugated conduits Gaines annelées renforcées flexibles

PST

For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables in the electrical installation of machinery, industrial equipment, telecommunications and construction


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Special patented profile for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- UV resistant (black colour)
- Colours: dark grey and black

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles dans l'installation électrique des machines, des équipements industriels, ferroviaires, de télécommunication et du bâtiment

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Profil spécial breveté pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets (couleur noire)
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
PST-10G	PST-10N		10	9.0	13.0	30	50
PST-12G	PST-12N		12	11.6	15.8	40	50
PST-17G	PST-17N		17	14.5	21.2	55	50
PST-23G	PST-23N		23	21.0	28.5	65	50
PST-29G	PST-29N		29	26.5	34.5	75	50
PST-36G	PST-36N		36	35.1	42.5	90	30
PST-48G	PST-48N		48	46.4	54.5	110	30


Dimensions in mm | Dimensions en mm



Applications | Applications



IEC 61386



VOT

Medium-wall and flexible corrugated conduits Gaines annelées moyennes flexibles


For insulation and mechanical protection of cables in the electrical installation specially in the passenger areas of railway coaches, railway tunnels or underground stations and general installations with special fire and smoke requirements

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Special patented profile for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (VO according to UL94)
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- UV resistant (black colour)
- Colours: dark grey and black
- I2F2 according to NF F16-101 standard

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles des installations électriques, principalement dans les zones passagers des wagons, les tunnels et les gares présentant des exigences particulières liées à la résistance au feu et aux émissions de fumées

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Profil spécial breveté pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (VO selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets (couleur noire)
- Couleurs : gris foncé et noir
- I2F2 conformément à la norme NF F16-101

référence référence GREY GRIS	référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
VOT-07G	VOT-07N	7	6.4	10.0	15	50
VOT-10G	VOT-10N	10	9.8	13.0	20	50
VOT-12G	VOT-12N	12	12.3	15.8	30	50
VOT-17G	VOT-17N	17	16.9	21.2	40	50
VOT-23G	VOT-23N	23	22.7	28.5	55	50
VOT-29G	VOT-29N	29	28.4	34.5	65	50
VOT-36G	VOT-36N	36	36.4	42.5	80	30
VOT-48G	VOT-48N	48	47.5	54.5	95	30



Dimensions in mm | Dimensions en mm

Applications | Applications



IEC 61386



Reinforced flexible corrugated conduits Gaines annelées renforcées flexibles

HRT


For insulation and mechanical protection of cables in the electrical installation, mainly under locomotives and rolling stock and, in general, in static applications in cold temperatures

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Special patented profile for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Temperature range: -50°C to +105°C (150°C short term)
- UV resistant
- Colour: black

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles des installations électriques, principalement dans la partie inférieure des locomotives et du matériel roulant, et, plus généralement, dans des applications statiques à basse température

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Profil spécial breveté pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -50 à +105°C (150°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets
- Couleur : noir

reference référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
HRT-07N	7	6.2	10.0	20	50
HRT-10N	10	9.6	13.0	25	50
HRT-12N	12	12.0	15.8	30	50
HRT-17N	17	16.5	21.2	50	50
HRT-23N	23	22.3	28.5	60	50
HRT-29N	29	28.2	34.5	70	50
HRT-36N	36	36.0	42.5	85	30
HRT-48N	48	47.1	54.5	100	30



Dimensions in mm | Dimensions en mm

IEC 61386

Applications | Applications



RBT

Highly flexible corrugated conduits Gaines annelées très flexibles


For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables in dynamic applications. They offer high flexibility and an outstanding resistance to abrasion

- Made of specially modified polyamide (PA12)
- Special patented profile* for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Temperature range: -50°C to +90°C (140°C short term)
- Colour: dark grey

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles dans des applications dynamiques. Ils possèdent une grande flexibilité et une résistance à l'abrasion exceptionnelle

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA12)
- Profil spécial breveté* pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -50 à +90°C (140°C par courte période)
- Couleur : gris foncé

reference référence GREY GRIS	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R		
				Static Estático	Dynamic Dinámico	Packing m Emballage m
RBT-07G	7	6.5	10.0	25	50	50
RBT-10G	10	9.5	13.0	35	65	50
RBT-12G	12	12.0	15.8	40	80	50
RBT-17G	17	16.4	21.2	50	100	50
RBT-23G	23	22.6	28.5	65	130	50
RBT-29G	29	28.1	34.5	85	155	50
RBT-36G	36	36.0	42.5	100	220	30
RBT-48G	48	47.5	54.5	125	255	30
RBT-70G	70	67.2	80.0	230	430	10**
RBT-95G	95	91.3	106.0	275	550	10**




Dimensions in mm | Dimensions en mm

* Except for ND 70 and ND 95 | Sauf DN 70 et DN 95

** Other lengths on request | Nous contacter pour d'autres longueurs

Applications | Applications

IEC 61386



Highly flexible corrugated conduits Gaines annelées très flexibles

FRT


For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables for dynamic applications in extreme weather conditions, such as the exterior parts of locomotives and rolling stock. Very high UV resistance

- Made of specially modified polyamide (PA12)
- Special patented profile* for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Temperature range: -50°C to +90°C (140°C short term)
- UV resistant
- Colour: black

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles des applications dynamiques dans des conditions météorologiques extrêmes, comme les parties extérieures des locomotives et du matériel roulant. Très haute résistance aux rayons ultraviolets

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA12)
- Profil spécial breveté* pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -50 à +90°C (140°C par courte période)
- Résistants aux rayons ultraviolets
- Couleur : noir

reference référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R Static Estático Dynamic Dinámico	Packing m Emballage m
FRT-07N	7	6.5	10.0	20 45	50
FRT-10N	10	9.5	13.0	30 60	50
FRT-12N	12	12.0	15.8	35 75	50
FRT-17N	17	16.4	21.2	40 90	50
FRT-23N	23	22.6	28.5	55 115	50
FRT-29N	29	28.1	34.5	70 140	50
FRT-36N	36	36.0	42.5	80 200	30
FRT-48N	48	47.5	54.5	100 230	30



Dimensions in mm | Dimensions en mm

* ND70 and ND95 available under request | DN 70 y DN 95 disponibles bajo pedido

IEC 61386

Applications | Applications



PPT

Medium-wall flexible corrugated conduits Gaines annelées moyennes flexibles


For insulation, mechanical protection and environmental preservation of cables in the presence of acid environments such as chemical industries or refineries. Very high UV resistance

- Made of specially modified polypropylene (PP)
- Special patented profile for housing the ORJ o-ring sealing to provide a higher IP protection
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Temperature range: -20°C to +95°C (120°C short term)
- Excellent UV resistance. f1 rating according to the UL 746C standard
- Colours: black

Pour l'isolation, la protection mécanique et environnementale des câbles dans des environnements acides comme les industries chimiques ou les raffineries. Très haute résistance aux rayons ultraviolets

- Fabriqués en polypropylène spécial modifié (PP)
- Profil spécial breveté pour loger les joints toriques d'étanchéité ORJ et obtenir une protection IP supérieure
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles (V2 selon la norme UL 94)
- Plage de températures : de -20 à +95°C (120°C par courte période)
- Excellente résistance aux rayons ultraviolets. Niveau f1 conformément à la norme UL 746C
- Couleur : noir

reference référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	Ø ext.	Bending radius R Rayon de courbure R	Packing m Emballage m
PPT-07N	7	6.3	10.0	15	50
PPT-10N	10	9.7	13.0	20	50
PPT-12N	12	12.2	15.8	30	50
PPT-17N	17	16.8	21.2	40	50
PPT-23N	23	22.6	28.5	55	50
PPT-29N	29	28.3	34.5	65	50
PPT-36N	36	36.3	42.5	80	30
PPT-48N	48	47.4	54.5	95	30



Dimensions in mm | Dimensions en mm

IEC 61386

Applications | Applications




Cutting tool for corrugated conduits *Outil de coupe pour gaines annelés*

34120

Tool for an easy and precise 90° cut of the corrugated conduits *Outil pour une coupe facile et précise à 90 ° des gaines annelés.*

- Metal made
- Cutting range: 0-52 mm
- Red colour
- Reference: 34120

- Fabriqué en métal
- Intervalle de coupe : 0-52 mm
- Couleur : rouge
- Référence : 34120



Characteristics Caractéristiques

Easy:

Quick assembly and removal

Safe:

Conduit locking around its entire perimeter

Watertight:

Protection up to IP68/IP69

Facile :

Montage et démontage rapides

Sûr :

Fixation de la gaine sur tout son périmètre

Étanche :

Protection jusqu'à IP68/IP69



NYLOFIX SYSTEM (Worldwide patented)

SYSTÈME NYLOFIX (Breveté à l'échelle mondiale)

Flexible corrugated conduits of high mechanical strength with special patented profile for housing a sealing O-ring

Gaines annelées flexibles et à résistance mécanique élevée avec profil spécial breveté pour loger un joint torique d'étanchéité

Fast identification of the nominal diameter of the conduit

Identification rapide du diamètre nominal de la gaine

Twelve flattened edges for tightening with spanner

Douze bords plats pour fixation avec clé

Unlocking slope

Rampe de déverrouillage

Six milled planes for open-ended spanner

Six bords plats pour fixation avec clé ouverte

Easy identification of the fitting's thread type and size

Identification facile du type et de la mesure du filetage du raccord



Easy
Unlocking push-ring

Facile
Anneau poussoir de déverrouillage

Safe
Crown of conduit locking members around the entire perimeter (360°).
Maximum tensile strength

Sûr
Couronne de fixation de la gaine sur tout son périmètre (360°).
Résistance maximale à la traction

Internal conical housing of the conduit for IP66 protection
Logement conique pour protection IP66

Connector body with broad contact base and two built-in sealing rings

Corps du raccord avec large base de contact et deux joints d'étanchéité incorporés

Watertight
Use of standardised O-rings in the first groove for IP68 and IP69 protection

Étanche
Utilisation de joints toriques normalisés pour les protections IP68 et IP69


The best performance with only one connector
Toutes les prestations réunies dans un seul raccord

NYLOFIX



"Easy click" quick assembly
Montage rapide « Easy-click »

"Easy-click" quick removal
without tools
Démontage rapide sans outils
« Easy-click »


Protection up to IP66
Protection jusqu'à IP66



Protection up to IP68/IP69
Protection jusqu'à IP68/IP69




IP66



Insert the conduit all the way into the connector

Introduire la gaine jusqu'au fond du raccord

IP68



Follow the process explained for IP66, though first inserting an **O-ring** on the first groove of the conduit, and a **PLJ sealing washer** on the thread at the base of the connector

Follow the same process as for IP66 by inserting the conduit into the connector, pre-embedding a **torque joint** in the first groove of the conduit and a **flat PLJ seal** in the thread at the base of the connector

IP69



100 bar

It is extremely easy to remove the conduit: press the conduit and the release ring against the body of the connector, and then, keeping the release ring pressed, pull the conduit outwards, twisting it a little. Both connector and conduit can be reused, following the assembly instructions given

Le démontage de la gaine est remarquablement simple : il suffit d'exercer une pression sur la gaine et l'anneau de déverrouillage contre le corps du raccord et, en maintenant l'anneau de déverrouillage enfoncé, de tirer vers l'extérieur tout en faisant un léger mouvement de rotation.

Le raccord comme la gaine peuvent être réutilisés en suivant les instructions de montage indiquées

MIR-M

Straight metric thread connector Raccord droit à filetage métrique

Straight fitting with male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS	reference référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u
MIR-07M12G	MIR-07M12N	7	M12x1.5	6.5	35	19	17	15 11 100
MIR-10M12G	MIR-10M12N	10	M12x1.5	6.5	37	21	21	18 11 100
MIR-10M16G	MIR-10M16N	10	M16x1.5	10.0	37	21	21	18 11 100
MIR-10M20G	MIR-10M20N	10	M20x1.5	14.0	37	21	21	18 11 100
MIR-12M16G	MIR-12M16N	12	M16x1.5	10.0	37	26	25	20 11 100
MIR-12M20G	MIR-12M20N	12	M20x1.5	14.0	37	26	25	20 11 100
MIR-17M20G	MIR-17M20N	17	M20x1.5	14.5	44	31	30	27 11 100
MIR-17M25G	MIR-17M25N	17	M25x1.5	18.5	45	31	34	27 12 100
MIR-23M25G	MIR-23M25N	23	M25x1.5	18.5	48	37	37	34 12 50
MIR-23M32G	MIR-23M32N	23	M32x1.5	25.5	51	37	42	34 15 50
MIR-29M32G	MIR-29M32N	29	M32x1.5	25.5	52	46	46	42 15 30
MIR-29M40G	MIR-29M40N	29	M40x1.5	32.0	56	46	52	42 16 30
MIR-36M40G	MIR-36M40N	36	M40x1.5	32.0	60	54	54	50 19 20
MIR-36M50G	MIR-36M50N	36	M50x1.5	42.0	60	54	62	50 19 20
MIR-48M50G	MIR-48M50N	48	M50x1.5	42.0	61	69	69	66 19 10
MIR-48M63G	MIR-48M63N	48	M63x1.5	54.0	61	69	75	66 19 10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight PG thread connector Raccord droit à filetage PG

MIR-PG


Straight fitting with male PG thread according to DIN 40430 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage extérieur PG selon la norme DIN 40430 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir.

reference GRAY	référence GRIS	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u
MIR-07P07G	MIR-07P07N	7	Pg 7	8.0	35	19	17	15 11.0 100
MIR-10P07G	MIR-10P07N	10	Pg 7	8.0	37	21	21	18 11.0 50
MIR-10P09G	MIR-10P09N	10	Pg 9	10.3	37	21	21	18 11.0 100
MIR-12P09G	MIR-12P09N	12	Pg 9	10.3	37	26	25	20 11.0 50
MIR-12P11G	MIR-12P11N	12	Pg 11	14.0	37	26	25	20 11.0 100
MIR-12P13G	MIR-12P13N	12	Pg 13.5	14.0	37	26	25	20 11.0 50
MIR-17P13G	MIR-17P13N	17	Pg 13.5	14.0	44	31	28	27 11.0 100
MIR-17P16G	MIR-17P16N	17	Pg 16	17.0	44	31	29	27 11.5 100
MIR-23P21G	MIR-23P21N	23	Pg 21	22.0	48	37	36	34 12.5 50
MIR-29P29G	MIR-29P29N	29	Pg 29	30.0	49	46	46	42 12.5 30
MIR-36P36G	MIR-36P36N	36	Pg 36	37.5	55	54	56	50 14.0 20
MIR-48P48G	MIR-48P48N	48	Pg 48	50.0	56	69	69	66 14.0 10



Dimensions in mm | Dimensions en mm



MIR-N

Straight NPT thread connector Raccord droit à filetage NPT

Straight male fitting with NPT thread according to ANSI B2.1 for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage extérieur NPT selon la norme ANSI B2.1 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u	
MIR-17N012G MIR-17N012N	17		NPT 1/2"	14.5	46	31	30	27	13	100
MIR-23N034G MIR-23N034N	23		NPT 3/4"	19.5	50	37	37	34	14	50
MIR-29N100G MIR-29N100N	29		NPT 1"	25.0	53	46	46	42	16	30
MIR-36N114G MIR-36N114N	36		NPT 1 1/4"	34.5	59	54	54	50	18	20
MIR-48N112G MIR-48N112N	48		NPT 1 1/2"	40.5	60	69	69	66	18	10
MIR-48N200G MIR-48N200N	48		NPT 2"	50	60	69	71	66	18	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight metric metal thread connector Racor recto rosca metálica métrica

MIRM-M


With similar characteristics to the standard polyamide connectors, the male metal metric thread connectors are notable for their higher mechanical resistance, being recommended in the most severe conditions. An internal plastic wall on the metal insert avoids a direct contact with the cables. Specially used on traction industry

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Ayant des caractéristiques similaires aux raccords standards en polyamide, les raccords à filetage extérieur métallique métrique se distinguent par une plus grande résistance mécanique et sont recommandés dans les conditions d'utilisations les plus extrêmes. Un prolongement de l'injection de plastique sur l'insert métallique le sépare du contact direct avec les câbles. Principalement utilisé dans l'industrie ferroviaire

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u
MIRM-07M12G	MIRM-07M12N		7	M12x1.5	6.5	43	18	20	15 10 50
MIRM-10M16G	MIRM-10M16N		10	M16x1.5	10.0	43	20	24	18 10 50
MIRM-12M16G	MIRM-12M16N		12	M16x1.5	10.0	43	25	24	20 10 50
MIRM-12M20G	MIRM-12M20N		12	M20x1.5	14.5	43	25	29	20 10 50
MIRM-17M20G	MIRM-17M20N		17	M20x1.5	14.5	47	30	29	27 10 30
MIRM-17M25G	MIRM-17M25N		17	M25x1.5	18.8	49	30	35	27 11 30
MIRM-23M25G	MIRM-23M25N		23	M25x1.5	18.8	55	36	35	34 11 30
MIRM-23M32G	MIRM-23M32N		23	M32x1.5	25.8	57	36	43	34 13 30
MIRM-29M32G	MIRM-29M32N		29	M32x1.5	25.8	56	44	43	42 13 20
MIRM-29M40G	MIRM-29M40N		29	M40x1.5	32.5	56	44	54	42 13 20
MIRM-36M40G	MIRM-36M40N		36	M40x1.5	32.2	61	52	55	50 13 10
MIRM-36M50G	MIRM-36M50N		36	M50x1.5	41.1	64	52	67	50 14 10
MIRM-48M50G	MIRM-48M50N		48	M50x1.5	42.0	62	69	67	66 14 10
MIRM-48M63G	MIRM-48M63N		48	M63x1.5	53.4	62	69	76	66 14 10



Dimensions in mm | Dimensions en mm
Ask for availability on Pg thread | Nous consulter pour filetage Pg



NEC-M

90° elbow metric thread connector Coude 90 ° à filetage métrique


90° elbow fitting with male metric thread according to EN 60423 for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle droit et filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u	
NEC-10M16G NEC-10M16N			10	M16x1.5	10.0	35	42	21	21	11	11	50
NEC-12M16G NEC-12M16N			12	M16x1.5	10.5	39	44	25	23	15	11	50
NEC-12M20G NEC-12M20N			12	M20x1.5	12.3	39	45	25	26	15	11	50
NEC-17M20G NEC-17M20N			17	M20x1.5	14.5	45	58	30	30	18	11	50
NEC-23M25G NEC-23M25N			23	M25x1.5	18.5	53	66	36	37	23	12	30
NEC-29M32G NEC-29M32N			29	M32x1.5	25.5	66	76	45	46	27	15	20
NEC-36M40G NEC-36M40N			36	M40x1.5	32.0	79	89	54	55	33	19	10
NEC-48M50G NEC-48M50N			48	M50x1.5	42.0	92	103	68	69	39	19	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm



90° elbow PG threadconnector Coude 90 ° à filetage PG

NEC-PG


90° elbow fitting with male PG thread according to DIN 40430 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle droit et filetage extérieur PG selon la norme DIN 40430 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference GRIS	référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u	
NEC-10P09G	NEC-10P09N	10	Pg 9	10.3	35	42	21	21	11	11.5	50
NEC-12P11G	NEC-12P11N	12	Pg 11	14.0	39	45	25	25	15	11.5	50
NEC-17P13G	NEC-17P13N	17	Pg 13.5	14.0	45	56	30	27	18	11.5	50
NEC-17P16G	NEC-17P16N	17	Pg 16	17.0	45	57	30	29	18	11.5	50
NEC-23P21G	NEC-23P21N	23	Pg 21	22.0	53	65	37	36	23	12.5	30
NEC-29P29G	NEC-29P29N	29	Pg 29	30.0	65	76	45	46	28	12.5	20
NEC-36P36G	NEC-36P36N	36	Pg 36	37.5	79	89	54	56	33	14.0	10
NEC-48P48G	NEC-48P48N	48	Pg 48	50.0	92	103	68	69	39	14.0	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm



NEC-N

90° elbow NPT thread connector Coude 90 ° à filetage NPT

90° elbow fitting with male NPT thread according to ANSI B2.1 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle droit et filetage extérieur NPT selon la norme ANSI B2.1 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u
NEC-17N012G NEC-17N012N	17	NPT 1/2"	14.5	47	58	30	30	18	13	50	
NEC-23N034G NEC-23N034N	23	NPT 3/4"	19.5	55	66	36	37	23	14	30	
NEC-29N100G NEC-29N100N	29	NPT 1"	25.0	67	76	45	46	27	16	10	
NEC-36N114G NEC-36N114N	36	NPT 1 1/4"	34.5	78	89	54	55	33	18	10	
NEC-48N112G NEC-48N112N	48	NPT 1 1/2"	40.5	91	103	68	69	39	18	5	
NEC-48N200G NEC-48N200N	48	NPT 2"	50	91	104	68	71	39	18	5	

Dimensions in mm | Dimensions en mm



90° elbow metric metal thread connector Coude 90 ° à filetage métallique métrique

NECM-M


With similar characteristics to the standard polyamide connectors, the male metric metal thread connectors are notable for their higher mechanical resistance, being recommended in the most severe conditions. An internal plastic wall on the metal insert avoids a direct contact with the cables. Special use in the traction industry

Ayant des caractéristiques similaires aux raccords standards en polyamide, les raccords à filetage extérieur métallique métrique se distinguent par une plus grande résistance mécanique et sont recommandés dans les conditions d'utilisations les plus extrêmes. Un prolongement de l'injection de plastique sur l'insert métallique le sépare du contact direct avec les câbles. Utilisés principalement pour le matériel roulant.

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND		Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u
NECM-10M16G	NECM-10M16N	10	M16x1.5	10.0	40	44	21	24	19	10	50	
NECM-12M16G	NECM-12M16N	12	M16x1.5	10.0	44	45	25	24	21	10	50	
NECM-12M20G	NECM-12M20N	12	M20x1.5	14.1	44	47	25	29	19	10	50	
NECM-17M20G	NECM-17M20N	17	M20x1.5	14.1	50	58	30	29	25	10	50	
NECM-23M25G	NECM-23M25N	23	M25x1.5	18.5	57	65	36	35	27	11	30	
NECM-29M32G	NECM-29M32N	29	M32x1.5	25.5	69	75	45	44	34	13	10	
NECM-36M40G	NECM-36M40N	36	M40x1.5	32.0	79	92	54	55	40	13	10	
NECM-48M50G	NECM-48M50N	48	M50x1.5	42.3	94	102	68	67	46	14	5	



Dimensions in mm | Dimensions en mm
Ask for availability on Pg thread | Nous consulter pour filetage Pg



NBC-M

90° curved elbow metric thread connector Coude 90 ° à filetage métrique

90° curved elbow fitting with male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords courbés à 90 ° à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u	
NBC-17M25G NBC-17M25N			17	M25x1.5	17.5	52	75	28	34	26	12	50
NBC-23M32G NBC-23M32N			23	M32x1.5	25.7	69	89	36	40	36	15	30
NBC-29M40G NBC-29M40N			29	M40x1.5	32.3	81	101	43	50	40	19	10
NBC-36M50G NBC-36M50N			36	M50x1.5	40.0	98	124	51	60	53	19	10
NBC-48M63G NBC-48M63N			48	M63x1.5	53.6	106	141	66	75	54	19	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



90° curved elbow PG thread connector Coude 90 ° à filetage PG

NBC-PG

90° curved elbow fitting with male PG thread according to DIN 40430 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords courbés à 90 ° à filetage extérieur PG selon la norme DIN 40430 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u	
NBC-17P16G	NBC-17P16N		17	Pg 16	14.7	51	72	28	30	25.5	11.5	50
NBC-23P21G	NBC-23P21N		23	Pg 21	18.5	65	84	36	36	36.0	11.0	30
NBC-29P29G	NBC-29P29N		29	Pg 29	25.5	74	99	43	46	39.5	13.0	10
NBC-36P36G	NBC-36P36N		36	Pg 36	32.0	92	120	51	56	53.5	13.0	10
NBC-48P48G	NBC-48P48N		48	Pg 48	42.0	102	135	66	69	56.0	13.0	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm
Ask for availability on Pg thread | Rosca Pg consultar



NBCM-M

90° curved elbow metric metal thread connector Coude 90 ° à filetage métallique métrique

With similar characteristics to the standard polyamide connectors, the male metric metal thread connectors are notable for their higher mechanical resistance, being recommended in the most severe conditions. An internal plastic wall on the metal insert avoids a direct contact with the cables. Special use in the traction industry


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Ayant des caractéristiques similaires aux raccords standards en polyamide, les raccords à filetage extérieur métallique métrique se distinguent par une plus grande résistance mécanique, recommandés dans les conditions d'utilisations les plus extrêmes. Un prolongement de l'injection de plastique sur l'insert métallique le sépare du contact direct avec les câbles. Utilisés principalement pour le matériel roulant

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	H	LR	Packing u Emballage u	
NBCM-17M25G NBCM-17M25N			17	M25x1.5	16.7	56	74	28	35	30	11	50
NBCM-23M32G NBCM-23M32N			23	M32x1.5	23.0	72	85	36	44	41	13	30
NBCM-29M40G NBCM-29M40N			29	M40x1.5	30.5	81	104	43	55	46	13	10
NBCM-36M50G NBCM-36M50N			36	M50x1.5	37.3	100	127	51	67	59	14	10
NBCM-48M63G NBCM-48M63N			48	M63x1.5	52.1	110	141	66	76	63	14	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



45° elbow metric thread connector Coude 45° à filetage métrique

LTC-M

45° elbow fitting with male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- Shock-resistant
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle de 45° et filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	LR	Packing u Emballage u	
LTC-12M16G	LTC-12M16N		12	M16x1.5	10.5	50	45	24	23	11	50
LTC-17M20G	LTC-17M20N		17	M20x1.5	11.5	60	56	29	27	11	50
LTC-23M25G	LTC-23M25N		23	M25x1.5	18.5	70	67	37	34	12	30
LTC-29M32G	LTC-29M32N		29	M32x1.5	25.7	80	76	45	41	15	10
LTC-36M40G	LTC-36M40N		36	M40x1.5	32.0	96	90	53	50	19	10
LTC-48M50G	LTC-48M50N		48	M50x1.5	42.0	109	106	67	60	19	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



LTC-PG

45° elbow PG thread connector Coude 45° à filetage PG

45° elbow fitting with male PG thread according to DIN 40430 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle de 45° et filetage extérieur PG selon la norme DIN 40430 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -30 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference GRIS	référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	D	LR	Packing u Emballage u	
LTC-12P11G	LTC-12P11N	12	Pg 11	11.5	50	47	24	26	11	50
LTC-17P16G	LTC-17P16N	17	Pg 16	14.7	60	58	29	30	11	50
LTC-23P21G	LTC-23P21N	23	Pg 21	18.5	69	69	37	37	11	30
LTC-29P29G	LTC-29P29N	29	Pg 29	25.5	78	79	45	46	12	10
LTC-36P36G	LTC-36P36N	36	Pg 36	32.0	90	94	53	56	13	10
LTC-48P48G	LTC-48P48N	48	Pg 48	42.0	102	112	67	69	13	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



45° elbow NPT thread connector Coude 45° à filetage NPT

LTC-N

45° elbow fitting with male NPT thread according to ANSI B2.1 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords à angle de 45° et filetage extérieur NPT selon la norme ANSI B2.1 pour la fixation de gaines annelées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND			Ø int.	A	B	C	D	LR	Packing u Emballage u
LTC-17N012G LTC-17N012N			17	NPT 1/2"	14.5	62	56	29	27	13	50	
LTC-23N034G LTC-23N034N			23	NPT 3/4"	19.5	72	67	37	34	14	30	
LTC-29N100G LTC-29N100N			29	NPT 1"	25.0	81	76	45	41	16	10	
LTC-36N114G LTC-36N114N			36	NPT 1 1/4"	34.5	95	90	53	50	18	10	
LTC-48N112G LTC-48N112N			48	NPT 1 1/2"	40.5	108	106	67	60	18	5	

Dimensions in mm | Dimensions en mm



LTCM-M

45° elbow metric metal thread connector Coude 45° à filetage métallique métrique

With similar characteristics to the standard polyamide connectors, the male metric metal thread connectors are notable for their higher mechanical resistance, being recommended in the most severe conditions. An internal plastic wall on the metal insert avoids a direct contact with the cables. Special use in the traction industry


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Ayant des caractéristiques similaires aux raccords standards en polyamide, les raccords à filetage extérieur métallique métrique se distinguent par une plus grande résistance mécanique et sont recommandés dans les conditions d'utilisations les plus extrêmes. Un prolongement de l'injection de plastique sur l'insert métallique le sépare du contact direct avec les câbles. Utilisés principalement pour le matériel roulant

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND		Ø int.	A	B	C	D	LR	Packing u Emballage u
LTCM-12M16G LTCM-12M16N			12	M16x1.5	10.5	53	45	24	24	10	50
LTCM-17M20G LTCM-17M20N			17	M20x1.5	11.5	63	57	29	29	10	50
LTCM-23M25G LTCM-23M25N			23	M25x1.5	18.5	74	67	37	35	11	30
LTCM-29M32G LTCM-29M32N			29	M32x1.5	25.7	82	72	45	43	13	10
LTCM-36M40G LTCM-36M40N			36	M40x1.5	32.0	97	93	53	56	13	10
LTCM-48M50G LTCM-48M50N			48	M50x1.5	42.0	111	110	67	67	14	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight female connector for male thread Raccord femelle pour filetage mâle métrique

FPR-M

Straight female thread connector to combine with other male metric thread elements such as straight MIR fittings (conduit coupler), rigid conduit connectors or cable glands. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage intérieur métrique pour associer à d'autres éléments à filetage extérieur métrique, comme les raccords droits MIR (manchon), les connecteurs pour tuyaux rigides ou les presse-étoupes. Conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u		
FPR-10M16G FPR-10M16N			10	M16x1.5	10.5	42	21	23	18	13	50
FPR-12M20G FPR-12M20N			12	M20x1.5	14.0	37	25	27	20	10	50
FPR-17M25G FPR-17M25N			17	M25x1.5	19.5	47	31	33	27	15	50
FPR-23M32G FPR-23M32N			23	M32x1.5	28.0	55	37	39	34	15	30
FPR-29M40G FPR-29M40N			29	M40x1.5	27.0	57	46	49	42	17	10
FPR-36M50G FPR-36M50N			36	M50x1.5	38.0	64	54	62	50	21	10
FPR-48M63G FPR-48M63N			48	M63x1.5	49.0	67	69	72	66	19	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



FPR-PG

Straight female connector for PG thread Raccord femelle pour filetage mâle PG

Straight female thread connector to combine with other PG thread elements such as straight MIR fittings (conduit coupler), rigid conduit connectors or cable glands. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage intérieur métrique pour associer à d'autres éléments à filetage extérieur PG, comme les raccords droits MIR (manchon), les connecteurs pour tuyaux rigides ou les presse-étoupes. Conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u	
FPR-10P09G	FPR-10P09N	10	Pg 9	10.4	37	21	21	18	10	50
FPR-12P11G	FPR-12P11N	12	Pg 11	13.7	38	26	26	20	10	50
FPR-17P16G	FPR-17P16N	17	Pg 16	16.3	42	29	29	27	11	50
FPR-23P21G	FPR-23P21N	23	Pg 21	21.0	52	35	35	34	14	30
FPR-29P29G	FPR-29P29N	29	Pg 29	25.3	54	46	46	42	12	10
FPR-36P36G	FPR-36P36N	36	Pg 36	37.6	57	56	56	50	15	10
FPR-48P48G	FPR-48P48N	48	Pg 48	48.0	63	72	72	66	16	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight female metric metal thread connector Raccord femelle pour filetage mâle métallique métrique

FER-M

Straight connector with female metal metric thread according to EN 60423. They are used in heavy machinery and traction industry, to connect a rigid tube to a flexible conduit or any other applications where a female thread must be coupled without any adaptor


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Nickel-plated brass thread
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits à filetage intérieur métallique métallique selon la norme EN 60423. Ils sont utilisés dans l'industrie de machinerie lourde et ferroviaire, pour la connexion de tuyaux rigides à des gaines flexibles ou pour d'autres applications où il est nécessaire d'accoupler un filetage intérieur sans adaptateur

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Filetage en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et PLJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS	reference référence BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	D	LR	Packing u Emballage u
FER-10M16G	FER-10M16N	10	M16x1,5	9.2	41	21	25	18 9 50
FER-12M20G	FER-12M20N	12	M20x1,5	13.7	42	25	27	20 11.5 50
FER-17M20G	FER-17M20N	17	M20x1,5	13.7	46	31	27	27 11.5 50
FER-17M25G	FER-17M25N	17	M25x1,5	16.5	46	31	33	27 11.5 50
FER-23M32G	FER-23M32N	23	M32x1,5	21.4	56	37	39	34 11.5 30
FER-29M40G	FER-29M40N	29	M40x1,5	27.3	58	46	49	42 13 10
FER-36M50G	FER-36M50N	36	M50x1,5	34.5	65	54	62	50 14 10
FER-48M63G	FER-48M63N	48	M63x1,5	46.9	68	69	72	66 17 5

Dimensions in mm | Dimensions en mm
Ask for availability on Pg thread | Nous consulter pour filetage Pg



MAR-M

Strain-relief metric thread connector Raccord avec presse-étoupe à filetage métrique

Strain-relief straight connector with incorporated nickel-plated brass cable gland with male metal metric thread according to EN 60423. To be used in heavy industry, railways or ship construction for increased retention of electrical cables. They can be used to separate humid compartments from dry ones


- Made of specially modified polyamide (PA6). Nickel-plated brass thread. Neoprene sealing gasket inside the cable-gland
- NBR O-ring included on cable gland base
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (130°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ sealing
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits avec presse-étoupe métallique à filetage extérieur métallique métrique selon la norme EN 60423. Ils sont utilisés dans l'industrie ferroviaire, de machinerie lourde et dans la construction navale pour obtenir une meilleure rétention des câbles électriques. Ils peuvent être utilisés pour séparer les compartiments humides des compartiments secs

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6). Filetage en laiton nickelé. Joint en néoprène dans la partie intérieure du presse-étoupe
- Joint torique en NBR incorporé à la base du presse-étoupe.
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts et à la traction
- Plage de températures : de -40 à +105°C (130°C par courte période)
- Protection raccord IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	ø int.	cable ø	A	B	C	1	2	LR	Packing u	Emballage u
MAR-10M16G MAR-10M16N	10	M16x1,5	9.2	5-9	56	21	25	18	17	5	50		
MAR-12M20G MAR-12M20N	12	M20x1,5	13.7	9-13	58	25	27	20	22	6	50		
MAR-17M20G MAR-17M20N	17	M20x1,5	13.7	9-13	62	31	27	27	22	6	50		
MAR-17M25G MAR-17M25N	17	M25x1,5	16.5	11-16	64	31	33	27	27	7	50		
MAR-23M32G MAR-23M32N	23	M32x1,5	21.4	14-21	74	37	39	34	34	8	10		
MAR-29M40G MAR-29M40N	29	M40x1,5	27.3	19-27	78	46	49	42	43	8	10		
MAR-36M50G MAR-36M50N	36	M50x1,5	35.4	24-35	88	54	62	50	55	9	10		
MAR-48M50G MAR-48M50N	48	M63x1,5	49.1	40-48	94	69	72	66	65	10	5		

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Strain-relief metric thread connector Raccord avec presse-étoupe à filetage métrique

MUR-M


Strain-relief straight connector with incorporated nickel-plated brass PFLITSCH cable gland with male metal metric thread according to EN 60423. To be used in heavy industry, railways or ship construction for increased retention of electrical cables. They can be used to separate humid compartments from dry ones

- Made of specially modified polyamide (PA6). Nickel-plated brass thread. TPE-V sealing ring inside the cable gland
- Neoprene O-ring included on cable-gland base
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant with high tensile strength
- Temperature range: -40°C to +105°C (135°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ sealing
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits avec presse-étoupe PFLITSCH métallique à filetage extérieur métallique métrique selon la norme EN 60423. Ils sont utilisés dans l'industrie ferroviaire, de machinerie lourde et dans la construction navale pour obtenir une meilleure rétention des câbles électriques. Ils peuvent être utilisés pour séparer les compartiments humides des compartiments secs

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6). Filetage en laiton nickelé. Joint en TPE-V dans la partie intérieure du presse-étoupe
- Joint torique en NBR incorporé à la base du presse-étoupe
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (135°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec le joint ORJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS BLACK NOIR	ND	cable ø int.	cable ø	A	B	C	1	2	LR	Packing u Emballage u	
MUR-12M20G/1 MUR-12M20N/1	12	M20x1,5	4	4-6,5	58	25	27	20	22	6,5	50
MUR-12M20G/2 MUR-12M20N/2	12	M20x1,5	6,5	6,5-9,5	58	25	27	20	22	6,5	50
MUR-12M20G/3 MUR-12M20N/3	12	M20x1,5	9	9-13	58	25	27	20	22	6,5	50
MUR-17M25G/1 MUR-17M25N/1	17	M25x1,5	9	9-13	64	31	33	27	28	7,5	50
MUR-17M25G/2 MUR-17M25N/2	17	M25x1,5	11,5	11,5-15,5	64	31	33	27	28	7,5	50
MUR-23M32G/1 MUR-23M32N/1	23	M32x1,5	11,5	11,5-15,5	74	37	39	34	35	8	20
MUR-23M32G/2 MUR-23M32N/2	23	M32x1,5	14	14-18	74	37	39	34	35	8	20
MUR-23M32G/3 MUR-23M32N/3	23	M32x1,5	17	17-20,5	74	37	39	34	35	8	20
MUR-29M40G/1 MUR-29M40N/1	29	M40x1,5	20	20-25	78	46	49	42	43	8	10
MUR-29M40G/2 MUR-29M40N/2	29	M40x1,5	24	24-28	78	46	49	42	43	8	10
MUR-36M50G/1 MUR-36M50N/1	36	M50x1,5	27	27-32	90	54	60	50	54	10	10
MUR-29M40G/2 MUR-36M50N/2	36	M50x1,5	32	32-36	90	54	60	50	54	10	10
MUR-36M50G/1 MUR-48M63N/1	48	M63x1,5	39	39-44	94	69	75	64	68	10	5



Ask for availability | Nous consulter pour disponibilité
Dimensions in mm | Dimensions en mm



MUR-PG

Strain relief PG thread connector Raccord avec presse-étoupe à filetage PG

Strain-relief straight connector with incorporated nickel-plated brass PFLITSCH cable gland with PG metal thread according to DIN 40430. To be used in heavy industry, railways or ship construction for increased retention of electrical cables. They can be used to separate humid compartments from dry ones


- Made of specially modified polyamide (PA6). Nickel-plated brass thread. TPE-V sealing ring inside the cable gland
- NBR O-ring included on cable gland base
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (135°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ sealing
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Raccords droits avec presse-étoupe PFLITSCH métallique à filetage extérieur métallique PG selon la norme DIN 40430. Ils sont utilisés dans l'industrie ferroviaire, de machinerie lourde et dans la construction navale pour obtenir une meilleure rétention des câbles électriques. Ils peuvent être utilisés pour séparer les compartiments humides des compartiments secs

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6). Filetage en laiton nickelé. Joint en TPE-V dans la partie intérieure du presse-étoupe
- Joint torique en NBR incorporé à la base du presse-étoupe
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (135°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec le joint ORJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir

reference référence GREY GRIS	reference référence BLACK NOIR	ND	cable Ø	A	B	C	1	2	LR	Packing u Emballage u
MUR-12P13G/1	MUR-12P13N/1	12	Pg 13,5	4	46,5	57	25	30	20	22 6,5 50
MUR-12P13G/2	MUR-12P13N/2	12	Pg 13,5	6,5	6,5-9,5	57	25	30	20	22 6,5 50
MUR-12P13G/3	MUR-12P13N/3	12	Pg 13,5	7	7-10,5	57	25	30	20	22 6,5 50
MUR-17P16G/1	MUR-17P16N/1	17	Pg 16	4	46,5	65	31	33	27	24 6,5 50
MUR-17P16G/2	MUR-17P16N/2	17	Pg 16	6,5	6,5-9,5	65	31	33	27	24 6,5 50
MUR-17P16G/3	MUR-17P16N/3	17	Pg 16	9	9-13	65	31	33	27	24 6,5 20
MUR-17P16G/4	MUR-17P16N/4	17	Pg 16	11,5	11,5-15,5	65	31	33	27	24 6,5 20
MUR-23P21G/1	MUR-23P21N/1	23	Pg 21	14	14-18	72	37	39	34	30 7 20
MUR-23P21G/2	MUR-23P21N/2	23	Pg 21	17	17-20,5	72	37	39	34	30 7 20
MUR-29P29G/1	MUR-29P29N/1	29	Pg 29	17	17-20,5	78	46	50	42	40 8 10
MUR-29P29G/2	MUR-29P29N/2	29	Pg 29	20	20-25	78	46	50	42	40 8 10
MUR-29P29G/3	MUR-29P29N/3	29	Pg 29	24	24-28	78	46	50	42	40 8 10
MUR-36P36G/1	MUR-36P36N/1	36	Pg 36	27	27-32	90	54	60	50	50 9 10
MUR-36P36G/2	MUR-36P36N/2	36	Pg 36	32	32-36	90	54	60	50	50 9 10
MUR-48P48G/1	MUR-48P48N/1	48	Pg 48	48	39-44	94	69	75	66	64 10 5

Ask for availability | Nous consulter pour disponibilité
Dimensions in mm | Dimensions en mm



90° elbow flange connector Raccord bride 90°


BTC

The elbow flange connectors, thanks to their big internal space and reduced bulk, are specially useful for fixing the ends of flexible corrugated conduits to 90° cable entries in the interior of machines and for installations according to EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and BTJ sealings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Grâce à leur grand espace intérieur et leur encombrement minimum, les raccords à bride sont particulièrement utiles pour la fixation des extrémités des gaines annelées sur les entrées des câbles à 90° à l'intérieur des machines et pour les installations selon la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ et BTJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir



reference référence	a	b	s	d
BTC-17_	17	33	25	8
BTC-23_	24	42	37	12
BTC-29_	30	49	45	15
BTC-36_	37	60	54	18
BTC-48_	48	55	61	24

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Packing u Emballage u	
BTC-17G	BTC-17N			17	44	68	29	24	48	5.5	-	34	18	50
BTC-23G	BTC-23N			23	53	82	37	26	57	5.5	-	43	21	30
BTC-29G	BTC-29N			29	60	89	45	32	66	6.5	24	48	21	10
BTC-36G	BTC-36N			36	70	104	53	38	76	6.5	30	57	23	10
BTC-48G	BTC-48N			48	80	118	67	46	82	6.5	55	68	13	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



TSD


"T" distributor Distributeur en « T »

"T" distributor connectors are specially indicated to join three conduits of same nominal diameter when small bending radiiuses have to be avoided. In accordance with Standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ o-rings
- "Easy-click": quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Les raccords distributeurs en « T » sont particulièrement recommandés pour les déviations dans les installations des machines sans devoir forcer sur les rayons de courbure des gaines annelées selon la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié PA6
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir



reference réference GREY GRIS BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	E	F	G	H	J	Packing u Emballage u
TSD-101010G TSD-101010N	10	11.2	46	72	20	27	5	19	10	18	20
TSD-121212G TSD-121212N	12	12.8	52	81	23	30	5	20	12	20	20
TSD-171717G TSD-171717N	17	18.0	63	96	29	35	6	28	14	25	20
TSD-232323G TSD-232323N	23	25.5	76	117	37	40	6	36	18	30	10
TSD-292929G TSD-292929N	29	31.5	85	128	45	41	6	41	22	36	5
TSD-363636G TSD-363636N	36	38.5	97	144	53	46	7	50	26	44	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



**“Y” distributor
Distributeur en « Y »**


YKD

“Y” distributor connectors are specially indicated to join three conduits of different nominal diameter when small bending radiiuses have to be avoided. In accordance with Standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ o-rings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Les raccords distributeurs en « Y » sont particulièrement recommandés pour les déviations dans les installations des machines sans devoir forcer sur les rayons de courbure des gaines annelées selon la norme EN 60204 (sécurité des machines). Ils se distinguent par leur grande résistance à la traction et leur haute étanchéité

- Fabriqués en polyamide spécial modifié PA6
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68/IP69 avec les joints ORJ
- « Easy-click » : montage et démontage instantanés de la gaine sans outils
- Couleurs : gris foncé et noir



reference référence GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	A	B	C1	C2	E	F	G	H	J	Packing u Emballage u
YKD-171212G	YKD-171212N	17+2x12	90	48	30	24	38	5	34	16	24	20
YKD-231717G	YKD-231717N	23+2x17	108	59	38	30	45	6	45	19	28	20
YKD-292323G	YKD-292323N	29+2x23	119	74	46	38	46	6	51	23	35	10
YKD-362929G	YKD-362929N	36+2x29	142	89	54	46	54	6	59	27	41	5
YKD-483636G	YKD-483636N	48+2x36	155	106	69	54	56	7	76	34	50	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



GTR


TITAN Straight connector Raccord TITAN droit

TITAN GTR connectors are used to connect ND70 and ND95 conduits to the wall or floor. With the optional sealing O-rings, an IP68 (static) can be obtained. To be used when connecting conduits with a great number of cables in the interior of machinery and general installations according to EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68 with ORJ and TTJ sealings
- Colours: dark grey and black

Les raccords TITAN GTR sont utilisés pour connecter les gaines DN 70 et DN 95 aux murs ou aux sols. Grâce aux joints toriques optionnels, il est possible d'obtenir une étanchéité IP68 (statique). Recommandés pour connecter des gaines avec un grand nombre de câbles à l'intérieur de machines et d'installations industrielles en général, conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines)

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68 avec les joints ORJ et TTJ
- Couleurs : gris foncé et noir



reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	C	E	F	G	H	Packing u Emballage u
GTR-70G	GTR-70N		70	71.0	43	101	119	6.5	105	30°	5
GTR-95G	GTR-95N		95	98.0	43	130	146	6.5	132	30°	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



TITAN 90° elbow connector Raccord TITAN 90°


GTC

TITAN GTC connectors are used to connect ND70 and ND95 conduits with a 90° angle to the wall or floor. With the optional sealing O-rings, an IP68 (static) can be obtained. To be used when connecting conduits with a great number of cables in the interior of machinery and general installations according to EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68 with ORJ and TTJ sealings
- Colours: dark grey and black

Les raccords TITAN GTC sont utilisés pour connecter les gaines DN 70 et DN 95 avec un angle de 90° aux murs ou aux sols. Grâce aux joints toriques optionnels, il est possible d'obtenir une étanchéité IP68 (statique). Recommandés pour connecter des gaines avec un grand nombre de câbles à l'intérieur de machines et d'installations industrielles en général, conformément à la norme EN 60204 (sécurité des machines)

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Protection IP66. IP68 avec les joints ORJ et TTJ
- Couleurs : gris foncé et noir



reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Ø int.	A	B	C	E	F	G	H	Packing u Emballage u
GTC-70G	GTC-70N		70	71.0	111	143	101	120	6.5	105	30°	5
GTC-95G	GTC-95N		95	99.0	146	171	128	146	6.5	132	30°	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



SWL

Support with lid Support avec couvercle

Supports with integrated lid for securing sections of corrugated conduits between the various parts of the electrical installation. With conduit entry guide. Specially indicated for demanding securing situations, e.g. on ceilings


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- With integrated lid
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- Colours: dark grey and black
- For side by side installation, use RWL.. profile

Supports avec couvercle intégré pour fixer des éléments de la gaine annelée entre différentes parties de l'installation électrique. Avec guide d'entrée pour a gaine. Particulièrement indiqués pour des conditions de fixation exigeantes, comme sur les toits

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Avec couvercle intégré
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Couleurs : gris foncé et noir
- Pour son installation en parallèle, utiliser le rail RWL

reference référence	GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	A	B	C	H	Metric Métrique	Packing u Emballage u
SWL-07G	SWL-07N		7	22	17	20	13	M4	100
SWL-10G	SWL-10N		10	25	22	20	13	M5	100
SWL-12G	SWL-12N		12	27	25	20	15	M5	100
SWL-17G	SWL-17N		17	33	31	20	19	M5	100
SWL-23G	SWL-23N		23	42	40	20	23	M6	50
SWL-29G	SWL-29N		29	47	46	20	26	M6	30
SWL-36G	SWL-36N		36	56	56	20	31	M6	20
SWL-48G	SWL-48N		48	70	70	20	39	M6	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Standard support Support standard

SDN

Supports for securing sections of corrugated conduits between the various parts of the electrical installation. With conduit entry guide


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- Colours: dark grey and black
- Possibility of closing the support with a cable tie using the projections on the upper part

Supports pour fixer des éléments de la gaine annelée entre différentes parties de l'installation électrique. Avec guide d'entrée pour la gaine

- Fabriqués en polyamide spécial modifié (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Couleurs : gris foncé et noir
- Possibilité de fermer le support à l'aide d'une bride située sur les saillies de la partie supérieure

reference référence GREY GRIS	reference référence BLACK NOIR	ND	A	B	C	H	Metric Métrique	Cable tie Serre-câbles	Packing u Emballage u
SDN-07G	SDN-07N	7	20	17	20	12	M4	75 x 2.5	100
SDN-10G	SDN-10N	10	23	21	20	14	M5	75 x 2.5	100
SDN-12G	SDN-12N	12	26	25	20	15	M5	75 x 2.5	100
SDN-17G	SDN-17N	17/18	32	32	20	18	M5	140 x 3.5	100
SDN-23G	SDN-23N	23	41	40	20	23	M6	140 x 3.5	50
SDN-29G	SDN-29N	29	47	46	20	26	M6	160 x 4.5	30
SDN-36G	SDN-36N	36	57	56	20	32	M6	160 x 4.5	20
SDN-48G	SDN-48N	48	70	70	20	39	M6	180 x 4.5	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



RWL

Rail for SWL supports Rail pour supports SWL

Rail for installing several SWL supports side by side.
Accepts any of the support sizes, which can be displayed in any desired order


- Made of Sendzimir galvanized (S) or hot dip galvanized (G) steel
- Plenty of 7 x 10 mm holes for an easy fixation
- To fix the supports in place, use UUR.. clamps

reference référence	L mm	Packing u Emballage u
RWLS	500	4
RWLG	500	4

Dimensions in mm
Dimensions en mm


Rail pour installer différents supports SWL en parallèle.
Compatible avec des supports de toute taille pouvant être répartis dans l'ordre souhaité

- Fabriqués en acier galvanisé Sendzimir (S) ou galvanisé à chaud (G)
- Grand nombre de trous 7x10 mm pour une fixation facile
- Pour fixer les supports sur leur emplacement, utiliser des brides UUR



reference référence	Packing u Emballage u
UURZ3	50
UURG	50

Use UURZ3 with RWLS and UURG with RWLG
 Utiliser des UURZ3 avec RWLS et des UURG avec RWLG



Heavy duty support Support renforcé

STF

Heavy duty supports specially designed for securing sections of corrugated conduits on very demanding applications such as heavy industry and rolling stock


- Steel base plate, cover plate and closing bolts
- Polypropylene clamps
- Stackable and double conduit version under special request

Supports renforcés spécialement conçus pour fixer des éléments de la gaine annelée dans des applications très exigeantes comme l'industrie lourde et l'industrie ferroviaire


- Base, couvercle et vis en acier
- Agrafes en polypropylène
- Versions empilables ou doubles sur demande

référence reference	ND	A	B	C	D	Metric Métrique	Packing u Emballage u
STF-07	7	50	64	30	36,50	M4	1
STF-10	10	56	70	30	42,30	M5	1
STF-12	12	56	70	30	42,30	M5	1
STF-17	17	64	78	30	44,65	M5	1
STF-23	23	73	87	30	50,80	M6	1
STF-29	29	86	100	30	66,50	M6	1
STF-36	36	86	100	30	66,50	M6	1
STF-48	48	100	116	30	75,90	M6	1

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Under request | Sur demande



ORJ

O-Rings Joints toriques

ORJ O-rings to be placed on the first groove at the end of NYLOFIX corrugated conduits with special PATENTED profile in order to obtain a degree of protection up to IP68/IP69 between the conduit and the connector

BTJ O-rings to be placed on the 90° BTC flange connector base groove to obtain a degree of protection up to IP68

TTJ O-rings to be placed on TITAN connector base groove to obtain a degree of protection up to IP68

- NBR 70 elastomer
- Temperature range: -30°C to +100°C

For conduits: ORJ | Pour gaines : ORJ

reference référence	ND	Ø int.	Ø sec.	Packing u Emballage u
ORJ-07	7	6.35	1.3	100
ORJ-10	10	10.0	1.3	100
ORJ-12	12	11.5	1.5	100
ORJ-17	17	16.0	1.8	100
ORJ-23	23	22.0	2.0	50
ORJ-29	29	29.0	2.0	30
ORJ-36	36	34.0	2.3	20
ORJ-48	48	44.6	2.4	10
ORJ-70	70	70.0	4.0	5
ORJ-95	95	98.0	4.5	5

For BTC connectors: BTJ | Pour les raccords BTC : BTJ

reference référence	fitting raccord	Ø int.	Ø sec.	Packing u Emballage u
BTJ-17	BTC-17..	32.0	2.5	50
BTJ-23	BTC-23..	41.0	2.5	30
BTJ-29	BTC-29..	51.0	2.5	10
BTJ-36	BTC-36..	60.0	2.5	10
BTJ-48	BTC-48..	66.0	2.5	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Joint toriques ORJ à loger dans la première rainure des gaines annelés flexibles NYLOFIX au profil spécial BREVETÉ pour obtenir un indice de protection jusqu'à IP68/IP69 entre le gaine et le raccord

Joint toriques BTJ à loger dans la rainure de la base du raccord bride à 90° BTC pour obtenir un indice de protection jusqu'à IP68


Joint toriques TTJ à loger dans la rainure de la base du raccord TITAN pour obtenir un indice de protection jusqu'à IP68


- En élastomère NBR70
- Plage de températures : de -30 à +100 °C

For TITAN connectors: TTJ | Pour les raccords TITAN : TTJ

reference référence	fitting / raccord	Ø int.	Ø sec.	Packing u Emballage u
TTJ-70	GTR-70, GTC-70	90	2.5	5
TTJ-95	GTR-95, GTC-95	117	2.5	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm





INTERFLEX Metal system Introduction

INTERFLEX started its activity back in the 60s with the production of flexible metal conduits.

Throughout its history, the company has been developing new product lines, but cable protection systems are an inseparable part of the DNA of the company.

INTERFLEX Metal system consists of metal flexible conduits and fittings. Used together, they provide a high sealing and mechanical strength to the cables they conceal. All this does not prevent the hoses to provide an excellent level of flexibility, thanks to the special utility model applied to the profiling of the tubes.

There are versions of conduits with or without plastic coating. This allows a wide range of possible applications: areas with high temperatures, icy environments, high solar radiation or aggressive environments are only a few of them. All of this while maintaining a heavy-duty resistance to impact and compression forces.

Increasingly stringent regulations on cable installation lead to the development of conduit versions with halogen-free coating to provide greater safety in case of fire.

Metal fittings not only provide a high degree of water tightness (up to IP66), but there are also versions that allow mass continuity to be maintained throughout the installation, thanks to the contact made by the metal terminals of the connector with the inner part of the tube.

If you want more information and details about the characteristics of the INTERFLEX Metal system, please contact our Technical Assistance (asist.tecnica@interflex.es).

Système INTERFLEX Métallique Introduction

INTERFLEX a commencé son activité dans les années 60 avec la fabrication de gaines flexibles métalliques. Tout au long de son histoire, l'entreprise a développé de nouvelles lignes de produits, mais les systèmes de protection font partie intégrante de l'ADN de l'entreprise.

Le système INTERFLEX Métallique se compose de gaines flexibles et de raccords métalliques. Associés, ils offrent une étanchéité élevée et une grande résistance mécanique aux câbles de l'installation tout en présentant un excellent niveau de flexibilité, grâce au modèle d'utilité spéciale appliquée au profilé de nos gaines.

Des modèles de gaines avec ou sans revêtement en plastique sont disponibles, afin d'offrir un large éventail d'applications possibles : des zones à températures élevées aux endroits gelés, en passant par les applications à radiation solaire élevée ou les environnements agressifs. Tout cela en maintenant une résistance à toute épreuve face aux chocs et à la compression.

En raison des normes d'installation toujours plus exigeantes, des modèles de gaine avec revêtement sans halogènes ont été ajoutés pour fournir une meilleure sécurité en cas d'incendie.

Les raccords métalliques offrent non seulement un niveau d'étanchéité élevé (jusqu'à IP66), mais certaines versions permettent également de maintenir la continuité des masses dans toute l'installation, grâce au contact entre les embouts métalliques du raccord et la partie interne de la gaine.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques du système INTERFLEX Métallique, contactez notre assistance technique (asist.tecnica@interflex.es).

Index | Index

INTERFLEX Metal conduits | Gaines INTERFLEX Métalliques

INTERFLEX	66
INTERFLEX INOX	67
ECOPLAST	68
ONDAPLAST	69
ONDAPLAST HF-UV	70
ONDAPLAST INOX	71
INTERPLAST	72

INTERFLEX Metal fittings | Raccords INTERFLEX Métalliques

JUDODIX	74
UNIDIX	76
JUDODIX-CM	78
UNIDIX-CM	79

INTERFLEX Metal accessories | Accessoires INTERFLEX Métalliques

Terminal	80
Terminal CM	81
Terminal AT	82

INTERFLEX

Heavy duty flexible metal conduits Gaines flexibles métalliques très renforcés


For insulation and very high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment

- Made of sendzimir galvanized steel rolled strip shaped in a spiral
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Inherently self-extinguishing
- Temperature range: -45 °C to +400 °C
- Colour: silver

Pour l'isolation et la protection mécanique très élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels

- Fabriqués en feuillard d'acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Naturellement autoextinguibles
- Plage de températures : de -45 à +400 °C
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
22003	DN 6	5.8	8.1	25	50
22004	DN 7	6.8	9.1	30	50
22005	DN 8	8.0	11.0	30	50
22007	7	9.0	12.6	35	50
22009	9	11.0	15.6	40	50
22011	11	14.0	18.8	50	50
22013	13.5	15.0	20.6	50	50
22016	16	17.0	22.9	55	50
22021	21	22.0	28.8	65	25
22029	29	30.0	37.5	85	25
22036	36	39.0	47.5	105	25
22048	48	50.0	60.5	130	20
22250	DN 2½"	63.0	70.0	150	10
22300	DN 3"(*)	75.6	82.2	190	10
22400	DN 4"(*)	102.0	109.0	210	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm
DN: Nominal Diameter | DN: Diamètre Nominal
(*) No standardized sizes | (*) Mesures non normalisées

Applications | Applications



Fittings | Raccords



Heavy duty flexible metal conduits Gaines flexibles métalliques très renforcés

INTERFLEX INOX


For insulation and very high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially indicated for applications on a highly corrosive environment

- Made of stainless steel rolled strip shaped in a spiral
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Inherently self-extinguishing
- Temperature range: -45 °C to +400 °C
- Colour: silver

Pour l'isolation et la protection mécanique très élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Particulièrement indiqués pour des applications dans des environnements hautement corrosifs

- Fabriqués en feuillard d'acier inoxydable profilé en spirale
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Naturellement autoextinguibles
- Plage de températures : de -45 à +400 °C
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min.	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
30007	7	9.0	12.6	30	50
30009	9	11.0	15.6	36	50
30011	11	14.0	18.8	52	50
30013	13.5	15.0	20.6	54	50
30016	16	17.0	22.9	62	50
30021	21	22.0	28.8	64	25
30029	29	30.0	37.5	70	25
30036	36	39.0	47.5	100	25
30048	48	50.0	60.5	106	20
30250	2½"	63.0	70.0	150	10
30300	3"	75.5	82.3	165	10
30400	4"	101.0	108.0	230	10



IEC 61386



Dimensions in mm | Dimensions en mm

Applications | Applications



Fittings | Raccords



Fittings in nickel-plated brass | Raccords en laiton nickelé

ECOPLAST

Reinforced flexible metal conduits with PVC covering
Gaines flexibles métalliques renforcés avec revêtement en PVC


For insulation and high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Protection against dust and water using our Judodix and Unidix fittings

- Made of sendzimir galvanized steel rolled strip shaped in a spiral
- Adapted external cover made of PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -10 °C to +80 °C
- Colour: dark grey RAL 7000

Pour l'isolation et la protection mécanique élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords Judodix et Unidix

- Fabriqués en feuillard d'acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale
- Revêtement extérieur adapté en PVC
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -10 à +80 °C
- Couleur : gris foncé RAL 7000

Référence Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
45007	7	9.0	12.6	24	50
45009	9	11.0	15.6	32	50
45011	11	14.0	18.8	34	50
45013	13.5	15.0	20.6	36	50
45016	16	17.0	22.9	42	50
45021	21	22.0	28.8	56	25
45029	29	30.0	37.5	72	25
45036	36	39.0	47.5	92	25
45048	48	50.0	60.5	108	20



Dimensions in mm | Dimensions en mm

IEC 61386



Applications | Applications



Fittings | Raccords



Heavy duty flexible metal conduits with PVC covering Gaines flexibles métalliques très renforcés avec revêtement en PVC

ONDAPLAST


For insulation and very high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Protection against dust and water using our Judodix and Unidix fittings

- Made of sendzimir galvanized steel rolled strip shaped in a spiral
- Adapted external cover made of PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -10 °C to +80 °C
- Colour: dark grey RAL 7000

Pour l'isolation et la protection mécanique très élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords Judodix et Unidix.

- Fabriqués en feuillard d'acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale
- Revêtement extérieur adapté en PVC
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -10 à +80 °C
- Couleur : gris foncé RAL 7000

Référence Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
99007	7	9.0	12.6	30	50
99009	9	11.0	15.6	38	50
99011	11	14.0	18.8	52	50
99013	13.5	15.0	20.6	54	50
99016	16	17.0	22.9	60	50
99021	21	22.0	28.8	72	25
99029	29	30.0	37.5	76	25
99036	36	39.0	47.5	102	25
99048	48	50.0	60.5	115	20



Dimensions in mm | Dimensions en mm

IEC 61386



Applications | Applications



Fittings | Raccords



ONDAPLAST HF-UV

Heavy duty flexible metal conduits with halogen free and UV resistant covering
Gaines flexibles métalliques très renforcées avec revêtement sans halogènes et résistant aux UV


For insulation and very high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially indicated to be used in outdoor installations with a high presence of ultraviolet rays and also in indoor applications with high requirements for safety in the event of a fire. Protection against dust and water using our Judodix and Unidix fittings

- Made of sendzimir galvanized steel rolled strip shaped in a spiral
- Adapted external cover made of polyolefin
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- High UV resistant
- Self-extinguishing
- Temperature range: -45 °C to +90 °C
- Colour: black RAL 9005

Pour l'isolation et la protection mécanique très élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Particulièrement indiqués pour les installations en extérieur fortement exposées aux rayons ultraviolets et les applications en intérieur présentant de strictes exigences de sécurité liées aux incendies. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords Judodix et Unidix

- Fabriqués en feuillard d'acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale
- Revêtement extérieur adapté en polyoléfine
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Haute résistance aux rayons UV
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -45 à +90 °C
- Couleur : noir RAL 9005

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
96009	9	11.0	15.6	30	50
96011	11	14.0	18.8	40	50
96013	13.5	15.0	20.6	40	50
96016	16	17.0	22.9	50	50
96021	21	22.0	28.8	60	25
96029	29	30.0	37.5	75	25
96036	36	39.0	47.5	95	25
96048	48	50.0	60.5	115	20
45048	48	50.0	60.5	108	20



Dimensions in mm | Dimensions en mm


Applications | Applications



IEC 61386



Fittings | Raccords



Heavy duty flexible metal conduit with PVC covering

Gaines flexibles métalliques très renforcés
avec revêtement en PVC

ONDAPLAST INOX


For insulation and very high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially indicated for applications on a highly corrosive environment. Protection against dust and water using our Judodix and Unidix fittings

- Made of stainless steel rolled strip shaped in a spiral
- Adapted external cover made of PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -10 °C to +80 °C
- Colour: dark grey RAL 7000

Pour l'isolation et la protection mécanique très élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Particulièrement indiqués pour des installations dans des environnements hautement corrosifs. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords Judodix et Unidix

- Fabriqués en feuillard d'acier inoxydable profilé en spirale
- Revêtement extérieur adapté en PVC
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -10 à +80 °C
- Couleur : gris foncé RAL 7000

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
33009	9	11.0	15.6	38	50
33011	11	14.0	18.8	52	50
33013	13.5	15.0	20.6	54	50
33016	16	17.0	22.9	60	50
33021	21	22.0	28.8	72	25
33029	29	30.0	37.5	76	25
33036	36	39.0	47.5	102	25
33048	48	50.0	60.5	115	20
45048	48	50.0	60.5	108	20



Dimensions in mm | Dimensions en mm


Applications | Applications



Fittings | Raccords



Fittings in nickel-plated brass | Racores de latón niquelado



INTERPLAST

Heavy duty flexible metal conduits with smooth PVC covering
Gaine flexibles métalliques très renforcés avec revêtement lisse en PVC


For insulation and very high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery for special purposes. Particularly indicated for applications that require a regular cleaning process (i.e. food industry). Protection against dust and water using our Judodix and Unidix fittings

- Made of sendzimir galvanized steel rolled strip shaped in a spiral
- Smooth external cover made of PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -10 °C to +80 °C
- Colour: dark grey RAL 7000

Pour l'isolation et la protection mécanique très élevée de l'installation électrique des machines pour applications spéciales. Particulièrement indiqués pour des applications qui nécessitent un nettoyage régulier, comme l'industrie alimentaire. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords Judodix et Unidix

- Fabriqués en feuillard d'acier galvanisé Sendzimir profilé en spirale
- Revêtement extérieur lisse en PVC
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -10 à +80 °C
- Couleur : gris foncé RAL 7000

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
44006	6	5.8	9.0	25	50
44007	7	9.0	12.6	32	50
44009	9	11.0	15.6	36	50
44011	11	14.0	18.8	52	50
44013	13.5	15.0	20.6	54	50
44016	16	17.0	22.9	62	50
44021	21	22.0	28.8	64	25
44029	29	30.0	37.5	78	25
44036	36	39.0	47.5	90	25
44048	48	50.0	60.5	100	20
44250	2 ½"	60.0	69.9	120	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm

Applications | Applications



IEC 61386



Fittings | Raccords





Judodix p.74

Unidix p.76

Judodix-CM p.78

Unidix-CM p.79





Straight male metric thread connector Raccord droit à filetage extérieur métrique


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible metal conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of nickel-plated brass
- Inner terminal made of polypropylene
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Very high impact resistance
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Up to IP66 (depending on conduit model)
- Colour: silver

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines spiralées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Fabriqués en laiton nickelé
- Embout intérieur en polypropylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Résistance aux impacts très élevée
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Jusqu'à IP66 (selon le modèle de gaine)
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine		A	B	C	LR	L	Packing m Emballage m
337124	7	M12x1.5	19	17	7.5	6	10.2	50
337164	9	M16x1.5	22	20	9.2	6	12.5	50
337204	11	M20x1.5	26	24	11.9	7	13	50
337224	13.5	M20x1.5	28	26	13.6	7	13.2	50
337254	16	M25x1.5	30	28	15.3	8	14	50
337264	21	M25x1.5	36	34	20.2	6.5	16.5	50
337324	21	M32x1.5	36	36	20.2	8	16.5	50
337334	29	M32x1.5	47	45	26.7	6.5	19.5	20
337404	29	M40x1.5	47	45	26.7	10	19.5	20
337414	36	M40x1.5	60	56	34.6	8.5	26	10
337504	36	M50x1.5	60	58	34.6	11	26	10
337634	48	M63x1.5	74	70	45.3	15	32.5	5



Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight male PG thread connector Raccord droit à filetage extérieur PG

JUDODIX


Straight male PG thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible metal conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of nickel-plated brass
- Inner terminal made of polypropylene
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Very high impact resistance
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Up to IP66 (depending on conduit model)
- Colour: silver

Raccords droits à filetage extérieur PG selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines spiralées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Fabriqués en laiton nickelé
- Embout intérieur en polypropylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Résistance aux impacts très élevée
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Jusqu'à IP66 (selon le modèle de gaine)
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine		A	B	C	LR	L	Packing m Emballage m
330704	7	Pg 7	19	17	7.5	6	10	50
330904	9	Pg 9	22	20	9.2	6	12.5	50
331104	11	Pg 11	26	24	11.9	7	13	50
331304	13.5	Pg 13.5	28	26	13.6	7	13	50
331604	16	Pg 16	30	28	15.3	8	14	50
332104	21	Pg 21	36	34	20.2	8	16.5	50
332904	29	Pg 29	47	45	26.7	10	19.5	20
333604	36	Pg 36	60	56	34.6	11	26.5	10
334884	48	Pg 48	74	70	45.3	15	33	5



Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight female metric thread connector Raccord droit à filetage intérieur métrique


Straight female metric thread according to EN 60423 connector to combine with other male metric thread elements such as JUDODIX fittings (conduit coupler), rigid conduit connectors or cable glands. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of nickel-plated brass
- Inner terminal made of polypropylene
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Very high impact resistance
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Up to IP66 (depending on conduit model)
- Colour: silver

Raccords droits à filetage intérieur métrique selon la norme EN 60423 pour associer à d'autres éléments à filetage extérieur métrique, comme les raccords JUDODIX (manchon), les connecteurs pour tuyaux rigides ou les presse-étoupes. Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Fabriqués en laiton nickelé
- Embout intérieur en polypropylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Résistance aux impacts très élevée
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Jusqu'à IP66 (selon le modèle de gaine)
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine		A	B	C	LR	L	Packing m Emballage m
627124	7	12x1.5	19	17	7.5	6	10.2	50
627164	9	16x1.5	22	20	9.2	6	12.5	50
627204	11	20x1.5	26	24	11.9	7	13	50
627224	13.5	20x1.5	28	26	13.6	7	13.2	50
627254	16	25x1.5	30	28	15.3	8	14	50
627324	21	32x1.5	36	36	20.2	8	16.5	50
627404	29	40x1.5	47	45	26.7	10	19.5	20
627504	36	50x1.5	60	58	34.6	11	26	10
627634	48	63x1.5	74	70	45.3	15	32.5	5



Dimensions in mm | Dimensions en mm



Straight female PG thread connector Raccord droit à filetage intérieur PG

UNIDIX

Straight female PG thread according to DIN 40430 connector to combine with other male metric thread elements such as JUDODIX fittings (conduit coupler), rigid conduit connectors or cable glands. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of nickel-plated brass
- Inner terminal made of polypropylene
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Very high impact resistance
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Up to IP66 (depending on conduit model)
- Colour: silver


Raccords droits à filetage intérieur PG selon la norme DIN 40430 pour associer à d'autres éléments à filetage extérieur PG, comme les raccords JUDODIX (manchon), les connecteurs pour tuyaux rigides ou les presse-étoupes. Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Fabriqués en laiton nickelé
- Embout intérieur en polypropylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Résistance aux impacts très élevée
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Jusqu'à IP66 (selon le modèle de gaine)
- Couleur : argenté

Reference* Référence*	Conduit Number Num. Gaine		A	B	C	LR	L	Packing m Emballage m
620704	7	Pg 7	19	17	7.5	5	10	50
621304	13.5	Pg 13.5	28	26	13.6	6	13	50
621604	16	Pg 16	30	28	15.3	7	14	50
622104	21	Pg 21	36	34	20.2	6.5	16.5	50
622904	29	Pg 29	47	45	26.7	8.5	23.5	20
624884	48	Pg 48	74	70	45.3	12.5	33	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm

*Available until stocks run out | *Disponible jusqu'à épuisement des stocks



JUDODIX-CM

Straight male metric thread connector with ground continuity Raccord droit à filetage extérieur métrique pour continuité des masses


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible metal conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). Suitable for applications where the whole system needs to be connected to the earth

- Made of nickel-plated brass
- Inner terminal made of nickel-plated brass with polyethylene bushing
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Very high impact resistance
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Up to IP66 (depending on conduit model)
- Colour: silver

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines spiralées flexibles aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines). Indiqués pour les applications où l'ensemble du système doit être connecté à une prise de terre

- Fabriqués en laiton nickelé
- Bague intérieure en laiton nickelé avec embout en polyéthylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Résistance aux impacts très élevée
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Jusqu'à IP66 (selon le modèle de gaine)
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine		A	B	C	LR	L	Packing m Emballage m
330124	7	M12x1.5	19	17	7.5	6	10.2	50
330164	9	M16x1.5	22	20	9.2	6	12.5	50
330204	11	M20x1.5	26	24	11.9	7	13	50
330224	13.5	M20x1.5	28	26	13.6	7	13.2	50
330254	16	M25x1.5	30	28	15.3	8	14	50
330324	21	M32x1.5	36	36	20.2	8	16.5	50
330404	29	M40x1.5	47	45	26.7	10	19.5	20
330504	36	M50x1.5	60	58	34.6	11	26	10
330634	48	M63x1.5	74	70	45.3	15	32.5	5



Dimensions in mm | Dimensions en mm



**Straight female metric thread connector
with ground continuity**
**Raccord droit à filetage intérieur métrique
pour continuité des masses**

UNIDIX-CM


Straight female metric thread according to EN 60423 connector to combine with other male metric thread elements such as JUDODIX fittings (conduit coupler), rigid conduit connectors or cable glands. In accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). Suitable for applications where the whole system needs to be connected to the earth

- Made of nickel-plated brass
- Inner terminal made of nickel-plated brass with polyethylene bushing
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Very high impact resistance
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Up to IP66 (depending on conduit model)
- Colour: silver

Raccords droits à filetage intérieur métrique selon la norme EN 60423 pour associer à d'autres éléments à filetage extérieur métrique, comme les raccords JUDODIX (manchon), les connecteurs pour tuyaux rigides ou les presse-étoupes. Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines). Indiqués pour les applications où l'ensemble du système doit être connecté à une prise de terre

- Fabriqués en laiton nickelé
- Bague intérieure en laiton nickelé avec embout en polyéthylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Résistance aux impacts très élevée
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Jusqu'à IP66 (selon le modèle de gaine)
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine		A	B	C	LR	L	Packing m Emballage m
620124	7	M12x1.5	19	17	7.5	6	10.2	50
620164	9	M16x1.5	22	20	9.2	6	12.5	50
620204	11	M20x1.5	26	24	11.9	7	13.0	50
620224	13.5	M20x1.5	28	26	13.6	7	13.2	50
620254	16	M25x1.5	30	28	15.3	8	14.0	50
620324	21	M32x1.5	36	36	20.2	8	16.5	50
620404	29	M40x1.5	47	45	26.7	10	19.5	20
620504	36	M50x1.5	60	58	34.6	11	26.0	10
620634	48	M63x1.5	74	70	45.3	15	32.5	5



Dimensions in mm | Dimensions en mm



TERMINAL

Insulating terminal *Embout isolant*


Terminals used inside JUDODIX and UNIDIX fittings.
They are employed as end sleeves on metal conduits
to protect the cables from their sharp edges when not
ending with a complete fitting

- Made of polypropylene
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Colour: grey RAL 7035

Embutis utilisés à l'intérieur des raccords JUDODIX et UNIDIX en tant que protecteur final des gaines métalliques pour protéger les câbles des bords coupants, en cas de pas utiliser un raccord complet

- Fabriqués en polypropylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Couleur : gris RAL 7035

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Internal diameter A Diamètre interne passage câbles A	Packing u. Emballage u.
330737	7	7.5	100
330937	9	9.2	100
331137	11	11.9	100
331337	13.5	13.6	100
331637	16	15.3	100
332137	21	20.2	100
332937	29	26.7	25
333637	36	34.6	25
334837	48	45.3	25



Dimensions in mm | Dimensions en mm



Ground continuity terminal
Embout pour continuité des masses

TERMINAL CM


Terminals used inside JUDODIX-CM and UNIDIX-CM fittings to provide ground continuity and high IP protection at the same time

- Terminal made of nickel-plated brass
- Bushing made of polypropylene
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Temperature range: -5 °C to +80 °C
- Colour: silver and grey RAL 7035

Embutts utilisés à l'intérieur des raccords JUDODIX-CM et UNIDIX-CM pour offrir continuité des masses et protection IP élevée.

- Embout en laiton nickelé
- Bague en polypropylène
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -5 à +80 °C
- Couleur : argenté et gris RAL 7035

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Internal diameter A Diamètre interne passage câbles A	Packing u. Emballage u.
330730	7	8.0	1
330930	9	9.8	1
331130	11	12.7	1
331330	13.5	14.5	1
331630	16	16.3	1
332130	21	21.0	1
332930	29	28.6	1
333630	36	37.3	1
334830	48	48.8	1



Dimensions in mm | Dimensions en mm



TERMINAL AT

High temperature terminal Embout pour température élevée


Terminals that can be used inside JUDODIX and UNIDIX fittings to provide ground continuity in applications with very high temperatures

- Terminal and bushing made of nickel-plated brass
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Inherently self-extinguishing
- Temperature range: up to +800 °C
- Colour: silver

Embouts pouvant être utilisés à l'intérieur des raccords JUDODIX et UNIDIX pour offrir une continuité des masses dans les applications à température très élevée


- Embout et bague fabriqués en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Naturellement autoextinguibles
- Plage de températures : jusqu'à +800 °C
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	Internal diameter A Diamètre interne passage câbles A	Packing u. Emballage u.
330744	7	8.0	1
330944	9	9.8	1
331144	11	12.7	1
331344	13.5	14.5	1
331644	16	16.3	1
332144	21	21.0	1
332944	29	28.6	1
333644	36	37.3	1
334844	48	48.8	1



Dimensions in mm | Dimensions en mm





INTERFLEX Plastic system Introduction

INTERFLEX Plastic system includes conduits and plastic fittings to provide adequate mechanical protection with a lightweight and economical product. The smooth inner surface of the tubes allows an easy introduction of cables, and their excellent level of flexibility make them very suitable for applications with limited space or very closed turning radius.

There are versions with smooth outer coating, which are specially designed for applications where routine cleaning tasks are carried out, facilitating the removal of dust or residues that may accumulate over the conduit surface.

Système INTERFLEX Plastique Introduction

Le système de gaines flexibles et raccords plastiques INTERFLEX Plastique offre une protection mécanique adaptée avec un produit léger et économique. La surface lisse à l'intérieur des gaines facilite l'introduction des câbles et, grâce à leur excellent niveau de flexibilité, les gaines sont particulièrement indiquées pour les applications étroites ou avec des rayons de courbure très fermés.

Certains modèles ont un revêtement extérieur lisse, spécialement conçus pour des applications nécessitant un nettoyage quotidien, facilitant l'élimination de la poussière et des résidus pouvant s'accumuler en surface.

Index | Index

INTERFLEX Plastic conduits | Gaines INTERFLEX Plastiques

HELIPLAST	86
HELITROPIC	87
UNIPLAST	88
NOMOPLAST	89

INTERFLEX Plastic fittings | Raccords INTERFLEX Plastiques

HELICON	90
NOMO	91
NOMOFIX	92

Spiral flexible PVC conduits Gaines flexibles hélicoïdales en PVC


For insulation and mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Protection against dust and water using an HELICON fitting. For higher IP rating, use JUDODIX or UNIDIX fittings

- Made of rigid PVC spiral core with adapted flexible PVC cover
- Self-extinguishing
- Temperature range: -5 °C to +70 °C
- Colour: dark grey RAL 7000

Pour l'isolation et la protection mécanique de l'installation électrique des machines et équipements industriels. Protection contre l'eau et la poussière avec les raccords HELICON. Pour un indice IP plus élevé, utiliser les raccords JUDODIX ou UNIDIX

- Fabriqués avec une spirale interne en PVC rigide et revêtement adapté en PVC flexible
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -5 à +70 °C
- Couleur : gris foncé RAL 7000

reference référence GREY GRIS	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
77007	7	8.6	13.1	14	25
77009	9	10.4	15.3	16	25
77011	11	13.9	19.0	20	25
77013	13.5	15.3	20.6	22	25
77016	16	17.3	22.8	24	25
77021	21	21.8	27.5	30	25
77029	29	29.4	36.5	38	25
77036	36	38.9	46.5	48	25
77048	48	50.9	59.4	60	25



Dimensions in mm | Dimensions en mm


IEC 61386



Fittings | Raccords



Applications | Applications



Spiral flexible PVC conduits Gaines flexibles hélicoïdales en PVC


HELITROPIC

For insulation and mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially indicated to be used in outdoor installations with moderate presence of ultraviolet rays. Protection against dust and water using an HELICON fitting. For higher IP rating, use JUDODIX or UNIDIX fittings

- Made of rigid PVC spiral core with adapted flexible PVC cover
- Self-extinguishing
- UV resistant
- Temperature range: -5 °C to +70 °C
- Colour: black RAL 9005

reference référence BLACK NOIR	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
75007	7	8.6	13.1	14	25
75009	9	10.4	15.3	16	25
75011	11	13.9	19.0	20	25
75013	13.5	15.3	20.6	22	25
75016	16	17.3	22.8	24	25
75021	21	21.8	27.5	30	25
75029	29	29.4	36.5	38	25
75036	36	38.9	46.5	48	25
75048	48	50.9	59.4	60	25

Dimensions in mm | Dimensions en mm



IEC 61386



Applications | Applications



Fittings | Raccords



*ask for availability in black colour | couleur noir nous consulter



UNIPLAST

Heavy duty smooth flexible PVC conduits
Gaines flexibles lisses très résistantes en PVC


For insulation and high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially indicated to be used in outdoor installations with moderate presence of ultraviolet rays and for applications that require a regular cleaning process (i.e. food industry). Protection against dust and water using our NOMO fittings

- Made of rigid PVC spiral core with smooth flexible PVC cover
- Self-extinguishing
- UV resistant
- Temperature range: -5 °C to +60 °C
- Colour: black RAL 9005

Pour l'isolation et la protection mécanique élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Particulièrement indiqués pour les installations en extérieur fortement exposées aux rayons ultraviolets et les applications qui nécessitent un nettoyage régulier, comme l'industrie alimentaire. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords NOMO

- Fabriqués avec une spirale interne en PVC rigide et revêtement lisse en PVC flexible
- Autoextinguibles
- Résistants aux UV
- Plage de températures : de -5 à +60 °C
- Couleur : noir RAL 9005

reference référence BLACK NOIR *	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
73010	10	10.0	14.0	35	30
73012	12	12.0	16.0	40	30
73016	16	16.0	20.6	51.5	30
73020	20	20.0	25.0	62.5	30
73025	25	25.0	30.2	75.5	30
73035	35	35.0	41.3	103.25	30
73040	40	40.0	46.0	115	30
73050	50	50.0	56.2	140.5	30



Dimensions in mm | Dimensions en mm

*Other colours ask for availability | *Nous contacter pour d'autres couleurs

Applications | Applications



IEC 61386

Fittings | Raccords



*ask for availability in black colour | couleur noir nous consulter

Light smooth flexible PVC conduits Gaines flexibles lisses légères en PVC

NOMOPLAST


For insulation and mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially for applications that require a regular cleaning process (i.e. food industry). Protection against dust and water using our NOMO or NOMOFIX fittings

- Made of soft PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -15 °C to +70 °C
- Colours: grey RAL 7001 or blue A525 according to NF X08002

Pour l'isolation et la protection mécanique de l'installation électrique des machines et équipements industriels. Particulièrement indiqués pour des applications qui nécessitent un nettoyage régulier, comme l'industrie alimentaire. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords NOMO ou NOMOFIX

- Fabriqués en PVC flexible
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -15 à +70 °C
- Couleurs : gris RAL 7001 ou bleu A525 selon NF X08002

reference référence BLUE BLEU	grey gris GREY GRIS	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Packing m Emballage m
781014	791014	10	10.0	14.0	50
781216	791216	12	12.0	16.0	50
781521	791521	15	15.0	21.0	50
782026	792026	20	20.0	26.0	50
782734	792734	27	27.0	34.2	25
783643	793643	36	36.0	43.0	25
784048	794048	40	40.0	48.0	25
784755	794755	47	47.0	55.2	25
785868	-	58	58.0	68.2	25



Dimensions in mm | Dimensions en mm

Applications | Applications



IEC 61386

Fittings | Raccords



HELICON

Straight male metric thread connector Raccord droit à filetage extérieur métrique


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of flexible spiral PVC conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Self-extinguishing
- Temperature range: -30 °C to +120 °C
- Up to IP54 (depending on conduit model)
- Colour: grey RAL 7035
(black colour RAL 9005 ask for availability)

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines flexibles hélicoïdales en PVC aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Fabriqués en polyamide (PA6)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -30 à +120 °C
- Jusqu'à IP54 (selon le modèle de la gaine)
- Couleur : gris RAL 7035
(nous contacter pour couleur noir RAL 9005)

reference référence		Conduit Number	Num. Gaine	LR	L	Ø A	Ø B	Ø d1	Ø d	Packing u. Emballage u.
GREY GRIS	BLACK NOIR*									
921205	921247	M12x1.5	7	10	21	7.5	16.7	11.4	13.2	50
921605	921647	M16x1.5	9	10	21	11.0	19.2	13.4	15.8	50
922005	922047	M20x1.5	11	10	23	13.8	22.4	17.7	20.0	50
922006	922247	M20x1.5	13	12	25	15.8	24.8	18.8	21.7	50
922505	922547	M25x1.5	16	11	25	17.9	26.2	20.4	23.3	50
923205	923247	M32x1.5	21	10	29	20.9	32.8	25.8	29.0	50
924005	924047	M40x1.5	29	11	34	32.5	41.8	34.5	38.2	25
925005	925047	M50x1.5	36	14	39	40.6	53.2	41.8	47.1	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm
*ask for availability | *nous contacter



Straight metric thread swivel connector Raccord droit rotatif à filetage métrique

NOMO


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of smooth PVC conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). Its special locking system at the fitting's base allows the conduit to revolve or not while the connector is fixed

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines lisses en PVC aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines). Leur système de verrouillage à la base permet une rotation libre ou non de la gaine par rapport au point de fixation du raccord

- Made of PVC
- Self-extinguishing
- Temperature range: -5 °C to +60 °C
- Up to IP67 (depending on conduit model)
- Colour: grey RAL 7035 or black RAL 9005
- Fabriqués en PVC
- Autoextinguibles
- Plage de températures : de -5 à +60 °C
- Jusqu'à IP67 (selon le modèle de la gaine)
- Couleur : gris RAL 7035 ou noir RAL 9005

reference référence		Conduit Number Num. Gaine	LR	Packing u. Emballage u.
GREY GRIS	BLACK NOIR			
691275	691277	M12x1,5	10	11
691675	691677	M16x1,5	12	11
692075	692077	M20x1,5	16/15	13.5
692575	692577	M25x1,5	20	13.5
693275	693277	M32x1,5	27	17
693375	693377	M32x1.5	25	17
694075	694077	M40x1,5	35/36	18
695075	695077	M50x1,5	40	19
696375	696377	M63x1,5	50	19.5
				10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



NOMOFIX

Straight metric thread connector Raccord droit à filetage métrique


Straight male metric thread according to EN 60423 connector for fixing the ends of NOMOPLAST conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery)

- Made of nickel-plated brass
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Inherently self-extinguishing
- Conduit fixation with cable tie (not included)
- Temperature range: -20 °C to +100 °C
- Up to IP66
- Colour: silver

Raccords droits à filetage extérieur métrique selon la norme EN 60423 pour la fixation de gaines NOMOPLAST aux entrées de câbles des tableaux électriques, des boîtes à bornes de moteurs, etc., conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des Machines)

- Fabriqués en laiton nickelé
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Naturellement autoextinguibles
- Fixation de la gaine à l'aide d'une bride (non incluse)
- Plage de températures : de -20 à +100 °C
- Jusqu'à IP66
- Couleur : argenté

Reference Référence	Conduit Number Num. Gaine	A	LR	Packing u. Emballage u.
651205	M12x1.5	10	8	20
651605	M16x1.5	12	10	20
652005	M20x1.5	15	13	20
652505	M25x1.5	20	17	10
653205	M32x1.5	27	23	10
654005	M40x1.5	36	30	10
654006	M40x1.5	40	35	5
655005	M50x1.5	47	42	5
656305	M63x1.5	58	50	2



Dimensions in mm | Dimensions en mm





INTERFLEX



Introduction

Braided expandable sleeveings are used to bundle and protect, with minimum weight and maximum flexibility, groups of cables and other similar elements.

They can also be used for line lying reducing the tension thanks to the mechanical strength of this wrap. The wires covered by this sleeve behave as a big and extremely flexible multipole cable. It is also possible to make a side cable entry or exit at any point simply opening the fibres on the sleeve, without the need to perform any cut. Braided sleeves also have the capacity to adapt to a wide range of diameters, expanding to twice its minimum diameter when necessary. This peculiarity makes assembly easy even on long stretches, only needing to compress the sleeve so that its diameter expands and the cables can be drawn into.

Expandable sleeveings also have a high covering capacity, avoiding the vision of the cables underneath which are normally coloured. A good finish at the end of the braided sleeves can be achieved either by using a fitting or some kind of tie. In this last case, it is recommended to wield the filaments at the end by fusing them in its entire perimeter. Expandable sleeves also have a very good performance against mechanical abrasion, fuels and lubricants (oils and fats) of mineral origin, solvents such as trichloroethylene, carbon tetrachloride and various acids and bases.

Introduction

Les gaines tressées expansibles sont utilisés pour grouper et pour protéger, avec un minimum de poids et une flexibilité maximale, faisceaux de câbles et d'autres éléments associés.

Elles peuvent aussi être utilisés pour la pose de lignes réduisant les efforts de tension grâce à la résistance mécanique de cette couverture. Dans ce cas, les faisceaux de fils souples groupés se comportent comme un câble multipolaire extrêmement flexible. Il est possible de faire une entrée ou sortie de câbles à n'importe quel point dans son développement en ouvrant le passage entre les fibres sans avoir besoin de couper la gaine. Les gaines tressées ont la capacité de s'adapter aux différents diamètres et peuvent se développer jusqu'à deux fois son diamètre minimal. Cette fonctionnalité permet un assemblage facile, même dans les longues lignes: pour passer des faisceaux de fils c'est suffisant de comprimer la gaine pour augmenter son diamètre.

Les gaines tressées ont également une grande capacité de couverture évitant la vision des fils à l'intérieur qui sont normalement de couleur. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des brides aux extrémités pour une bonne finition et fixation. Pour éviter les extrémités effilochées de tresse, il est recommandé l'union par fusion des extrémités monofilament autour du périmètre. Les gaines tressées extensibles ont aussi une très bonne résistance mécanique à l'abrasion, aux carburants et aux lubrifiants (huiles et graisses) d'origine minérale, solvants tels que le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone et divers acides et bases.

Index | Index

Sleevings | Sleevings

STANDARD	96
EXTRA	97
PBT-VO	98

Terminals | Brides

Cylindrical body Corps cylindrique	99
Rectangular body Corps rectangulaire	99

Standard

For bundling and abrasion protection of cables in electrical, electronic and telecommunication grids. Especially indicated for installations in car industry, robotics, railway industry and aeronautics

- Material: Polyamide 6.6
- Covering: >70%
- Temperature range: -55°C to +130°C
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Colours: grey and black

Pour le regroupement et la protection contre l'abrasion des câbles dans les réseaux électriques, électroniques et de télécommunications. Particulièrement adapté aux installations dans les secteurs de l'automobile, la robotique, le ferroviaire et l'aéronautique

- Matériau : polyamide 6.6
- Couverture : >70%
- Plage de température: - 55 ° C à 130 ° C
- Auto-extinguible (V2 selon la norme UL 94)
- Couleurs : gris et noir

reference référence GREY GRIS	BLACK NOIR	ND	Capacity Capacité Ø min mm	Ø max mm	Packing u. Emballage u.
884104	884304	04	3	6	200
884106	884306	06	4	7	100
884108	884308	08	6	12	100
884110	884310	10	8	15	100
884112	884312	12	10	20	100
884120	884320	20	15	28	50
884130	884330	30	20	40	50
884140	884340	40	25	48	50
884150	884350	50	35	67	50



Extra

For bundling and abrasion protection of cables in electrical, electronic and telecommunication grids. Especially indicated for installations in car industry, robotics, railway industry and aeronautics

- Material: Polyamide 6.6
- Covering: >90%
- Temperature range: -40°C to +160°C
- Self-extinguishing (V2 according to UL94)
- Compliant with AIRBUS Technical Specification ATS 1000.001 for fire safety
- Colours: grey and black

Pour le regroupement et la protection contre l'abrasion des câbles dans les réseaux électriques, électroniques et de télécommunications. Particulièrement adapté aux installations dans les secteurs de l'automobile, la robotique, le ferroviaire et l'aéronautique

- Matériau : polyamide 6.6
- Couverture : >90%
- Plage de température: - 40 ° C à 160 ° C
- Auto-extinguible (V2 selon la norme UL 94)
- Conforme avec les Spécifications Techniques AIRBUS ATS 1000.001 pour la sécurité en présence du feu
- Couleurs : gris et noir

reference référence GREY GRIS	reference référence BLACK NOIR	ND	Capacity Capacité Ø min mm	Ø max mm	Packing u. Emballage u.
885503	885703	03	2	4	50
885504	885704	04	3	6	50
885508	885708	08	5	11	50
885510	885710	10	7	15	50
885512	885712	12	8	18	50
885520	885720	20	16	26	50
885525	885725	25	18	30	50
885530	885730	30	24	36	50
885540	885740	40	32	47	50
885550	885750	50	32	68	50
885580	885780	80	50	115	50



PBT-VO

For bundling and abrasion protection of cables in electrical, electronic and telecommunication grids with special fire resistance requirements. Especially indicated for installations in car industry, railway industry and aeronautics

- Material: Polyester
- Covering: >90%
- Temperature range: -70°C to +125°C
- Self-extinguishing (VO according to UL94)
- I3F2 according to NF F16-101 standard*
- Tested according to the following flammability standards*:
 - ISO 3795
 - NF 07-128
 - PSA STE 96 230 915 99 T3
 - NF X 10-702 (V2F4 = 315)
 - FAR 25-853
- Colour: black

*according to manufacturer

Pour le regroupement et la protection contre l'abrasion des câbles dans les réseaux électriques, électroniques et de télécommunications avec des exigences. Particulièrement adapté aux installations dans les secteurs de l'automobile, la robotique, le ferroviaire et l'aéronautique

- Matériel : Polyester
- Couverture : >90%
- Plage de température : -70 °C à +125 °C
- Auto-extinguible (VO selon la norme UL 94)
- I3F2 d'accord avec la norme NF F16-101*
- Testé selon les normes d'inflammabilité*:
 - ISO 3795
 - NF 07-128
 - PSA STE 96 230 915 99 T3
 - NF X 10-702 (V2F4 = 315)
 - FAR 25-853
- Couleur : noir

*d'accord avec le fabricant

reference référence BLACK NOIR	ND	Capacity Capacité Ø min mm	Ø max mm	Packing u.
PBT0012N	04	2,4	6,4	300
PBT0025N	06	3,2	9,5	300
PBT0038N	10	4,7	15,9	150
PBT0050N	12	6,4	19,1	150
PBT0075N	20	12,7	31,8	75
PBT0125N	30	19,1	44,5	75
PBT0175N	50	31,8	69,8	60
PBT0200N	60	38,1	76,2	30



UL recognized (according to manufacturer)*
Reconnu UL (d'accord avec le fabricant)*


Terminals Términaux

For screw fixation of expandable sleeves over a surface

Pour la fixation des gaines expansibles à une surface par vis


Cylindrical body Corps cylindrique

reference référence	ND	Internal Ø Ø interne	Max. cable bundle Ø Faisceau câbles Ø máx	Fixation holes Trous de fixation	Packing u. Emballage u.
886065	06 a 10	6,5	6	1	1
886160	12 a 20	16	12,50	1	1
886220	25 a 30	22	21,50	1	1
886300	30 a 42	30	29,50	3	1
886500	45 a 70	50	49,50	3	1



Rectangular body Corps rectangulaire

reference référence	ND	A	B	Max. cable bundle Ø Faisceau câbles Ø máx	Fixation holes Trous de fixation	Packing u. Emballage u.
887470	50 a 70	34	47	43	2	1





Accessories

The following Accessories are common for all the cable protection systems.

Accessoires

Les accessoires inclus dans cette section sont communs à tous les systèmes de protection de câbles.

Index | Index

Accessories | Accessoires

BRM supports Supports BRM	101
PLJ sealing washers Joints PLJ	102
Perbunan sealing washers Joints en Perbunan	103
Polyamide lock nuts Écrous en polyamide	104
Metal lock nuts Écrous métalliques	105
Stainless steel lock nuts Écrous en acier inoxydable	106
EMC lock nuts Écrous EMC	107
Polyamide plugs Bouchons en polyamide	108
Metal plugs Bouchons métalliques	109
Polyamide enlargers Amplificateurs en polyamide	110
Metal enlargers Amplificateurs métalliques	111
Polyamide metric reducers Réducteurs métriques en polyamide	112
Polyamide PG reducers Réducteurs PG en polyamide	113
Metal metric reducers Réducteurs métriques métalliques	114
Metal PG reducers Réducteurs PG métalliques	115
M-PG metal adaptors Adaptateurs M-PG métalliques	116
PG-M metal adaptors Coudes filetés 90° en polyamide	117
Polyamide 90° threaded elbows Coudes filetés 90° en polyamide	118
Metal 90° threaded elbows Coudes filetés 90° en métal	119

Supports for securing sections of conduits between the various parts of the electrical installation


- Made of galvanized steel with elastomer protection
- Free of halogen, phosphorous and cadmium
- Provide good resistance to atmospheric agents and corrosion
- Colours: black and silver

Supports pour fixer des éléments de la gaine entre différentes parties de l'installation électrique

- Fabriqués en acier galvanisé avec protection en élastomère
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Bonne résistance aux conditions atmosphériques et à la corrosion
- Couleur : noir et argenté

reference référence	ND NYLOFIX	Conduit num. Num. gaine INTERFLEX	B	C	Metric Métrique	Packing u Emballage u.
BRM-07	7	-	25	12	M4	50
BRM-10	10	7	26	12	M4	50
BRM-12	12	9	29	12	M4	50
BRM-17	17	11	39	16	M5	50
BRM-23	23	21	47	16	M5	50
BRM-29	29	29	60	19	M6	30
BRM-36	36	-	70	19	M6	20
BRM-48	48	-	85	19	M6	10
BRM-70	70	-	117	31	M10	10
BRM-95	95	-	155	26	M10	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



PLJ sealing washers

Joints PLJ

Die-cut sealing washers that allow the entry of cables into housings (boxes, cabinets, etc.) with a degree of protection up to IP68 or IP69 between the housing and the connector's base


- Made of deformable asbestos-free material
- Temperature range: -40°C to +200°C

Joints plats découpés qui permettent sur les entrées de câbles à enveloppe (boîtes, armoires, etc.) d'obtenir un indice de protection jusqu'à IP68 ou IP69 dans l'interface entre l'enveloppe et la base des raccords

- Matériel déformable sans amiante
- Plage de températures : de -40 à +200 °C

Metric | Métrique


Reference Référence	For thread Pour filetage	Ø int.	Ø ext.	A	Packing u Emballage u.
PLJ-M12	M12x1.5	12.0	18	1.5	100
PLJ-M16	M16x1.5	16.0	22	1.5	100
PLJ-M20	M20x1.5	20.0	27	1.5	100
PLJ-M25	M25x1.5	25.0	35	1.5	50
PLJ-M32	M32x1.5	32.0	43	1.5	30
PLJ-M40	M40x1.5	40.0	55	1.5	20
PLJ-M50	M50x1.5	50.0	69	1.5	10
PLJ-M63	M63x1.5	63.0	82	1.5	10



PG

Reference Référence	For thread Pour filetage	Ø int.	Ø ext.	A	Packing u Emballage u.
PLJ-P07	Pg 7	12.4	18	1.5	100
PLJ-P09	Pg 9	15.2	21	1.5	100
PLJ-P11	Pg 11	18.6	26	1.5	100
PLJ-P13	Pg 13.5	20.4	29	1.5	100
PLJ-P16	Pg 16	22.5	33	1.5	100
PLJ-P21	Pg 21	28.3	39	1.5	50
PLJ-P29	Pg 29	37.0	49	1.5	30
PLJ-P36	Pg 36	47.0	59	1.5	20
PLJ-P48	Pg 48	59.3	71	1.5	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Perbunan sealing washers Joints en Perbunan

Die-cut sealing washers that allow the entry of cables into housings (boxes, cabinets, etc.) with a degree of protection up to IP68 or IP69 between the housing and the connector's base


- Made of Perbunan (NBR)
- Temperature range: -40°C to +100°C

Joint plats découpés qui permettent sur les entrées de câbles à enveloppe (boîtes, armoires, etc.) d'obtenir un indice de protection jusqu'à IP68 ou IP69 dans l'interface entre l'enveloppe et la base des raccords

- Fabriqués en Perbunan (NBR)
- Plage de températures : de -40 à +100 °C

Metric | Métrica

Reference Référence	For thread Pour filetage	Ø int.	Ø ext.	A	Packing u Emballage u.
221046	M10	8.8	15	1.2	100
221246	M12	10.5	18	1.2	100
221646	M16	14	22	1.2	100
222046	M20	18	24	1.2	100
222546	M25	23	30	1.5	50
223246	M32	30	42	1.5	25
224046	M40	38	52	1.5	25
225046	M50	48	63	1.5	10
226346	M63	61	77	2.0	10



PG

Reference Référence	For thread Pour filetage	Ø int.	Ø ext.	A	Packing u Emballage u.
980620	Pg 7	11	17	1.2	100
980820	Pg 9	13.9	21	1.2	100
981020	Pg 11	17.1	24	1.2	100
981220	Pg 13.5	19	27	1.2	100
981420	Pg 16	21	30	1.2	100
981820	Pg 21	26.5	35	1.5	100
982420	Pg 29	35	45	1.5	50
983020	Pg 36	45	60	1.5	20
983520	Pg 42	52.2	65	1.5	20
984020	Pg 48	57.3	71	1.5	20

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Polyamide lock nuts

Écrous en polyamide

Polyamide hexagonal metric thread lock nuts for securing connectors in thin or not threaded walls of boxes and cabinets


- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- Colours: dark grey and black

Écrous hexagonaux en polyamide avec filetage intérieur pour fixer les raccords sur des murs fins ou sans filetage de tableaux et armoires électriques.

- Fabriqués en polyamide spécial modifiée (PA6)
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Sans halogènes, phosphore et cadmium
- Autoextinguibles
- Grande résistance aux impacts
- Plage de températures : de -40 à +105°C (150°C par courte période)
- Couleurs : gris foncé et noir

Metric | Métrique

Reference Référence GREY GRIS	Reference Référence BLACK NOIR		D		LR	Packing u Emballage u.
261231	261247	M12 x 1.5	18	17	5	100
261631	261647	M16 x 1.5	24	22	5	100
262031	262047	M20 x 1.5	28	26	6	100
262531	262547	M25 x 1.5	35	32	6	100
263231	263247	M32 x 1.5	47	42	7	100
264031	264047	M40 x 1.5	57	52	7	50
265031	265047	M50 x 1.5	68	62	9	50
266331	266347	M63 x 1.5	85	78	9	50



PG

Reference Référence GREY GRIS	Reference Référence BLACK NOIR		D		LR	Packing u Emballage u.
260772	260760	Pg 7	16	15	4.5	100
260972	260960	Pg 9	21	19	4.5	100
261172	261160	Pg 11	24	22	5	100
261372	261360	Pg 13.5	26	24	5.5	100
261672	261660	Pg 16	30	27	6	100
262172	262160	Pg 21	35	32	6.5	100
262972	262960	Pg 29	45	41	7.5	50
263672	263660	Pg 36	59	54	9	20
264872	264860	Pg 48	74	67	9.5	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm

NPT lock nuts ask for availability | Nous contacter pour filetage NPT



Metal lock nuts Écrous métalliques

Nickel plated brass hexagonal female thread lock nuts for securing connectors and elbows in thin or not threaded walls of boxes and cabinets


- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: +800°C

Écrous hexagonaux en laiton nickelé avec filetage intérieur pour fixer les raccords à filetage métallique sur des murs fins ou sans filetage de tableaux et armoires électriques

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : +800 °C

Metric | Métrique

Reference Référence	D	LR	Packing u Emballage u.
311205	M12 x 1.5	17	15
311605	M16 x 1.5	22	20
312005	M20 x 1.5	27	24
312505	M25 x 1.5	33	30
313205	M32 x 1.5	38	35
314005	M40 x 1.5	49	45
315005	M50 x 1.5	60	55
316305	M63 x 1.5	77	70



PG

Reference Référence	D	LR	Packing u Emballage u.
280704	Pg 7	17	15
280904	Pg 9	20	18
281104	Pg 11	24	21
281304	Pg 13.5	26	23
281604	Pg 16	29	26
282104	Pg 21	36	32
282904	Pg 29	45	41
283604	Pg 36	56	51
284884	Pg 48	69	64

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Stainless steel lock nuts

Écrous en acier inoxydable

Stainless steel hexagonal metric thread lock nuts for securing metal thread connectors in thin or not threaded walls of boxes and cabinets


- Made of stainless steel
- Metric (EN60423) thread
- Maximum temperature: +800°C

Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec filetage intérieur pour fixer les raccords à filetage métallique sur des murs fins ou sans filetage de tableaux et armoires électriques

- Fabriqués en acier inoxydable
- Filetage métrique (EN 60423)
- Température maximale : +800 °C

Reference Référence	D	LR	Packing u Emballage u.
311209	M12 x 1.5	17	15
311609	M16 x 1.5	22	20
312009	M20 x 1.5	27	24
312509	M25 x 1.5	33	30
313209	M32 x 1.5	38	35
314009	M40 x 1.5	49	45
315009	M50 x 1.5	60	55
316309	M63 x 1.5	77	70

Dimensions in mm | Dimensions en mm



EMC lock nuts Écrous EMC

Nickel plated brass EMC female thread lock nuts for electromagnetic compatibility for securing metal thread connectors in thin or not threaded walls of metal boxes and cabinets


- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: +800°C

Écrous hexagonaux de type EMC en laiton nickelé pour compatibilité électromagnétique avec filetage intérieur pour fixer les raccords à filetage métallique sur des murs fins ou sans filetage de tableaux et armoires électriques en métal

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : +800 °C

Metric | Métrique

Reference Référence	D	LR	Packing u Emballage u.
229124	M12 x 1.5	17	15
229164	M16 x 1.5	21	19
229204	M20 x 1.5	27	24
229254	M25 x 1.5	33	30
229324	M32 x 1.5	39	36
229404	M40 x 1.5	50	46
229504	M50 x 1.5	65	60
229634	M63 x 1.5	77	70



PG

Reference Référence	D	LR	Packing u Emballage u.
280994	Pg 9	20	18
281194	Pg 11	23	21
281394	Pg 13.5	26	23
281694	Pg 16	29	26
282194	Pg 21	35	32
282994	Pg 29	45	41
283694	Pg 36	56	51
284294	Pg 42	65	60
284894	Pg 48	69	64

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Polyamide plugs

Bouchons en polyamide

Polyamide plugs for covering holes on boxes and cabinets to avoid the entry of dust and water


- Made of polyamide reinforced with fiberglass
- Circular head with groove for fixation with screwdriver
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Temperature range: -30°C to +100°C
- Colour: light grey

Bouchons en polyamide pour boucher les trous des tableaux et armoires électriques et ainsi éviter l'entrée de poussière et d'eau

- Fabriqués en polyamide renforcé en fibre de verre
- Tête ronde avec rainure pour fixation au tournevis
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Plage de températures : de -30 à +100 °C
- Couleur : gris clair

Metric | Métrique

Reference Référence		A	D	LR	Packing u Emballage u.
191275	M12 x 1,5	19	16	6	100
191675	M16 x 1,5	19	20	6	100
192075	M20 x 1,5	19	26	8	100
192575	M25 x 1,5	20	32	8	100
193275	M32 x 1,5	21	40	10	50
194075	M40 x 1,5	21	48	10	20
195075	M50 x 1,5	21	55	12	20
196375	M63 x 1,5	22	70	12	20



PG

Reference Référence		A	D	LR	Packing u Emballage u.
190772	Pg 7	12	16	6	100
190972	Pg 9	14.5	21	6	100
191172	Pg 11	15	24	6	100
191372	Pg 13.5	16	26	6	100
191672	Pg 16	17	30	6	100
192172	Pg 21	18	35	8	100
192972	Pg 29	19	44	8	100
193672	Pg 36	21	59	10	50
194272	Pg 42	21.5	65	10	50
194872	Pg 48	22	70	12	50

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Metal plugs Bouchons métalliques

Nickel plated brass plugs for covering holes on boxes and cabinets to avoid the entry of dust and water


- Made of nickel plated brass
- Circular head with groove for fixation with screwdriver
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Bouchons en laiton nickelé pour boucher les trous des tableaux et armoires électriques et ainsi éviter l'entrée de poussière et d'eau

- Fabriqués en laiton nickelé
- Tête ronde avec rainure pour fixation au tournevis
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : jusqu'à +800 °C

Metric | Métrique

Reference Référence		A	D	LR	Packing u Emballage u.
191205	M12 x 1.5	7	14	5	50
191605	M16 x 1.5	8	18	5	50
192005	M20 x 1.5	9	22	6.5	50
192505	M25 x 1.5	11	28	7	20
193205	M32 x 1.5	12	35	8	20
194005	M40 x 1.5	13	44	9	20
195005	M50 x 1.5	15	54	10	10
196305	M63 x 1.5	16	67	10	5



PG

Reference Référence		A	D	LR	Packing u Emballage u.
410704	Pg 7	8	14	5	50
410904	Pg 9	9	17	6	50
411104	Pg 11	9	20	6	50
411304	Pg 13.5	9	22	6.5	50
411604	Pg 16	9	24	6.5	50
412104	Pg 21	11	30	7	50
412904	Pg 29	12	39	8	20
413604	Pg 36	15	50	9	10
414204	Pg 42	16	57	10	5
414884	Pg 48	16	64	10	5

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Polyamide enlargers

Amplificateurs en polyamide

Polyamide enlargers for changing a male thread into a smaller metric or PG male thread

- Made of polyamide reinforced with fiberglass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Temperature range: -30°C to +100°C
- Colour: light grey

Metric | Métrique

Reference Référence	B / C	A	D	LR	Packing u Emballage u.
121675	M 12/M16	18	22	20	8 50
162075	M 16/M20	20	27	24	8 50
202575	M 20/M25	22	32	29	9 50
253275	M 25/M32	24	40	36	10 25
324075	M 32/M40	26	50	45	11 10


PG

Reference Référence	B / C	A	D	LR	Packing u Emballage u.
070970	Pg 7/Pg 9	20	21	19	7 100
091170	Pg 9/Pg 11	23	24	22	8 100
111370	Pg 11/Pg 13.5	23	26	24	8 100
131670	Pg 13.5/Pg 16	26	30	27	9 100
162170	Pg 16/Pg 21	29	35	32	9 100
212970	Pg 21/Pg 29	32	45	41	10 50
293670	Pg 29/Pg 36	35	60	55	11 20
364270	Pg 36/Pg 42	40	66	60	13 10

Dimensions in mm | Dimensions en mm

Amplificateurs en polyamide pour changer un filetage extérieur en un filetage extérieur métrique ou PG plus petit

- Fabriqués en polyamide renforcé en fibre de verre
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Plage de températures : de -30 à +100 °C
- Couleur : gris clair



Metal enlargers Amplificateurs métalliques

Nickel plated brass enlargers for changing a male thread into a smaller metric or PG male thread


- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Amplificateurs en laiton nickelé pour changer un filetage extérieur en un filetage extérieur métrique ou PG plus petit

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : jusqu'à +800 °C

Metric | Métrique

Reference Référence	B / C	A	D	LR	Packing u Emballage u.
851216	M12 / M16	15	18	5	100
851620	M16 / M20	17	22	6	100
852025	M20 / M25	19	27	6.5	50
852532	M25 / M32	21	34	6.5	50
853240	M32 / M40	23	42	7	50
854050	M40 / M50	31	53	9	10
855063	M50 / M63	31	66	9	10



PG

Reference Référence	B / C	A	D	LR	Packing u Emballage u.
070904	Pg 7/Pg 9	11	17	5	100
091104	Pg 9/ Pg 11	13	22	6	100
111304	Pg 11/ Pg 13.5	14	24	6	100
111604	Pg 11/ Pg 16	14	26	6.5	100
131604	Pg 13.5/ Pg 16	14	26	6.5	100
162104	Pg 16/ Pg 21	16	33	6.5	100
212904	Pg 21/ Pg 29	17	44	7	50
293604	Pg 29/ Pg 36	19	55	8	25
364884	Pg 36/ Pg 48	23	69	9	10
424884	Pg 42/ Pg 48	23	69	10	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Polyamide metric thread reducers

Réducteurs en polyamide à filetage métrique


Polyamide reducers for changing a male thread into a bigger metric or Pg male thread

- Made of polyamide reinforced with fiberglass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Temperature range: -30°C to +100°C
- Colour: light grey

Réducteurs en polyamide pour changer un filetage extérieur en un filetage extérieur métrique ou PG plus grand

- Fabriqués en polyamide renforcé en fibre de verre
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Plage de températures : de -30 à +100 °C
- Couleur : gris clair

Reference Référence	C / B	A	D		LR	Packing u Emballage u.
471612	M16 / M12	12	27	20	8	50
472012	M20 / M12	12	27	24	8	100
472016	M20 / M16	12	27	24	9	50
472516	M25 / M16	14	35	29	8	100
472520	M25 / M20	13	36	30	10	50
473220	M32 / M20	16	40	36	10	50
473225	M32 / M25	15	40	36	11	25
474025	M40 / M25	16	51	46	10	50
474032	M40 / M32	16	48	44	12	10
475020	M50 / M20	18	60	55	12	25
475032	M50 / M32	18	60	55	12	25
475040	M50 / M40	18	61	55	13	10
476340	M63 / M40	18	75	68	12	25
476350	M63 / M50	21	77	70	15	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm



Polyamide PG thread reducer Réducteurs en polyamide à filetage PG


Polyamide reducers for changing a male thread into a bigger metric or Pg male thread

- Made of polyamide reinforced with fiberglass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Temperature range: -30°C to +100°C
- Colour: light grey

Réducteurs en polyamide pour changer un filetage extérieur en un filetage extérieur métrique ou PG plus grand

- Fabriqués en polyamide renforcé en fibre de verre
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Plage de températures : de -30 à +100 °C
- Couleur : gris clair

Reference Référence	C / B	A	D		LR	Packing u Emballage u.
090770	Pg 9/ Pg 7	20	21	19	8	100
110970	Pg 11/ Pg 9	22.5	24	22	8	100
131170	Pg 13.5/ Pg 11	24	26	24	9	100
160970	Pg 16/ Pg 9	16	30	27	10	100
161170	Pg 16/ Pg 11	16	30	27	10	100
161370	Pg 16/ Pg 13.5	27	30	27	10	100
211670	Pg 21/ Pg 16	16	35	32	11	100
292170	Pg 29/ Pg 21	17	45	41	11	50
362970	Pg 36/ Pg 29	24	60	50	18	50
423670	Pg 42/ Pg 36	24	66	55	18	25
483679	Pg 48/ Pg 36	20	71	60	14	25



Dimensions in mm | Dimensions en mm
The design of some of the references may vary | La conception de certaines références peut varier



Metal metric thread reducers

Réducteurs métalliques à filetage métrique


Nickel plated brass reducers for changing a male thread into a bigger metric or Pg male thread

- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Réducteurs en laiton nickelé pour changer un filetage extérieur en un filetage extérieur métrique ou PG plus grand

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : jusqu'à +800 °C

Reference Référence	C / B	A	D	LR	Packing u Emballage u.
851612	M16 / M12	9	20	20	7 100
852012	M20 / M12	9	24	24	7 100
852016	M20 / M16	9	24	24	7 100
852516	M25 / M16	10	30	30	7 100
852520	M25 / M20	10	30	30	8 100
853220	M32 / M20	11	37	37	8 50
853225	M32 / M25	11	37	37	8.5 50
854025	M40 / M25	11	43	43	8 25
854032	M40 / M32	11	43	43	8 25
855032	M50 / M32	12	53	53	9 10
855040	M50 / M40	12	53	53	9 10
856340	M63 / M40	14	64	64	10 10
856350	M63 / M50	14	64	64	10 10



Dimensions in mm | Dimensions en mm
The design of some of the references may vary | La conception de certaines références peut varier



Metal PG thread reducer Réducteur métallique à filetage PG


Nickel plated brass reducers for changing a male thread into a bigger metric or Pg male thread

- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Réducteurs en laiton nickelé pour changer un filetage extérieur en un filetage extérieur métrique ou PG plus grand

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : jusqu'à +800 °C

Reference Référence	C / B	A	D	LR	Packing u Emballage u.
090704	Pg 9/ Pg 7	7	17	6	100
110704	Pg 11/ Pg 7	8	22	6	100
110904	Pg 11/ Pg 9	8	22	6	100
130904	Pg 13.5/ Pg 9	8.5	24	6.5	100
131104	Pg 13.5/ Pg 11	8.5	24	6.5	100
160904	Pg 16/ Pg 9	8.5	26	6.5	100
161104	Pg 16/ Pg 11	8.5	26	6.5	100
161304	Pg 16/ Pg 13.5	8.5	26	6.5	100
211104	Pg 21/ Pg 11	10	33	7	100
211304	Pg 21/ Pg 13.5	10	33	7	100
211604	Pg 21/ Pg 16	10	33	7	100
291604	Pg 29/ Pg 16	11	42	8	50
292104	Pg 29/ Pg 21	11	42	8	50
362104	Pg 36/ Pg 21	11.5	53	9	25
362904	Pg 36/ Pg 29	11.5	53	9	25
423604	Pg 42/ Pg 36	14	64	10	10
483684	Pg 48/ Pg 36	14	68	10	10
484284	Pg 48/ Pg 42	14	68	10	10



Dimensions in mm | Dimensions en mm



Metal adaptors male-metric to female-PG

Adaptateurs métalliques extérieur-métrique à intérieur-PG


Nickel plated brass thread adaptors to change a male PG thread into a male metric thread

- Made of nickel plated brass.
- Metric (EN60423) y PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Adaptateurs en laiton nickelé pour changer un filetage extérieur PG en un filetage extérieur métrique

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) et PG (DIN 40430)
- Température maximale : jusqu'à +800 °C

Reference Référence	B / C	A	D	LR	Packing u Emballage u.
801207	M12 / Pg 7	15.0	14	5	100
801209	M12 / Pg 9	15.5	17	5	100
801609	M16 / Pg 9	15.5	18	5	100
801611	M16 / Pg 11	16.5	20	6	100
802011	M20 / Pg 11	17.0	22	6	100
802013	M20 / Pg 13.5	18.5	22	6	100
802016	M20 / Pg 16	19.5	24	6	100
802513	M25 / Pg 13.5	10	27	7	50
802521	M25 / Pg 21	22.0	30	7	100
803216	M32 / Pg 16	11.0	34	8	25
803221	M32 / Pg 21	11.5	34	8	25
802516	M25 / Pg 16	10.0	27	7	50
803229	M32 / Pg 29	24.5	39	8	50
804021	M40 / Pg 21	11.5	43	8	25
804029	M40 / Pg 29	11.5	43	8	25
804036	M40 / Pg 36	27.5	50	8	50
805036	M50x/ Pg 36	19	54	9	20
805042	M50 / Pg 42	31.0	57	9	5
805048	M50 / Pg 48	33.0	57	9	10
806336	M63 / Pg 36	14.0	68	10	10
806342	M63 / Pg 42	14.0	68	10	10
806348	M63 / Pg 48	33.0	68	10	5



Dimensions in mm | Dimensions en mm

The design of some of the references may vary | La conception de certaines références peut varier



Metal adaptors male-PG to female-metric Adaptateurs métalliques extérieur-PG à intérieur-métrique


Nickel plated brass thread adaptors to change a male metric thread into a male PG thread

- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) and PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Adaptadores de latón niquelado para cambiar una rosca macho métrica a una rosca macho PG

- Fabricados en latón niquelado
- Rosca métrica (EN60423) y PG (DIN40430)
- Temperatura máxima: hasta +800°C

Reference Référence	B / C	A	D	LR	Packing u Emballage u.
800712	Pg 7 / M12	15	14	6.5	100
800916	Pg 9 / M16	16	19	6.5	100
801116	Pg 11 / M16	16	22	7	100
801320	Pg 13.5 / M20	17.5	24	7	100
801620	Pg 16 / M20	17.5	27	8	100
801625	Pg 16 / M25	18.5	30	8	100
802125	Pg 21 / M25	19	32	8	100
802132	Pg 21 / M32	20	36	8	100
802940	Pg 29 / M40	21	43	8.5	50
803650	Pg 36 / M50	23	55	8.5	25
804263	Pg 42 / M63	25	65	10	10
801744	Pg 48 / M63	24	67	11	1



Dimensions in mm | Dimensions en mm

The design of some of the references may vary | La conception de certaines références peut varier



Polyamide 90° threaded elbows

Coudes filetés 90 ° en polyamide

Polyamide threaded elbows to convert straight connections to 90°

- Made of polyamide reinforced with fiberglass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Temperature range: -20°C to +100°C
- Colours: grey RAL 7035

Coudes filetés en polyamide pour changer des connexions droites en connexions à 90°

- Fabriqués en polyamide renforcé en fibre de verre
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Plage de températures : de -20 à +100 °C
- Couleur : gris RAL 7035


Metric | Métrique

Reference Référence	A/B	D	E	LR	Packing u Emballage u.
581675	M16 x 1.5	19	38	12.2	12 100
582075	M20 x 1.5	23	42	16	12 50
582575	M25 x 1.5	29	48.5	21	12 50
583275	M32 x 1.5	36	57.5	27.6	14 25
584075	M40 x 1.5	44	67	35	14 10

PG

Reference Référence	A/B	D	E	LR	Packing u Emballage u.
580970	Pg 9	30	11.5	11	100
581170	Pg 11	33	14.5	11	50
581370	Pg 13.5	35.5	16	11.5	50
581670	Pg 16	38.5	18.5	11.5	50
582170	Pg 21	46	24	13	25
582970	Pg 29	59	32	15	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



Metal 90° threaded elbows Coudes filetés 90° en métal

Nickel plated threaded elbows to convert straight connections to 90°

- Made of nickel plated brass
- Metric (EN60423) or PG (DIN40430) threads
- Maximum temperature: up to +800°C

Coudes filetés en laiton nickelé pour changer des connexions droites en connexions à 90°

- Fabriqués en laiton nickelé
- Filetage métrique (EN 60423) ou PG (DIN 40430)
- Température maximale : jusqu'à +800 °C


Metric | Métrique

Reference Référence	A/B	D	E	LR	Packing u Emballage u.
571654	M16 x 1.5	22	38	12.2	16 100
572054	M20 x 1.5	26	42	16	16 50
572554	M25 x 1.5	34	48.5	21	16.5 50
573254	M32 x 1.5	40	57.5	27.6	18.5 25
574054	M40 x 1.5	50	67	35	19 10

PG

Reference Référence	A/B	D	E	LR	Packing u Emballage u.
570955	Pg 9	25	11.5	6	100
571155	Pg 11	28	14.5	6	50
571355	Pg 13.5	30.5	16	6.5	50
571655	Pg 16	33.5	18.5	6.5	50
572155	Pg 21	38.8	23.8	6.8	25
572955	Pg 29	52	32	8	10

Dimensions in mm | Dimensions en mm



General tests


Généralités sur les essais

Compression test (according to IEC 61386)

Essai de compression (conformément à la CEI 61386)


The conduit's circular cross-section is compressed by applying a constant force by means of a dynamometric sensor. After a while, the force is released and the outside diameter of the tube is measured, comparing it to the initial diameter. The differential may not exceed a given % value. The test is carried out under standard ambient conditions (23°C and 50% humidity).

La partie circulaire de la gaine est comprimée en appliquant une force constante à l'aide d'une machine dynamométrique. Après un certain temps, on arrête d'exercer la force et on mesure le diamètre extérieur de la gaine, en le comparant au diamètre initial. Le différentiel ne peut dépasser un pourcentage déterminé. L'essai se déroule dans des conditions environnementales standards (23 °C et 50 % d'humidité).



Characteristic numeral | Classification

Chiffre caractéristique | Classification



Impact test (according to IEC 61386)



Essai d'impact (conformément à la CEI 61386)

The conduit is subjected to an impact energy determined by two variables: the mass of the impact hammer and its fall height. The test is considered successful if the material is not cracked or broken and if it's possible to get a caliber through the inside of the tube. The test is carried out with the specimen at the minimum working temperature specified by the manufacturer.

La gaine est soumise à une énergie d'impact déterminée par deux variables : la masse du marteau d'impact et la hauteur de chute. On considère l'essai réussi si le matériel n'est pas fracturé ni cassé et si l'on arrive à faire passer un calibre dans la partie intérieure de la gaine. L'essai se déroule à la température de travail minimale indiquée par le fabricant.

Characteristic numeral | Classification

Chiffre caractéristique | Classification




18.8 A

Bending test (according to IEC 61386) Essai de flexion (conformément à la CEI 61386)

The conduit is cyclically bent from left to right. Once the material becomes cracked or is broken, the number of cycles is recorded, thus indicating the product's resistance to fatigue. The trial takes place at different temperature values to determine the behaviour in a wider range of applications.


La gaine est pliée cycliquement de gauche à droite. Quand le matériel se fissure ou se casse, le nombre de cycles jusqu'à rupture est enregistré, ce qui indique la résistance à la fatigue du produit. L'essai est réalisé avec différentes valeurs de température pour en déterminer le comportement dans un plus grand nombre d'applications.



Cyclic bending test (according to INTERFLEX own standard of quality IQ 8/I3) Essai de flexion cyclique (conformément à la norme de qualité d'INTERFLEX IQ 8/I3)

The tube is subjected to a cyclic bending provided by two pulleys rotating in synchrony. The test finishes when the conduit breaks, thus indicating the resistance to fatigue of the product. The test is carried out under standard ambient conditions (23 ° C and 50% humidity).


La gaine est soumise à une flexion cyclique produite par deux poulies tournant de façon synchronisée. L'essai se termine quand la gaine se casse, cela indique la résistance à la fatigue du produit. L'essai se déroule dans des conditions environnementales standards (23 ° C et 50 % d'humidité).



Cold bending test (according to UL 1696) Essai de flexion à basse température (conformément à UL 1696)

The conduit is bent over a mandrel with a specific diameter and a force is applied in opposite directions on the hose ends. If the conduit doesn't break, the classification is determined by the mandrel diameter used on the essay. The test is carried out with the specimen at the minimum working temperature specified by the manufacturer.

La gaine est soumise à une flexion en l'enroulant autour d'un mandrin d'un diamètre déterminé et en exerçant une force en direction opposée sur les extrémités libres. La classification est déterminée par le diamètre du mandrin qui permet de réussir l'essai sans rupture de la gaine. L'essai se déroule à la température de travail minimale indiquée par le fabricant.



General tests


Généralités sur les essais

Tensile test (according to IEC 61386)

Essai de traction (conformément à la CEI 61386)

The complete system, fittings and conduit, are assembled and is stretched by increasing the value of tensile strength. The test finishes when the tube or the connector is broken or if the conduit escapes from the fitting. The test is carried out under standard ambient conditions (23 °C and 50% humidity).

Le système complet raccord + gaine est installé puis soumis à un étirement progressif en augmentant la valeur de la force de traction. L'essai se termine quand la gaine ou le raccord se casse ou si la gaine se détache de la fixation du raccord. L'essai se déroule dans des conditions environnementales standards (23 °C et 50 % d'humidité).




Self-extinguishing test (de acuerdo con IEC 61386)

Essai d'autoextinguibilité (conformément à la CEI 61386)

The conduit is exposed to the presence of a flame. The parameters that shall be controlled are the time to ignition, the flame propagation and the time to extinction once the heat source is removed.

La gaine est soumise à la présence d'une flamme. Les paramètres à contrôler sont le temps jusqu'à ignition, la propagation de la flamme et son temps d'extinction à l'issue du retrait de la source de chaleur.



IP - Ingress Protection rating

IP - Indice de Protection

According to the EN 60529 standard, the degree of ingress protection (tightness) is given by two numbers after the characters IP.

- **1st number (IPXX)**

Protection of persons against access to dangerous parts of the fitting + conduit + housing unit or protection of the installation against aggressions (vandalism).

- **2nd number (IPXX)**

Protection against harmful effects due to the ingress of water or other liquids inside the fitting + conduit + housing unit.

IPXX Protection against the ingress of solid bodies

Protection contre la pénétration de corps solides

	0	No protection Sans protection
	1	Protection against objects bigger than 50mm, accidental touch by hands Protection contre les objets de plus de 50 mm, contact accidentel avec les mains
	2	Protection against objects bigger than 12mm, accidental touch by fingers Protection contre les objets de plus de 12 mm, contact accidentel avec les doigts
	3	Protection against objects bigger than 2.5mm, touch by tools or cables Protection contre les objets de plus de 2,5 mm, contact avec des outils ou des câbles

Selon la norme EN 60529, l'indice de protection (étanchéité) est indiqué par les lettres IP suivies de deux chiffres caractéristiques.

- **1^{er} chiffre (IPXX)**

Protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses de l'équipement raccord + gaine + caisse ou protection de l'installation contre agressions (vandalisme).

- **2^e chiffre (IPXX)**

Protection contre les effets néfastes sur l'ensemble raccord + gaine + enveloppe par la pénétration d'eau ou d'autres liquides.

	4	Protection against objects bigger than 1mm, touch by tools or cables Protection contre les objets de plus de 1 mm, contact avec des outils ou des câbles
	5	Dust protection Protection contre la poussière
	6	Total dust protection Protection totale contre la poussière

IPXX Protection against the ingress of liquids

Protection contre l'entrée de liquides

	0	No protection Sans protection
	1	Protection against vertically falling drops of water Protection contre la chute de gouttes d'eau verticalement
	2	Protection against direct sprays of water up to 15° from vertical Protection contre les projections d'eau jusqu'à 15° à la verticale
	3	Protection against direct sprays of water up to 60° from vertical Protection contre les projections d'eau jusqu'à 60° à la verticale
	4	Protection against direct sprays of water from all directions Protection contre les projections d'eau dans toutes les directions

	5	Protection against jets of water from all directions Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions
	6	Protection against strong jets of water from all directions Protection contre les jets d'eau à haute pression dans toutes les directions
	7	Protection against the effects of immersion at a maximum depth of 1m Protection contre les effets d'une immersion dans l'eau à une profondeur maximale de 1 m
	8	Protection against the effects of immersion at a pressure of 2 bar Protection contre les effets d'une immersion dans l'eau avec 2 bar de pression
	9	Protection against high pressure jets (100 bar) from any angle at high temperature (80°C) Protection contre les jets d'eau à haute pression (100 bar) depuis n'importe quel angle à température élevée (80 °C)

Standards and homologations

Normes et homologations

ISO 9001

INTERFLEX S.L. is in conformity with the ISO 9001:2008 quality standard, which yearly checks and certifies the correct internal running of our company. Certificate issued by SGS with registry number ES12/12572.

INTERFLEX S.L. est conforme à la norme de qualité ISO 9001:2008, qui vérifie et certifie tous les ans le bon fonctionnement interne de notre entreprise. Certificat émis par SGS avec numéro de registre ES12/12572.

IEC 61386

The IEC 61386 is the international standard for "Conduit systems for cable management". It includes the conditions that the fittings, conduits and accessories need to comply and the tests that need to be performed so that they are in accordance with the standard.

INTERFLEX actively participates on the committee meetings to revise and enhance the standards that affect its product ranges.

La CEI 61386 est la norme internationale pour les « Systèmes de conduits pour installations électriques ». Elle décrit les conditions à remplir et les essais à réaliser pour qu'un ensemble de raccords, de gaines et d'accessoires soit conforme à la norme.

INTERFLEX participe activement aux réunions de comité organisées pour réviser et améliorer les normes liées à ses gammes de produits.



The cable protection system products are CE marked indicating that they comply with the requirements included on the Low Voltage European Directive.

Les produits appartenant à la gamme de systèmes de protection de câbles possèdent le marquage CE, qui indique que les exigences de la Directive Européenne de Basse Tension sont respectées.



2011/65/EU RoHS European Directive restricts the presence of hazardous substances in the electrical or electronic equipment. Its compliance indicates that the products have a toxics' concentration (i.e. lead, mercury,...) lower than a given value.

2011/65/EU La Directive Européenne RoHS limite la présence de substances nocives dans les équipements électriques ou électroniques. Son respect indique donc que les produits présentent une concentration d'éléments toxiques (plomb, mercure, etc.) inférieure à une valeur donnée.



UL Recognition Some of the conduits and fittings in the cable protection range are UL Recognised for the USA (UL 1696) and Canada (C22.2 No. 227.3), allowing its integration in machinery or products with origin or destination in North America.

UL Recognition Certaines gaines et raccords de la gamme de protection de câbles possèdent la reconnaissance UL pour les États-Unis (UL 1696) et le Canada (C22.2 No. 227.3), ce qui permet leur intégration dans les machines ou les produits à destination ou en provenance d'Amérique du Nord.



NF F16-101 This railway standard contains a series of tests to verify the behaviour of combustible materials in the event of a fire, giving an oxygen index value (I) and a smoke emission value (F) after exposing the material to a flame. The corresponding degree I_F limits the use of products to specific areas of the rolling stock. If the tests are successful the French railway operator SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) gives the corresponding homologation.

NF F16-101 Cette norme du secteur ferroviaire comprend une série d'essais destinés à vérifier le comportement des matériaux combustibles face au feu, en attribuant une valeur (I), correspondant à l'indice d'oxygène, et une valeur (F), correspondant à l'indice de fumée émise lors de l'exposition du matériel à une flamme.

Le degré I_F limite l'implantation des produits à des zones spécifiques du matériel roulant.

Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est donnée par l'opérateur ferroviaire français, la SNCF (Société nationale des chemins de fer).



DIN 5510 This railway standard contains a series of tests to verify the behaviour of combustible materials in the event of a fire, giving a value for burning class (S-), smoke class (SR-) and dripping class (ST-) after exposing the material to a flame. If the tests are successful the German railway operator DB (Deutsche Bahn) gives the corresponding homologation.

DIN 5510 Cette norme du secteur ferroviaire comprend une série d'essais destinés à vérifier le comportement des matériaux combustibles face au feu, en attribuant une valeur d'ignition (S-), une de fumée (SR-) et une de fuite (ST-) lors de l'exposition du matériel à une flamme.

Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est donnée par l'opérateur ferroviaire allemand DB (Deutsche Bahn).



LU 1-085 A2 This railway standard contains a series of tests to verify the behaviour of combustible materials in the event of a fire. Depending on the outcome, the product may be suitable to be installed indoor or outdoor with certain limitations. If the tests are successful the British railway operator London Underground gives the corresponding homologation.

LU 1-085 A2 Cette norme du secteur ferroviaire comprend une série d'essais destinés à vérifier le comportement des matériaux combustibles face au feu. En fonction du résultat, le produit peut être apte à l'installation en intérieur ou en extérieur, avec certaines restrictions d'usage.

Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est donnée par l'opérateur ferroviaire britannique London Underground.



UL 746C This standard evaluates the resistance of polymeric materials to the exposure of UV rays. The result indicates whether the product is suitable to be installed outdoors (f1) or not (f2).

UL 746C Cette norme évalue la résistance des matériaux polymériques exposés aux rayons ultraviolets. Le résultat indique si le produit est apte (f1) ou non (f2) à une utilisation en extérieur.

Table of resistance to chemical agents

(Valid for a temperature of 20 °C)

	PA6	PA12	PP	PVC	Polyolefin	Inox		PA6	PA12	PP	PVC	Polyolefin	Inox
Acetamide, 50% aq. soln.	R	R	R	L	-	R	Nitric acid, all concentr.	N	N	L	N	N	N
Acetic acid, 10% aq. soln.	N	L	R	R	R	R	Oil ASTM Num. 1	R	R	L	L	-	-
Acetone	R	R	R	N	L	R	Oil ASTM Num. 2	R	R	L	L	-	-
Ammonia, 10% aq. soln	R	R	R	N	R	-	Oil ASTM Num. 3	R	R	L	L	-	-
Aniline	L	L	R	N	N	R	Ozone (gaseous), all concentr.	L	L	L	L	N	-
Beer	R	R	R	R	-	R	Perchloroethylene	R	R	R	N	-	R
Bencene	R	R	L	N	N	R	Petrol	R	R	L	N	N	-
Boric acid, 10% aq. soln.	L	R	R	R	R	R	Petroleum	R	R	R	N	N	-
Butane (gaseous)	R	R	N	L	N	R	Phosphoric acid, 10% aq. soln.	N	L	R	R	R	L
Butyric acid	L	R	R	-	-	R	Potassium chlorate, 5% aq. soln.	L	R	R	R	R	-
Calcium chloride, 10% aq. soln.	L	R	R	R	R	R	Potassium cyanide, solution	L	R	R	R	R	-
Carbon disulfide	R	R	N	-	-	R	Potassium hydroxide, 50% aq. soln.	R	R	R	L	L	-
Carbon tetrachloride	R	R	N	N	N	R	Propane (gaseous)	R	R	L	L	N	-
Chromic acid, 1% sol. aq.	N	L	R	L	-	R	Sea water	R	R	R	R	R	R
Common salt, all concentrations aq.	R	R	R	R	R	R	Silicone oils	R	R	R	-	-	R
Copper sulphate, 10% aq. soln.	L	R	R	R	R	R	Soap solution	R	R	R	R	R	R
Cutting and drilling oils	R	R	L	R	L	R	Sodium chloride, all conc. aq.	R	R	R	R	R	R
Diesel oil	R	R	L	N	L	R	Sodium hydroxide, 40% aq. soln.	R	R	R	R	R	R
Drilling oils	R	R	L	R	L	R	Spark erosion liquids	R	R	L	-	-	-
Ethanol	R	R	R	R	R	R	Starch, aq.	R	R	R	R	R	R
Ether	R	R	N	N	N	R	Sulphuric acid, 2% aq. soln.	N	L	R	R	R	N
Ethyl acetate	R	R	R	-	-	R	Tallow	R	R	R	R	R	R
Fatty acids	R	R	L	R	L	R	Tartaric acid, 10% aq. soln.	R	R	R	R	R	R
Ferric chloride, 10% aq. soln.	N	N	R	R	R	N	Toluene	R	R	L	N	N	R
Formic acid, 10% aq. soln.	N	N	R	R	R	R	Transformer oils	R	R	L	L	-	R
Fruit juices	R	R	R	-	-	R	Trichlorethylene	L	L	N	N	N	R
Fuel oil	R	R	L	L	N	R	Turpentine	R	R	N	N	N	R
Glucose, diluted	R	R	R	R	R	-	Urine	R	R	R	R	R	R
Glycerine	R	R	R	R	R	R	Vegetable oils	R	R	R	R	N	R
Glycol	R	R	R	R	R	-	Vinegar	L	L	R	R	R	R
Hydrochloric acid, <2% aq. soln.	N	L	R	R	R	N	White spirit	R	R	L	R	-	R
Lactic acid, 5% aq. soln.	L	R	R	R	R	R	Xilene	R	R	L	N	N	R
Lubricating oils	R	R	L	R	R	R							
Magnesium hydroxide, 10% aq. soln.	R	R	R	R	R	R							
Methanol	L	R	R	-	-	R							
Methyl ethyl ketone	R	R	R	N	L	R							

R = resistant

L = limited resistance

N = not resistant

- = not tested

Tableau de résistance aux produits chimiques

(Valide pour une température inférieure à 20 °C)

	PA6	PA12	PP	PVC	Polyoléfine	Inox		PA6	PA12	PP	PVC	Polyoléfine	Inox
Huile ASTM N°1	R	R	L	L	-	-	Éther éthylique	R	R	N	N	N	R
Huile ASTM N°2	R	R	L	L	-	-	Fioul	R	R	L	L	N	R
Huile ASTM N°3	R	R	L	L	-	-	Gasoil	R	R	L	N	L	R
Liquides de coupe	R	R	L	R	L	R	Essence	R	R	L	N	N	-
Huiles de silicone	R	R	R	-	-	R	Glycérine	R	R	R	R	R	R
Huiles de transformateur	R	R	L	L	-	R	Glycol	R	R	R	R	R	-
Huiles lubrifiantes	R	R	L	R	R	R	Glucose dilué	R	R	R	R	R	-
Huiles végétales	R	R	R	R	N	R	Hydroxyde de magnésium, 10 % sol. aqueuse	R	R	R	R	R	R
Acétamide, 50 % sol. aqueuse	R	R	R	L	-	R	Jus de fruits	R	R	R	-	-	R
Acétate d'éthyle	R	R	R	-	-	R	Liquides pour électro-érosion	R	R	L	-	-	-
Acétone	R	R	R	N	L	R	Méthanol	L	R	R	-	-	R
Acide acétique, 10 % sol. aqueuse	N	L	R	R	R	R	Butanone	R	R	R	N	L	R
Acide borique, 10 % sol. aqueuse	L	R	R	R	R	R	Urine	R	R	R	R	R	R
Acide butyrique	L	R	R	-	-	R	Ozone (gazeux), toutes les concentrations	L	L	L	L	N	-
Acide chlorhydrique, <2 % sol. aqueuse	N	L	R	R	R	N	Perchloroéthylène	R	R	R	N	-	R
Acide chromique, 1 % sol. aqueuse	N	L	R	L	-	R	Pétrole	R	R	R	N	N	-
Acide phosphorique, 10 % sol. aqueuse	N	L	R	R	R	L	Potasse caustique, 50 % sol. aqueuse	R	R	R	L	L	-
Acide lactique, 5 % sol. aqueuse	L	R	R	R	R	R	Propane (gazeux)	R	R	L	L	N	-
Acide nitrique, toutes les concentrations	N	N	L	N	N	N	Sel commun, toutes les concentrations aqueuses	R	R	R	R	R	R
Acide sulfurique, 2 % sol. aqueuse	N	L	R	R	R	N	Suif	R	R	R	R	R	R
Acide tartrique, 10 % sol. aqueuse	R	R	R	R	R	R	Solution savonneuse	R	R	R	R	R	R
Acides gras	R	R	L	R	L	R	Soude caustique, 40 % sol. aqueuse	R	R	R	R	R	R
Eau de mer	R	R	R	R	R	R	Sulfate de cuivre, 10 % sol. aqueuse	L	R	R	R	R	R
Essence de térébenthine	R	R	N	N	N	R	Sulfure de carbone	R	R	N	-	-	R
Amidon, aqueux	R	R	R	R	R	R	Tétrachlorure de carbone	R	R	N	N	N	R
Ammoniaque, 10 % sol. aqueuse	R	R	R	N	R	-	Toluène	R	R	L	N	N	R
Aniline	L	L	R	N	N	R	Trichloréthylène	L	L	N	N	N	R
Benzène	R	R	L	N	N	R	Vinaigre	L	L	R	R	R	R
Butane (gazeux)	R	R	N	L	N	R	White spirit	R	R	L	R	-	R
Bière	R	R	R	R	-	R	Xylène	R	R	L	N	N	R
Cyanure de potassium, solution	L	R	R	R	R	-							
Chlorate de potassium, 5 % sol. aqueuse	L	R	R	R	R	-	R = résistant						
Chlorure de calcium, 10 % sol. aqueuse	L	R	R	R	R	R	L = résistance limitée						
Chlorure de sodium, toutes les concentrations aqueuses	R	R	R	R	R	R	N = non résistant						
Chlorure de fer, 10 % sol. aqueuse	N	N	R	R	R	N	- = non essayé						
Chlorure de fer, acide formique	N	N	R	R	R	R							
Éthanol	R	R	R	R	R	R							


R = résistant
L = résistance limitée
N = non résistant
- = non essayé

Thread tables

Tableaux des filetages


Metric thread according to EN 60423

Filetage métrique conformément à la norme EN 60423




PG thread according to DIN 40430

Filetage PG conformément à la norme DIN 40430



NPT thread according to ANSI/ASME B1.20.1-1983

Filetage NPT conformément à ANSI/ASME B1.20.1-1983




Thread comparison (Metric-Pg)

Comparaison de filetages (Métrique - Pg)

Thread Filetages	$\varnothing D_1$	$\varnothing D_2$	Pitch Pas
M10	10	8,9	1,0
M12	12	10,4	1,5
M16	16	14,4	1,5
M20	20	18,4	1,5
M25	25	23,4	1,5
M32	32	30,4	1,5
M40	40	38,4	1,5
M50	50	48,4	1,5
M63	63	61,4	1,5

Thread Filetages	$\varnothing D_1$	$\varnothing D_2$	Pitch Pas
PG 7	12,5	11,3	1,27
PG 9	15,2	13,9	1,41
PG11	18,6	17,3	1,41
PG13,5	20,4	19,1	1,41
PG16	22,5	21,2	1,41
PG21	28,3	26,8	1,59
PG29	37,0	35,5	1,59
PG36	47,0	45,5	1,59
PG42	54,0	52,5	1,59
PG48	59,3	57,8	1,59

Thread Filetages	$\varnothing D_1$	Pitch Pas
NPT 1/2"	21,34	1,81
NPT 3/4"	26,67	1,81
NPT 1"	33,40	2,20
NPT 1 1/4"	42,16	2,20
NPT 1 1/2"	48,26	2,20



Dimensions in mm | Dimensions en mm

Torques for fittings

Couples de serrage pour raccords

For threaded for fittings Pour raccords filetés			With locknuts Avec écrous			Strain relief fittings Pour raccords avec presse-étoupe		
Thread Filetage	Metal* Métal* (Nm)	Polyamide Polyamide (Nm)	Thread Filetage	Metal* Métal* (Nm)	Polyamide** Polyamide** (Nm)	Thread Filetage	Métal* Métal* MAR (Nm)	Metal* Métal* MUR (Nm)
M12	5	3	M12	3	3	M12	5	6
M16	6	4	M16	6	4	M16	5	8
M20	7	5	M20	7	5	M20	7,5	10
M25	10	8	M25	8	8	M25	10	10
M32	10	10	M32	10	10	M32	15	15
M40	15	15	M40	15	15	M40	20	20
M50	15	15	M50	15	15	M50	20	20
M63	15	15	M63	15	15	M63	20	20
 According to EN 50262 Conformément à EN 50262								
Pg07	4	2	Pg07	2	2,5	Pg07	6,25	6,25
Pg09	5	3	Pg09	3	3	Pg09	6,25	6,25
Pg11	6	4	Pg11	6	4	Pg11	6,25	6,25
Pg13,5	7	5	Pg13,5	7	5	Pg13,5	6,25	6,25
Pg16	7	5	Pg16	7	5	Pg16	7,5	7,5
Pg21	10	10	Pg21	10	8	Pg21	10	10
Pg29	15	15	Pg29	15	10	Pg29	10	10
Pg36	15	15	Pg36	15	15	Pg36	10	10
Pg48	15	15	Pg48	15	15	Pg48	10	10
 According to DIN VDE 0619 Conformément à DIN VDE 0619								

*Thread combination: metal + metal.

**Combinaison de filetages : métal + métal

***Thread combination: metal + polyamide or polyamide + polyamide.

****Combinaison de filetages : métal + polyamide ou polyamide + polyamide

The values are approximate. Environmental conditions: 23°C and 50% relative humidity

Les valeurs sont approximatives. Conditions environnementales : 23 °C et 50 % d'humidité relative.


3D models Modèles 3D

3D computer planning has been used for decades on sectors such as architecture and car industry, but it's been only a few years since it has started to be used massively for industrial installations. This makes it easier to plan and modify the projects. 3D planning enables you to plan specific locations and paths, and accurately determine cables or harness lengths before equipment is built to ensure consistent manufacturing and to reduce scrap and costs.

INTERFLEX S.L. has available a whole library of 3D drawings in STEP format so that you can easily include our cable protection systems and accessories on your wiring diagrams. You can request the information you need directly contacting our Technical Support at asist.tecnica@interflex.es

La simulation 3D par ordinateur est utilisée depuis des dizaines d'années dans des secteurs comme l'architecture ou l'automobile, mais c'est seulement depuis quelques années qu'elle est largement utilisée pour les installations électriques. Cela facilite la planification et la modification des projets. Les projets 3D facilitent la planification des emplacements et des chemins, ce qui permet de déterminer précisément les longueurs des câbles et leur application avant la construction des équipements pour assurer une fabrication rigoureuse et réduire les coûts de production.

INTERFLEX S.L. dispose d'une bibliothèque complète de dessins 3D au format STEP pour vous permettre d'inclure nos systèmes de protection de câbles et nos accessoires dans vos schémas électriques. Pour plus d'informations à ce sujet ou pour tout autre renseignement, contactez directement notre assistance technique à asist.tecnica@interflex.es.





The information contained in this catalogue is correct only at the date of original publication and is non-binding. INTERFLEX S.L. reserves the right to modify it at any time without further notice. No guarantee for technical changes, printing errors or omissions.

L'information contenue dans ce catalogue est correcte à la date originale de publication et n'est pas contraignante. INTERFLEX, S.L. se réserve à tout moment le droit de modification sans préavis. Aucune garantie n'est disponible sur les changements techniques, les erreurs ou les omissions d'impression.

INTERFLEX



INTERNATIONAL SALES NETWORK

A INTERFLEX, S.L.

Headquarters and production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) - SPAIN

For information about our worldwide distributors,
please contact us at:

SALES & ORDERS:

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

TECHNICAL ASSISTANCE:

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Logistics Center

C/del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) - SPAIN

B INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

Centro Administrativo y logístico

Calle 100 Sur # 49-95 Bodega 4, Parque Industrial del Sur
La Estrella (Antioquia) - Medellín
COLOMBIA
Tel.: +574 4189928
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com

RÉSEAU DE VENTES INTERNATIONAUX

A INTERFLEX, S.L.

Siège et production

C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelone) - ESPAGNE

Pour recevoir d'information sur nos distributeurs
mondiaux, contactez-nous :

VENTES & COMMANDES :

Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es

ASSISTANCE TECHNIQUE :

Tel: +34 935 650 582
e-mail: asist.tecnica@interflex.es

Centre logistique

C/del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelone) - ESPAGNE

B INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS

Centre Administratif et Logistique

Calle 100 Sur # 49-95 Bodega 4, Parque Industrial del Sur
La Estrella (Antioquia) - Medellín
COLOMBIE
Tel.: +574 4189928
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com

MULTIVIA®

Cable tray systems

VIATEC

Sheet steel cable tray



VIAFIL


Wire-mesh cable tray

INTERFLEX



For more than 40 years, in INTERFLEX, S.A. we have always been specialists in the protection and management of electrical cables, achieving a solid reputation in quality and service.

With this catalogue we present our new program of **MULTIVIA**® cable trays, complete and competitive, produced with highly advanced technology recently introduced that allows us to offer a modern and competitive cable tray range that will contribute to the satisfaction of our costumers.



The new self-coupling **VIATEC** sheet steel cable tray and its accessories are the result of our commitment to continuous improvement. We have intensely worked in its development to endow it with numerous details that turn it into one of the most innovative cable trays of the market.

We present as well new supporting elements for medium loads and fixation elements to inclined ceilings.

All these added value solutions are the consequence of the constant work of our R+D and Quality Departments. In order to guarantee the global quality, **INTERFLEX** is certified in accordance to ISO 90001: 2000 standard.



We have also extended our **VIAFIL** wire-mesh cable tray program with the new "INSTA-FIX" accessories. As cable trays can be installed onto these without the use of any tool, they offer a great advantage to those companies that give priority to time saving.



Also, in our 5000 m² totally automated new facilities, we have all the resources to guarantee the highest efficiency and speed of delivery.

We are grateful for the trust that day by day you place in our products and our organization.

INTERFLEX, S.A.

MULTIVIA[®]

Wire-mesh cable tray

Highest ventilation

The wire-mesh structure makes it ideal for conductors needing dissipation of temperature.

Highest safety

Rounded edges to avoid injury during installation.

Highest finish alternatives

- Ecologic Z3 electroplating
- Hot dip galvanized
- Stainless steel

Highest conformation



Just using a cutting tool the cable tray can be modified to form all type of bendings, reductions, unions,...

All accessories and complements of the system comply with our two basic premises:
Safety for installers and conductors and Easiness of installation.

Multiadvantages cable trays



Self coupling sheet steel cable tray

Highest speed

Self-coupling ends allow a quick and easy installation.

Highest versatility

Multiple holes for ventilation and fastening of the conductors.

Highest ease of fixation

A great number of holes on the whole length of the cable tray ensure the coincidence with the ones of the supports.

Lateral holes for coupling elements and conduction accessories.

Highest protection

Rounded and closed edges for the complete protection of the installers and the conductors.

Highest care

A rounded protection at the base of the cable tray protects the cables from shipping while pulling.

Highest comfort


Inlaid fitters to hide the bolts and guarantee a good traction and distribution of the conductors.

Highest guarantee

Cable tray and accessories identified with our tradenames.

Highest strength

Reinforced base and wings with longitudinal and traverse profiles that enable the fixation of the cover without accessories.




MULTIVIA®

Cable tray systems with the highest advantages



In the heart of all type of installations

MULTIVIA provides the highest advantages in safety, resistance, versatility and easyness of installations as it incorporates the highest levels of technology and quality. Our whole range of cable trays, accessories, supports and complements offer the maximum guarantee to cover the requirements of the sector. Thanks to this, we are present in the heart of all type of installations.



MULTIVIA®
Cable tray systems

Wire-mesh VIAFIL cable tray

New VIAFIL ecologic Z3 coating	8
System overview	10
Wire mesh  cable tray side 30	12
Wire mesh  cable tray side 60	13
Wire mesh  cable tray side 110	14

Complements and accessories

Cable tray cover	15
VIAFIL Dividing strip	
Multipurpose coupler	16
Side coupler for 60 & 110 mm	
INSTA-FIX Side coupler	17
INSTA-FIX Central coupler	
INSTA-FIX Conduit exit	
Multipurpose straight coupler	18
VIAFIL Fixation clamp to support	
Dividing strip fixation clamp for VIAFIL	
Bolts & toothed locknuts	19
Grounding clamp	
Heavy duty mesh cutter	

Conformation and assembly examples

90° Angle	20
90° Curved elbow	22
Level change	23
Derivation	24
Reduction	25

Supports and supporting elements

INSTA -FIX support for 60 x 60 VIAFIL	26
Central suspension clamp for VIAFIL	
Telerrail for trapeze suspension	
INSTA -FIX support for trapeze suspension	27
Threaded hanging rod	28
Toothed locknut	
Ceiling fixation	
Horizontal fastening clip	29
Vertical fastening clip	
Fixing clamp for steel grider	
INSTA -FIX Multipurpose support	30
Distancing support	31
Wall or hanging profile "Omega" support	32
"Omega" profile ceiling support	
"Omega" profile for trapeze suspension	
"Omega" hanging profile	33
Shim for "Omega" profile	
INSTA -FIX support for wall or "C" profile	34
INSTA -FIX support for wall or "C" profile	36
Support for wall or "C" profile	38
Support for wall or "C" profile	40
"C21" Profile	42
"C21" Profile with head plate	
Double "C21" profile with head plate	43
Guided locknut for "C" profiles	
Hexagonal bolt for guided locknut	
"C41"Profile	44
Head plate for "C" profile	
Head plate for "C41"profile	
Guided locknut for "C" profile	45
Bolt with hexagonal head	
Bolt with hexagonal head for "C41" profile	
Toothed locknut for "C41"profile	

Sheet steel VIATEC cable tray

System overview	46
Perforated VIATEC cable tray side 35	48
Perforated VIATEC cable tray side 60	49
Perforated VIATEC cable tray side 85	50
Perforated VIATEC cable tray side 110	51
Solid bottom VIATEC cable tray side 60	52
Solid bottom VIATEC cable tray side 85	53
Solid bottom VIATEC cable tray side 110	54
Bottom perforation pattern	55

Complements and accessories

Cable tray cover	56
Self coupling VIATEC dividing strip	
Lateral bendable coupler	57

VIATEC cable tray for illumination and complements

Perforated cable tray	58
Solid bottom cable tray	
Cable tray cover	
Side 55 coupler	
Multipurpose support for 55x60 cable tray	

Complements

45° Elbow	60
45° Elbow cover	61
90° Elbow	62
90° Elbow cover	63
90° Inside bend	64
90° Inside bend cover	65
90° Outside bend	66
90° Outside bend cover	67
Derivation	68
Derivation cover	69
Reduction or end piece	70
Bolts & toothed loknuts	71
Ground connection for VIATEC	

Supports and supporting elements

Distancing support	72
"Omega" profile bracket	74
"Omega" profile ceiling support	
"Omega" profile for trapeze suspension	
"Omega" hanging profile	75
Shim for "Omega" profile	
Support for wall or "C" profile	76
Support for wall or "C" profile	78
"C21" Profile	80
"C21"Profile with head plate	
Double "C21" profile with head plate	81
Guided locknut for "C" profile	
Hexagonal bolt for guided locknut	
"C41" Profile	82
Head plate for "C" profile	
Head plate for "C41" profile	
Guided locknut for "C" profile	83
Bolt with hexagonal head	
Bolt with hexagonal head for "C41" profile	
Toothed locknut for "C41" profile	

General technical information


Cable tray installation recommendations	
Steel protection against corrosion	84
Load capacity diagrams	
Selecting the appropriate cable tray	85
Electrical continuity and ground connection	86



Now with the

**Environmentally friendly:
non-pollutant according to
RoHS Directive.**

Maximum resistance to corrosion.



In accordance with European Directive 2002/95/CE (RoHS) and the later modifications 2005/717/CE and 2005/747/CE, the use of dangerous substances, such as hexavalent chrome (Cr^{6+}) is forbidden. That means that hexavalent chrome, that had previously been used in the passivating of the zinc coating for cable trays protection against corrosion, has to be replaced for another non-polluting material.

INTERFLEX S.A. has decided to use trivalent chrome (Cr^{3+}) instead, a product that allows a high degree of protection and presents a silver finish that differentiates it from the bright yellow colour of hexavalent chrome. In spite of the fact that trivalent chrome can be dyed with the use of colourings, this does not improve the resistance to corrosion and can cause confusion to the user, favours pollution and fades with time.

These are the reasons why the car industry, pioneer in labour and environmental safety, has declined the use of colourings in the passivating of the electrozincated products it uses.

MULTIVIA®

new Z3

The superior coating

+ environmentally friendly

This new treatment with trivalent chrome (Cr^{3+}) will replace at the same time the hexavalent bichromated zinc plating (Z) and the zinc plating (ZP) finishes.

The new Z3 is environmentally friendly and non-pollutant, fulfilling INTERFLEX S.A.'s commitment in contributing to the environmental protection.

+ resistant

This new Z3 treatment has an equivalent protection against white corrosion appearance as the old hexavalent bichromated zinc plating (Z) finish and has a much greater protection against white corrosion than the zinc plating (ZP).

+ rational

The use of a unique coating (Z3) instead of the two previous ones (Z and ZP), allows a stock reduction for both our customers and installers, providing less occupied space and better service.



In short, with the new Z3 coating, **VIAFIL MULTIVIA** cable tray follows once again the main trend in the European market.

Follow us!



System overview


Easy assembly




- 1 Cable tray cover · Pág. 15
- 2 Dividing strip · Pág. 15
- 3 Multipurpose coupling · Pág. 16
- 4 Side coupler for sides 60 and 110 · Pág. 16
- 5 INSTA-FIX lateral coupler · Pág. 17
- 6 INSTA-FIX central coupler · Pág. 17
- 7 Multipurpose straight coupler · Pág. 18
- 8 Grounding clamp · Pág. 19
- 9 Heavy duty mesh cutter · Pág. 19

A wide range of supporting elements


To wall




To ceiling with rod




To ceiling with profile



To floor



To ceiling with profile



7

2

9

4

5

6

8


1

Electro-welded steel wire-mesh cable tray

Length 3 m


Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated






Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
R0310Z3	100	0,65	1930	24
R0320Z3	200	1,01	4230	18
R0330Z3	300	1,38	6530	18
R0310G	100	0,75	1930	24
R0320G	200	1,16	4230	18
R0330G	300	1,59	6530	18
R0310I	100	0,65	1930	24
R0320I	200	1,01	4230	18
R0330I	300	1,38	6530	18

Cable tray sections:



30 x 200 a 30 x 300




* Values obtained using UUR.. couplers on sides and bottom.

Electro-welded steel wire-mesh cable tray



Length 3 m

Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated



Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
R0606Z3	60	0,67	2230	24
R0610Z3	100	0,96	4390	24
R0615Z3	150	1,02	7040	24
R0620Z3	200	1,32	9460	12
R0630Z3	300	1,68	14660	12
R0640Z3	400	2,04	19860	6
R0650Z3	500	2,86	25060	6
R0660Z3	600	3,29	30260	6
R0606G	60	0,77	2230	24
R0610G	100	1,10	4390	24
R0615G	150	1,17	7040	24
R0620G	200	1,52	9460	12
R0630G	300	1,93	14660	12
R0640G	400	2,34	19860	6
R0650G	500	3,29	25060	6
R0660G	600	3,36	30260	6
R0606I	60	0,67	2230	24
R0610I	100	0,96	4390	24
R0615I	150	1,02	7040	24
R0620I	200	1,32	9460	12
R0630I	300	1,68	14660	12
R0640I	400	2,04	19860	6
R0650I	500	2,40	25060	6
R0660I	600	2,77	30260	6




* Values obtained using ULR06..couplers on sides and UUR.. on bottom.

Electro-welded steel wire-mesh cable tray



Length 3 m

Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated



Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
R1020Z3	200	1,70	18660	6
R1030Z3	300	2,07	28860	6
R1040Z3	400	2,90	39060	6
R1050Z3	500	3,34	49260	6
R1060Z3	600	3,78	59460	6
R1020G	200	1,95	18660	6
R1030G	300	2,38	28860	6
R1040G	400	3,34	39060	6
R1050G	500	3,84	49260	6
R1060G	600	4,35	59460	6
R1020I	200	1,66	18660	6
R1030I	300	2,02	28860	6
R1040I	400	2,39	39060	6
R1050I	500	2,75	49260	6
R1060I	600	3,11	59460	6




* Values obtained using ULR06..couplers on sides and UUR.. on bottom.

All measurements in mm

Complements


Cable tray cover




Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TB06S	60	0,54	24
TB10S	100	0,63	24
TB15S	150	0,87	12
TB20S	200	1,11	12
TB30S	300	1,86	6
TB40S	400	2,42	6
TB50S	500	3,40	6
TB60S	600	4,04	6
TB06G	60	0,67	24
TB10G	100	0,72	24
TB15G	150	1,00	12
TB20G	200	1,28	12
TB30G	300	2,14	6
TB40G	400	2,78	6
TB50G	500	3,91	6
TB60G	600	4,65	6
TB06I	60	0,54	24
TB10I	100	0,63	24
TB15I	150	0,87	12
TB20I	200	1,11	12
TB30I	300	1,86	6
TB40I	400	2,42	6
TB50I	500	3,40	6
TB60I	600	4,04	6

Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated




When covering 60 & 110 side trays,
use ULR06 side coupler.



VIAFIL Dividing strip


Length 3 m



Reference	Side	A	Weight kg/m	m/Pack
TSR03S	30	23	0,40	30
TSR06S	60	53	0,64	30
TSR10S	110	95	0,91	30
TSR03G	30	23	0,46	30
TSR06G	60	53	0,74	30
TSR10G	110	95	1,05	30

Use BFTG clamps

All measurements in mm




Accessories

Multipurpose coupler

Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Senzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated

MULTIVIA®



Reference	Weight kg/u	pcs./pack
UURZ3	0,03	50
UURG	0,03	50
UURI	0,03	50

SIDE 30 cable trays

You will need:

Width 100: 2 pcs. UUR..

Widths 200-300: 3 pcs UUR..


SIDE 60 cable trays

You will need:


Widths 60-100-150: 2 pcs. UUR..

Widths 200-300: 3 pcs UUR..

Widths 400-500-600: 4 pcs UUR..



Side coupler for 60 & 110 mm




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
ULR06Z3	0,07	50
ULR06G	0,07	50
ULR06I	0,07	50

For coupling 2 cable tray stretches SIDES 60 and 110, you will need:


Widths 60-100-150: 2 pcs. ULR06..

Widths 200-300: 2 pcs. ULR06.. + 1 pc. UUR..

Widths 400-500-600: 2 pcs. ULR06.. + 2 pcs. UUR..




INSTA-FIX Side coupler




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
URLS		50

For coupling 2 cable tray stretches SIDES 60 and 110, you will need:

Widths 60-100-150: 2 URLS couplers
 Widths 200-300: 2 URLS couplers + 1 URBZ3 coupler
 Widths 400-500-600: 2 URLS couplers + 2 URBZ3 couplers.




INSTA-FIX Central coupler




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
URBZ3	0,02	50


Use indications given for lateral coupler URLS.



INSTA-FIX Conduit exit




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
STRS	0,12	10



Accessories

Multipurpose straight coupler




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
PURZ3	0,03	10
PURG	0,04	10
PURI	0,03	10

Use 2 FSRZ3 fixation clamps for each coupler.


Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated


MULTIVIA®




VIAFIL Fixation clamp to support




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
FSRZ3	0,02	50
FSRG	0,02	50
FSRI	0,02	50




Dividing strip fixation clamp for VIAFIL



Reference	Weight kg/u	pcs./pack
BFTG	0,03	50




Bolts with toothed locknuts for VIAFIL cable trays




Reference	Thread	Weight kg/pc	pcs/pack
TCA620Z3	M6 x 20	0,01	50
TCA670Z3	M6 x 70	0,02	50
TCA820Z3	M8 x 20	0,02	50
TCA860Z3	M8 x 60	0,03	50
TCA620G	M6 x 20	0,01	50
TCA820G	M8 x 20	0,02	50
TCA1025G	M10 x 25	0,04	50
TCA620I	M6 x 20	0,01	50

Grounding clamp for VIAFIL cable trays




Reference	Section mm ² cable	Material	Weight kg/pc	pcs/pack
BTL	16 a 35	brass	0,04	50



Heavy duty mesh cutter

Angular blade cutters for wire up to 8 mm diameter and C40 Rockwell hardness.



Spare parts upon request


Reference	Length	Weight kg/pc	pcs/pack
34119	610	2,80	1

Use asymmetric cutter placing it as shown, near the intersection of wires.




90° angle

Width 60



Pcs. needed
1




Easy assembly



Widths 100 to 600



Pcs. needed
2



Easy assembly




Widths 100 and 150




Pcs. needed
1


Easy assembly




Widths 200 to 600



Pcs. needed
1




SCR..
1




90° curved elbow

Widths 60 to 600




Width	L	E	D	R	Pieces needed		
					UUR..	FSR..	PUR..
60	700	2	400	140		4	2
100	900	3	520	230		6	3
150	1100	4	620	290		8	4
200	1100	4	660	270	2	4	2
300	1520	6	910	390	4	4	2
400	1900	8	1140	550	6	4	2
500	2100	9	1400	600	9		
600	2500	11	1520	700	9	4	2



Easy assembly




Level change



Easy assembly



Derivation

Widths 100 to 600



Pos. needed

4



Easy assembly



Reduction

Widths 100 to 600




Pcs. needed




3

2


1



100 mm reduction




200 mm reduction



Supports

INSTA-FIX support for 60 x 60 VIAFIL





Reference	Weight kg/u	pcs./pack
SMRZ3	0,07	10
SMRG	0,07	10

Wall or ceiling fixation using VS8.. threaded hanging rod.


Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated

MULTIVIA®




Central suspension clamp for VIAFIL




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
SCRZ3	0,04	50
SCRG	0,04	50
SCRI	0,04	50

Use 2 pieces for each suspension with VS8.., rod only for sides 100-150-200 with light and equilibrated loads.




Telerail for trapeze suspension




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
TEL35S	0,90	8
TEL35G	1,01	8

Use VS8.. hanging rod.




INSTA-FIX support for trapeze suspension




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
PST20S	200	270	0,66	2
PST30S	300	370	0,90	2
PST40S	400	470	1,14	2
PST50S	500	570	1,39	2
PST60S	600	670	1,63	2
PST20G	200	270	0,73	2
PST30G	300	370	0,99	2
PST40G	400	470	1,25	2
PST50G	500	570	1,53	2
PST60G	600	670	1,79	2

Use with VS8.. and VS10.. hanging rod.




Bend tabs after placing the VIAFIL cable tray

From above



From below



Elements for supports

Threaded hanging rod

Length 1 m




Reference	Thread	Weight kg/pc	pcs./pack
VS8Z3*	M8	0,32	10
VS10Z3*	M10	0,40	10
VS8I**	M8	0,32	10
VS10I**	M10	0,40	10

* Use 2 C6923.8Z3/10Z3 toothed locknuts.

** Use 2 C6923.8I/10I toothed locknuts.


Toothed locknut




Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated
P	Bluing

MULTIVIA®



Ceiling fixation




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
FTZ3	0,10	10


To be used with VS8Z3 or VS10Z3 threaded hanging rod.

VERTICAL
Load: 700N
(2 coupled pieces)

INCLINED
Load: 700 N
(2 coupled pieces)




Horizontal fastening clip




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
CFHP	0,02	10

To be used with VS8Z3 threaded hanging rod.




Vertical fastening clip




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
CFVP	0,02	10

To be used with VS8Z3.




Fixing clamp for steel grider




Reference	Width	Weight kg/pc.	pcs./pack
MFVG	200	0,25	10

To be used with VS8Z3 threaded hanging rod.




INSTA-FIX Multipurpose support




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
SDRS	0,84	10
SDRG	0,96	10
SDRI	0,84	10

Bend tabs after placing the VIAFIL cable tray

From above





From below




Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated



Support for fixing RO606.. and RO610.. cable trays in different ways or to support lateral connection boxes

Distancing support




Reference	A	B	Weight kg/u	pcs./pack
SVD10S	100	148	0,26	5
SVD15S	150	198	0,30	5
SVD20S	200	248	0,34	5
SVD30S	300	348	0,43	5
SVD40S	400	448	0,52	5
SVD50S	500	548	0,89	5
SVD60S	600	648	1,03	5
SVD10G	100	148	0,30	5
SVD15G	150	198	0,35	5
SVD20G	200	248	0,39	5
SVD30G	300	348	0,49	5
SVD40G	400	448	0,60	5
SVD50G	500	548	1,02	5
SVD60G	600	648	1,18	5
SVD10I	100	148	0,26	5
SVD15I	150	198	0,30	5
SVD20I	200	248	0,34	5
SVD30I	300	348	0,43	5
SVD40I	400	448	0,52	5
SVD50I	500	548	0,89	5
SVD60I	600	648	1,03	5

Wall fixation




Floor fixation



"OMEGA" supports and elements

Wall or hanging profile "OMEGA" support




Reference	Cable tray width	B	L	Weight kg/pc.	pcs./pack
SO14S	100	145	170	0,32	10
SO19S	150	195	220	0,38	10
SO24S	200	245	270	0,45	10
SO34S	300	345	370	0,59	10
SO14G	100	145	170	0,35	10
SO19G	150	195	220	0,42	10
SO24G	200	245	270	0,50	10
SO34G	300	345	370	0,65	10

To fix it to an "OMEGA" hanging profile, use 2 TCA820.. bolts with toothed locknut. To fill it to a wall mounted "C" profile, use TE835Z3 bolts with TG8Z3 guided locknuts and TSOZ3 shim.


Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

MULTIVIA®




"OMEGA" profile ceiling support



Reference	Cable tray width	B	L	Weight kg/pc.	pcs./pack
STO14S	100	145	170	0,56	1
STO24S	200	245	270	0,64	1
STO34S	300	345	370	0,76	1
STO14G	100	145	170	0,62	1
STO24G	200	245	270	0,70	1
STO34G	300	345	370	0,84	1

For ceiling fixation, use TSOZ3 shim.




Support load capacity

Reference	Cable tray width	Load (N)
SO14..	100	900
SO19..	150	900
SO24..	200	900
SO34..	300	900
STO14..	100	700
STO24..	200	700
STO34..	300	700


“OMEGA” profile for trapeze suspension

Length 2 m




Reference	Cable tray width	L	Weight kg/pc	Emb/m
PO20S	200	300	0,39	10
PO30S	300	400	0,52	10
PO40S	400	500	0,64	10
PO50S	500	600	0,77	10
PO60S	600	700	0,90	10
PO20G	200	300	0,43	10
PO30G	300	400	0,58	10
PO40G	400	500	0,72	10
PO50G	500	600	0,86	10
PO60G	600	700	1,00	10

Use VS8.. hanging rod. For an easier assembly, use TSOZ3 shims.




“OMEGA” hanging profile




Reference	L	Weight kg/pc.	pcs./pack
PSO44S	470	1,44	5
PSO54S	570	1,66	5
PSO64S	670	1,80	5
PSO44G	470	1,61	5
PSO54G	570	1,85	5
PSO64G	670	2,02	5


For ceiling fixation, use TSOZ3 shim.



Shim for “OMEGA” profile




Reference	Weight kg/pc.	pcs./pack
TSOZ3	0,01	5



All measurements in mm

INSTA-FIX support for wall or "C" profile





Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SSH10S	100	141	0,27	10
SSH15S	150	166	0,31	10
SSH20S	200	241	0,41	10
SSH10G	100	141	0,30	10
SSH15G	150	166	0,34	10
SSH20G	200	241	0,45	10



Coatings:

S Sendzimir galvanized


G Hot dip galvanized




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SSH30S	300	341	0,84	10
SSH30G	300	341	0,92	10




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SSH40S	400	441	0,94	5
SSH40G	400	441	1,03	5






For fixation over a "C" profile use 2 TE1015Z3 bolts with TG10Z3 guided locknuts.

Support load capacity		
Reference	Cable tray width	Load (N)
SSH10..	100	1000
SSH15..	150	1000
SSH20..	200	1000
SSH30..	300	1000
SSH40..	400	1000
SSH50..	500	1500
SSH60..	600	1500



Bend tabs after placing VIAFIL cable tray




Supports

MULTIVIA®


INSTA-FIX support for wall or "C" profile

INSTA-FIX
system




Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC10G	100	0,19	10

INSTA-FIX
system




Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC15G	150	0,22	10

INSTA-FIX
system




Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC20G	200	0,37	10

INSTA-FIX
system



Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC30G	300	0,55	10






INSTA-FIX
system





Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC40G	400	0,73	5

Coatings:


G Hot dip galvanized




Bend tabs after placing VIAFIL cable tray



**INSTA
FIX**
system




Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC50G	500	0,88	5



Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SIC60G	600	1,19	5

For fixation over "C" profile use 2 TE1015Z3 bolts with TG10Z3 guided locknuts.

Support load capacity		
Reference	Cable tray width	Load (N)
SIC10G	100	1000
SIC15G	150	1000
SIC20G	200	1000
SIC30G	300	1000
SIC40G	400	1000
SIC50G	500	1500
SIC60G	600	1500




Supports

Support for wall or "C" profile



MULTIVIA®

Coatings:



S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SHE10S	100	122	0,22	10
SHE15S	150	172	0,28	10
SHE20S	200	222	0,31	10
SHE10G	100	122	0,24	10
SHE15G	150	172	0,31	10
SHE20G	200	222	0,34	10
SHE10I	100	122	0,22	10
SHE15I	150	172	0,28	10
SHE20I	200	222	0,31	10




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SHE30S	300	322	0,55	10
SHE30G	300	322	0,61	10
SHE30I	300	322	0,55	10




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SHE40S	400	422	0,86	5
SHE40G	400	422	0,95	5
SHE40I	400	422	0,86	5





Reference	Cable tray width	A	Weight kg/pc.	pcs./pack
SHE50S	500	522	1,14	5
SHE60S	600	622	1,42	5
SHE50G	500	522	1,25	5
SHE60G	600	622	1,56	5
SHE50I	500	522	1,14	5
SHE60I	600	622	1,42	5

For fixation over a "C" profile use 2 TE1015Z3 bolts with TG10Z3 guided locknuts.








Support load capacity

Reference	Cable tray width	Load (N)
SHE10..	100	1000
SHE15..	150	1000
SHE20..	200	1000
SHE30..	300	1000
SHE40..	400	1000
SHE50..	500	1500
SHE60..	600	1500


Supports


Support for wall or "C" profile




Coatings:

G Hot dip galvanized






Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SEC50G	500	0,85	5



For fixation over a "C" profile use 2 TE1015Z3 bolts with TG10Z3 guided locknuts.



Support load capacity


Reference	Cable tray width	Load (N)
SEC10G	100	1000
SEC15G	150	1000
SEC20G	200	1000
SEC30G	300	1000
SEC40G	400	1000
SEC50G	500	1500
SEC60G	600	1500

All measurements in mm

Elements for supports

“C21” profile (41 x 21 mm)

Length 3 m




Reference		Weight kg/u	pcs./pack
PCS		1,73	12
PCG		1,90	12

To be used with SSH.., SHE.., SIC and SEC supports fixing them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts.
Use SO “OMEGA” supports fixing them with TE835Z3 bolts, TG8Z3 guided locknuts and TSOZ3 shims.


Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

MULTIVIA®




“C21” profile with head plate





Reference	L	Weight kg/u	pcs./pack
PCB50G	500	1,62	1
PCB100G	1000	2,57	1

To be used with SSH.., SHE.., SIC and SEC supports fixing them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts.
Use SO “OMEGA” supports fixing them with TE835Z3 bolts, TG8Z3 guided locknuts and TSOZ3 shims.
All measurements in mm




Double "C21" profile with head plate





Reference	L	Weight kg/u	pcs./pack
PDCB50G	500	2,57	1
PDCB100G	1000	4,48	1


To be used with SSH.., SHE.., SIC and SEC supports fixing them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts.




Guided locknut for "C" profiles



Reference	Thread	A	Weight kg/m	pcs./pack
TG8Z3	M8	6	0,03	50
TG10Z3	M10	8	0,03	50



Hexagonal bolt for guided locknut



Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TE835Z3	M8 x 35	0,03	50
TE1015Z3	M10 x 15	0,02	50



Use M8 for SO "OMEGA" supports
Use M10 for SSH..,SHE.., SIC and SEC supports

All measurements in mm

Elements for supports

"C41" Profile (41 x 41 mm)

Length 3 m



Reference	Weight kg/u	pcs./pack
PRCS	2,36	50
PRCG	2,60	50



With load applied only at one side, use SHE.., SSH.., SIC or SEC supports fastening them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts. With even loads on both sides use 2 TE1070Z3 bolts and C6923.10Z3 toothed locknuts.

Head plate for "C" profile

Coatings:


Z3	Ecologic zinc plating
S	Senzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

MULTIVIA®




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
CPCG	0,78	50

Use 2 TCA1025G bolts with toothed locknuts.




Head plate for "C41" profile





Reference	Weight kg/u	pcs./pack
CICS	0,51	50

(For vertical or inclined hanging up to 60° in both directions.
For vertical hanging use 2 TE1070Z3 bolts and C6923.10Z3 toothed locknuts.
For inclined hanging use 1 TE1070Z3 bolt, 2 TE1015Z3 bolts and 3 C6923.10Z3 toothed locknuts.



Guided locknut for "C" profile




Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TG8Z3	M8	0,03	50
TG10Z3	M10	0,03	50

Bolt with hexagonal head




Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TE835Z3	M8 x 35	0,03	50
TE1015Z3	M10 x 15	0,02	50


Use M8 for SO.. "OMEGA" supports.
Use M10 for SSH.., SHE.., SIC and SEC supports.



Bolt with hexagonal head for "C41" profile



Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TE1070Z3	M10 x 70	0,04	50




Toothed locknut for "C41" profile








Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
C6923.10Z3	M10	0,02	50

System overview




- 1** Cable tray cover · Pág. 56
- 2** Self-coupling VIATEC dividing strip · Pág. 56
- 3** Lateral bendable coupling · Pág. 57
- 4** 45° elbow · Pág. 60
- 5** 90° elbow · Pág. 62
- 6** 90° inside bend · Pág. 64
- 7** 90° outside bend · Pág. 66
- 8** Derivation · Pág. 68
- 9** Reduction or end piece · Pág. 70
- 10** Ground connection · Pág. 71

A whole range of supporting elements



Assembly instructions for the self-coupling edges cable tray




Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized



Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
P0310S	100	0,72	2920	24
P0315S	150	0,89	4570	12
P0320S	200	1,24	6220	12
P0330S	300	2,00	9520	12
P0310G	100	0,85	2920	24
P0315G	150	1,03	4570	12
P0320G	200	1,43	6220	12
P0330G	300	2,29	9520	12



*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut
(1 on both sides and 1 on the bottom)




* See bottom perforation pattern on page 55.

Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized




Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
P0610S	100	0,89	5320	12
P0615S	150	1,06	8220	12
P0620S	200	1,47	11120	12
P0630S	300	2,17	16920	6
P0640S	400	3,14	22720	6
P0650S	500	3,84	28520	6
P0660S	600	5,30	34400	6
P0610G	100	1,02	5320	12
P0615G	150	1,21	8220	12
P0620G	200	1,69	11120	12
P0630G	300	2,50	16920	6
P0640G	400	3,61	22720	6
P0650G	500	4,42	28520	6
P0660G	600	6,10	34400	6



*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut
(1 on both sides and 1 on the bottom)

All measurements in mm




*See bottom perforation pattern on page 55.

Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized



Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
P0810S	100	1,07	7720	12
P0815S	150	1,49	11870	12
P0820S	200	2,00	16020	6
P0830S	300	2,75	24320	6
P0840S	400	3,39	32620	6
P0850S	500	5,04	40520	6
P0860S	600	5,85	45220	6
P0810G	100	1,22	7720	12
P0815G	150	1,71	11870	12
P0820G	200	2,29	16020	6
P0830G	300	3,17	24320	6
P0840G	400	3,90	32620	6
P0850G	500	5,80	40520	6
P0860G	600	6,73	45220	6



*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut
(1 on both sides and 1 on the bottom)




* See bottom perforation pattern on page 55.

Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized




Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm ²	m/pack
P1010S	100	1,47	10120	12
P1015S	150	1,97	15520	12
P1020S	200	2,17	20920	6
P1030S	300	3,08	31720	6
P1040S	400	4,64	42520	6
P1050S	500	5,30	53320	6
P1060S	600	6,12	64120	6
P1010G	100	1,69	10120	12
P1015G	150	2,27	15520	12
P1020G	200	2,50	20920	6
P1030G	300	3,54	31720	6
P1040G	400	5,34	42520	6
P1050G	500	6,10	53320	6
P1060G	600	7,04	64120	6



*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut
(1 on both sides and 1 on the bottom)

All measurements in mm



VIATEC® Solid bottom cable tray side 60


MULTIVIA®

Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized



Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm²	m/pack
C0610S	100	1,03	5320	12
C0615S	150	1,23	8220	12
C0620S	200	1,71	11120	12
C0630S	300	2,55	16920	6
C0640S	400	3,55	22720	6
C0650S	500	4,19	28520	6
C0660S	600	6,04	34320	6
C0610G	100	1,18	5320	12
C0615G	150	1,41	8220	12
C0620G	200	1,97	11120	12
C0630G	300	2,93	16920	6
C0640G	400	4,09	22720	6
C0650G	500	4,82	28520	6
C0660G	600	6,95	34320	6



*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut (1 on both sides and 1 on the bottom)



VIATEC® Solid bottom

cable tray side 85




Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized




Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm²	m/pack
C0810S	100	1,47	7720	12
C0815S	150	1,71	11870	12
C0820S	200	2,28	16020	6
C0830S	300	3,23	24320	6
C0840S	400	3,87	32620	6
C0850S	500	5,64	40520	6
C0860S	600	6,44	45220	6
C0810G	100	1,69	7720	12
C0815G	150	1,97	11870	12
C0820G	200	2,62	16020	6
C0830G	300	3,72	24320	6
C0840G	400	4,46	32620	6
C0850G	500	6,49	40520	6
C0860G	600	7,41	45220	6



*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut (1 on both sides and 1 on the bottom)

Cable tray section



VIATEC® Solid bottom cable tray side 110


MULTIVIA®

Sheet steel cable tray with protected edges


Length 3 m

Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized




Reference	B	Weight kg/m	Useful cross section mm²	m/pack
C1010S	100	1,71	10120	12
C1015S	150	2,28	15520	12
C1020S	200	2,55	20920	6
C1030S	300	3,55	31720	6
C1040S	400	5,24	42520	6
C1050S	500	6,04	53320	6
C1060S	600	6,84	64120	6
C1010G	100	1,97	10120	12
C1015G	150	2,62	15520	12
C1020G	200	2,93	20920	6
C1030G	300	4,09	31720	6
C1040G	400	6,03	42520	6
C1050G	500	6,95	53320	6
C1060G	600	7,87	64120	6





*Values obtained using 3 TCA612.. bolts with toothed locknut (1 on both sides and 1 on the bottom)


Cable tray section




Bottom perforation pattern for widths 100/150/200/ 300/400/500/600




Rest of dimensions: the same as the ones for width 100




Rest of dimensions: the same as the ones for width 150




Rest of dimensions: the same as the ones for width 200




Rest of dimensions: the same as the ones for width 200



Rest of dimensions: the same as the ones for width 200




Rest of dimensions: the same as the ones for width 200



Rest of dimensions: the same as the ones for width 400

Cable tray cover


Length 3 m



Coatings:


S	Senzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TB10S	100	0,63	24
TB15S	150	0,87	12
TB20S	200	1,11	12
TB30S	300	1,86	6
TB40S	400	2,42	6
TB50S	500	3,40	6
TB60S	600	4,04	6
TB10G	100	0,72	24
TB15G	150	1,00	12
TB20G	200	1,28	12
TB30G	300	2,14	6
TB40G	400	2,78	6
TB50G	500	3,91	6
TB60G	600	4,65	6




Self coupling VIATEC dividing strip

Length 2,97 m




Reference	Side	A	Weight kg/m	m/Pack
TSC03S	35	28	0,40	30
TSC06S	60	53	0,64	30
TSC08S	85	78	0,77	30
TSC10S	110	100	0,91	30
TSC03G	35	28	0,46	30
TSC06G	60	53	0,74	30
TSC08G	85	78	0,89	30
TSC10G	110	100	1,05	30




Use TCA612.. bolts with toothed locknuts.

Lateral bendable coupler




Reference	Side	A	B	Weight kg/pc.	pcs./pack
ULC03S	35	19,5	180	0,05	10
ULC06S	60	44,5	190	0,12	10
ULC08S	85	69,5	190	0,19	10
ULC10S	110	94,5	190	0,24	10
ULC03G	35	19,5	180	0,06	10
ULC06G	60	44,5	190	0,14	10
ULC08G	85	69,5	190	0,22	10
ULC10G	110	94,5	190	0,28	10

Use TCA612.. bolts with toothed locknuts.



Perforated cable tray


Length 3 m



Reference	Weight kg/u	pcs./pack
P0506S	0,93	24


Coatings:

S Sendzimir galvanized




Solid bottom cable tray

Length 3 m




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
C0506S	1,27	24




Cable tray cover

Length 3 m



Reference	Weight kg/u	pcs./pack
TB06S	0,67	24


SIDE 55 coupler



Reference	Weight kg/u	pcs./pack
ULC05S	0,07	10


Use TCA612Z3 bolts with toothed locknuts.

Multipurpose support for 55x60 cable tray




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
SMIS	0,17	10

Wall fixation or ceiling fixation using VS8.. suspension rod.




All measurements in mm



45° Elbow

With coupling pieces incorporated into it



Reference	A	B	C	Weight kg./pc.	pcs./pack
CR0310S	35	100	75	0,39	1
CR0315S	35	150	100	0,49	1
CR0320S	35	200	125	0,63	1
CR0330S	35	300	167	0,92	1
CR0610S	60	100	75	0,60	1
CR0615S	60	150	100	0,69	1
CR0620S	60	200	125	0,86	1
CR0630S	60	300	167	1,14	1
CR0640S	60	400	217	1,49	1
CR0650S	60	500	267	1,90	1
CR0660S	60	600	317	2,40	1
CR0810S	85	100	75	0,90	1
CR0815S	85	150	100	1,00	1
CR0820S	85	200	125	1,14	1
CR0830S	85	300	167	1,43	1
CR0840S	85	400	217	1,82	1
CR0850S	85	500	267	2,24	1
CR0860S	85	600	317	2,76	1
CR1010S	110	100	75	1,11	1
CR1015S	110	150	100	1,23	1
CR1020S	110	200	125	1,38	1
CR1030S	110	300	167	1,69	1
CR1040S	110	400	217	2,08	1
CR1050S	110	500	267	2,53	1
CR1060S	110	600	317	3,05	1


Use TCA612Z3 bolts with toothed locknuts.

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

Reference	A	B	C	Weight kg./pc.	pcs./pack
CR0310G	35	100	75	0,45	1
CR0315G	35	150	100	0,57	1
CR0320G	35	200	125	0,72	1
CR0330G	35	300	167	1,05	1
CR0610G	60	100	75	0,69	1
CR0615G	60	150	100	0,80	1
CR0620G	60	200	125	0,99	1
CR0630G	60	300	167	1,31	1
CR0640G	60	400	217	1,72	1
CR0650G	60	500	267	2,19	1
CR0660G	60	600	317	2,77	1
CR0810G	85	100	75	1,03	1
CR0815G	85	150	100	1,16	1
CR0820G	85	200	125	1,31	1
CR0830G	85	300	167	1,65	1
CR0840G	85	400	217	2,09	1
CR0850G	85	500	267	2,58	1
CR0860G	85	600	317	3,17	1
CR1010G	110	100	75	1,28	1
CR1015G	110	150	100	1,42	1
CR1020G	110	200	125	1,59	1
CR1030G	110	300	167	1,95	1
CR1040G	110	400	217	2,39	1
CR1050G	110	500	267	2,91	1
CR1060G	110	600	317	3,51	1

Use TCA612G bolts with toothed locknuts.




45° Elbow cover




Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TCR10S	100	0,11	1
TCR15S	150	0,17	1
TCR20S	200	0,25	1
TCR30S	300	0,44	1
TCR40S	400	0,67	1
TCR50S	500	0,96	1
TCR60S	600	1,33	1

Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TCR10G	100	0,12	1
TCR15G	150	0,20	1
TCR20G	200	0,28	1
TCR30G	300	0,51	1
TCR40G	400	0,78	1
TCR50G	500	1,10	1
TCR60G	600	1,53	1



90° Elbow

With coupling pieces incorporated into it



Reference	A	B	C	Weight kg/pc.	pcs./pack
CH0310S	35	100	155	0,49	1
CH0315S	35	150	205	0,66	1
CH0320S	35	200	255	0,88	1
CH0330S	35	300	355	1,42	1
CH0610S	60	100	155	0,74	1
CH0615S	60	150	205	0,93	1
CH0620S	60	200	255	1,16	1
CH0630S	60	300	355	1,75	1
CH0640S	60	400	455	2,49	1
CH0650S	60	500	555	3,38	1
CH0660S	60	600	655	4,38	1
CH0810S	85	100	155	1,03	1
CH0815S	85	150	205	1,24	1
CH0820S	85	200	255	1,50	1
CH0830S	85	300	355	2,12	1
CH0840S	85	400	455	2,89	1
CH0850S	85	500	555	3,78	1
CH0860S	85	600	655	4,83	1
CH1010S	110	100	155	1,27	1
CH1015S	110	150	205	1,51	1
CH1020S	110	200	255	1,77	1
CH1030S	110	300	355	2,41	1
CH1040S	110	400	455	3,23	1
CH1050S	110	500	555	4,21	1
CH1060S	110	600	655	5,23	1


Use TCA612Z3 bolts with toothed locknut.

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

Reference	A	B	C	Weight kg/pc.	pcs./pack
CH0310G	35	100	155	0,56	1
CH0315G	35	150	205	0,76	1
CH0320G	35	200	255	1,01	1
CH0330G	35	300	355	1,63	1
CH0610G	60	100	155	0,85	1
CH0615G	60	150	205	1,07	1
CH0620G	60	200	255	1,33	1
CH0630G	60	300	355	2,01	1
CH0640G	60	400	455	2,87	1
CH0650G	60	500	555	3,88	1
CH0660G	60	600	655	5,04	1
CH0810G	85	100	155	1,19	1
CH0815G	85	150	205	1,43	1
CH0820G	85	200	255	1,72	1
CH0830G	85	300	355	2,43	1
CH0840G	85	400	455	3,33	1
CH0850G	85	500	555	4,35	1
CH0860G	85	600	655	5,56	1
CH1010G	110	100	155	1,46	1
CH1015G	110	150	205	1,73	1
CH1020G	110	200	255	2,03	1
CH1030G	110	300	355	2,77	1
CH1040G	110	400	455	3,71	1
CH1050G	110	500	555	4,84	1
CH1060G	110	600	655	6,02	1

Use TCA612G bolts with toothed locknuts.




90° Elbow cover




Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TCH10S	100	0,15	1
TCH15S	150	0,26	1
TCH20S	200	0,40	1
TCH30S	300	0,78	1
TCH40S	400	1,27	1
TCH50S	500	1,91	1
TCH60S	600	2,59	1

Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TCH10G	100	0,18	1
TCH15G	150	0,30	1
TCH20G	200	0,46	1
TCH30G	300	0,90	1
TCH40G	400	1,46	1
TCH50G	500	2,19	1
TCH60G	600	2,98	1



90° Inside bend

With coupling pieces incorporated into it



Reference	A	B	C	Weight kg./pc.	pcs./pack
CV0310S	35	100	180	0,64	1
CV0315S	35	150	180	0,76	1
CV0320S	35	200	180	0,88	1
CV0330S	35	300	180	1,11	1
CV0610S	60	100	205	1,02	1
CV0615S	60	150	205	1,15	1
CV0620S	60	200	205	1,29	1
CV0630S	60	300	205	1,58	1
CV0640S	60	400	205	1,86	1
CV0650S	60	500	205	2,14	1
CV0660S	60	600	205	2,42	1
CV0810S	85	100	250	1,41	1
CV0815S	85	150	250	1,57	1
CV0820S	85	200	250	1,73	1
CV0830S	85	300	250	2,04	1
CV0840S	85	400	250	2,36	1
CV0850S	85	500	250	2,66	1
CV0860S	85	600	250	2,97	1
CV1010S	110	100	275	1,89	1
CV1015S	110	150	275	2,06	1
CV1020S	110	200	275	2,23	1
CV1030S	110	300	275	2,58	1
CV1040S	110	400	275	2,92	1
CV1050S	110	500	275	3,26	1
CV1060S	110	600	275	3,60	1


Use TCA612Z3 bolts with toothed locknuts.

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

Reference	A	B	C	Weight kg./pc.	pcs./pack
CV0310G	35	100	180	0,74	1
CV0315G	35	150	180	0,87	1
CV0320G	35	200	180	1,01	1
CV0330G	35	300	180	1,27	1
CV0610G	60	100	205	1,17	1
CV0615G	60	150	205	1,33	1
CV0620G	60	200	205	1,48	1
CV0630G	60	300	205	1,82	1
CV0640G	60	400	205	2,14	1
CV0650G	60	500	205	2,46	1
CV0660G	60	600	205	2,79	1
CV0810G	85	100	250	1,62	1
CV0815G	85	150	250	1,81	1
CV0820G	85	200	250	1,98	1
CV0830G	85	300	250	2,34	1
CV0840G	85	400	250	2,71	1
CV0850G	85	500	250	3,06	1
CV0860G	85	600	250	3,42	1
CV1010G	110	100	275	2,17	1
CV1015G	110	150	275	2,37	1
CV1020G	110	200	275	2,56	1
CV1030G	110	300	275	2,96	1
CV1040G	110	400	275	3,35	1
CV1050G	110	500	275	3,75	1
CV1060G	110	600	275	4,14	1

Use TCA612G bolts with toothed locknuts.




90° Inside bend cover




Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TCV10S	100	0,20	1
TCV15S	150	0,28	1
TCV20S	200	0,36	1
TCV30S	300	0,52	1
TCV40S	400	0,67	1
TCV50S	500	0,82	1
TCV60S	600	0,98	1

Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TCV10G	100	0,23	1
TCV15G	150	0,32	1
TCV20G	200	0,41	1
TCV30G	300	0,60	1
TCV40G	400	0,77	1
TCV50G	500	0,94	1
TCV60G	600	1,13	1



90° Outside bend

With coupling pieces incorporated into it



Reference	A	B	C	Weight kg/pc.	pcs./pack
CX0310S	35	100	185	0,62	1
CX0315S	35	150	185	0,72	1
CX0320S	35	200	185	0,83	1
CX0330S	35	300	185	1,03	1
CX0610S	60	100	210	0,95	1
CX0615S	60	150	210	1,05	1
CX0620S	60	200	210	1,16	1
CX0630S	60	300	210	1,36	1
CX0640S	60	400	210	1,56	1
CX0650S	60	500	210	1,76	1
CX0660S	60	600	210	1,97	1
CX0810S	85	100	235	1,30	1
CX0815S	85	150	235	1,40	1
CX0820S	85	200	235	1,51	1
CX0830S	85	300	235	1,71	1
CX0840S	85	400	235	1,91	1
CX0850S	85	500	235	2,12	1
CX0860S	85	600	235	2,32	1
CX1010S	110	100	260	1,74	1
CX1015S	110	150	260	1,84	1
CX1020S	110	200	260	1,95	1
CX1030S	110	300	260	2,15	1
CX1040S	110	400	260	2,35	1
CX1050S	110	500	260	2,55	1
CX1060S	110	600	260	2,76	1


Use TCA612Z3 bolts with toothed locknuts.

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

Reference	A	B	C	Weight kg/pc.	pcs./pack
CX0310G	35	100	185	0,71	1
CX0315G	35	150	185	0,83	1
CX0320G	35	200	185	0,95	1
CX0330G	35	300	185	1,19	1
CX0610G	60	100	210	1,09	1
CX0615G	60	150	210	1,20	1
CX0620G	60	200	210	1,33	1
CX0630G	60	300	210	1,56	1
CX0640G	60	400	210	1,79	1
CX0650G	60	500	210	2,02	1
CX0660G	60	600	210	2,26	1
CX0810G	85	100	235	1,50	1
CX0815G	85	150	235	1,61	1
CX0820G	85	200	235	1,74	1
CX0830G	85	300	235	1,97	1
CX0840G	85	400	235	2,20	1
CX0850G	85	500	235	2,43	1
CX0860G	85	600	235	2,67	1
CX1010G	110	100	260	2,00	1
CX1015G	110	150	260	2,11	1
CX1020G	110	200	260	2,24	1
CX1030G	110	300	260	2,47	1
CX1040G	110	400	260	2,70	1
CX1050G	110	500	260	2,93	1
CX1060G	110	600	260	3,17	1

Use TCA612G bolts with toothed locknuts.




90° Outside bend cover




Reference	Side	B	Weight kg/pc.	pcs./pack
TCX0310S	35	100	0,26	1
TCX0315S	35	150	0,37	1
TCX0320S	35	200	0,47	1
TCX0330S	35	300	0,67	1
TCX0610S	60	100	0,30	1
TCX0615S	60	150	0,42	1
TCX0620S	60	200	0,53	1
TCX0630S	60	300	0,76	1
TCX0640S	60	400	0,99	1
TCX0650S	60	500	1,22	1
TCX0660S	60	600	1,45	1
TCX0810S	85	100	0,34	1
TCX0815S	85	150	0,46	1
TCX0820S	85	200	0,59	1
TCX0830S	85	300	0,85	1
TCX0840S	85	400	1,11	1
TCX0850S	85	500	1,36	1
TCX0860S	85	600	1,62	1
TCX1010S	110	100	0,37	1
TCX1015S	110	150	0,51	1
TCX1020S	110	200	0,65	1
TCX1030S	110	300	0,94	1
TCX1040S	110	400	1,22	1
TCX1050S	110	500	1,50	1
TCX1060S	110	600	1,79	1

Reference	Side	B	Weight kg/pc.	pcs./pack
TCX0310G	35	100	0,30	1
TCX0315G	35	150	0,43	1
TCX0320G	35	200	0,54	1
TCX0330G	35	300	0,77	1
TCX0610G	60	100	0,35	1
TCX0615G	60	150	0,48	1
TCX0620G	60	200	0,61	1
TCX0630G	60	300	0,87	1
TCX0640G	60	400	1,14	1
TCX0650G	60	500	1,40	1
TCX0660G	60	600	1,67	1
TCX0810G	85	100	0,39	1
TCX0815G	85	150	0,53	1
TCX0820G	85	200	0,68	1
TCX0830G	85	300	1,00	1
TCX0840G	85	400	1,28	1
TCX0850G	85	500	1,56	1
TCX0860G	85	600	1,86	1
TCX1010G	110	100	0,43	1
TCX1015G	110	150	0,59	1
TCX1020G	110	200	0,75	1
TCX1030G	110	300	1,08	1
TCX1040G	110	400	1,40	1
TCX1050G	110	500	1,73	1
TCX1060G	110	600	2,06	1



Derivation

With coupling pieces incorporated into it



Reference	A	B	C	Weight kg/pc.	pcs./pack
DT0310S	35	100	215	0,33	1
DT0315S	35	150	265	0,36	1
DT0320S	35	200	315	0,38	1
DT0330S	35	300	415	0,45	1
DT0610S	60	100	215	0,58	1
DT0615S	60	150	265	0,60	1
DT0620S	60	200	315	0,63	1
DT0630S	60	300	415	0,70	1
DT0640S	60	400	515	0,75	1
DT0650S	60	500	615	0,81	1
DT0660S	60	600	715	0,87	1
DT0810S	85	100	215	0,77	1
DT0815S	85	150	265	0,79	1
DT0820S	85	200	315	0,82	1
DT0830S	85	300	415	0,88	1
DT0840S	85	400	515	0,94	1
DT0850S	85	500	615	0,99	1
DT0860S	85	600	715	1,06	1
DT1010S	110	100	215	0,95	1
DT1015S	110	150	265	0,98	1
DT1020S	110	200	315	1,01	1
DT1030S	110	300	415	1,07	1
DT1040S	110	400	515	1,13	1
DT1050S	110	500	615	1,18	1
DT1060S	110	600	715	1,25	1


Use TCA612Z3 bolts with toothed locknuts.

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

Reference	A	B	C	Weight kg/pc.	pcs./pack
DT0310G	35	100	215	0,38	1
DT0315G	35	150	265	0,41	1
DT0320G	35	200	315	0,44	1
DT0330G	35	300	415	0,51	1
DT0610G	60	100	215	0,67	1
DT0615G	60	150	265	0,69	1
DT0620S	60	200	315	0,73	1
DT0630G	60	300	415	0,80	1
DT0640G	60	400	515	0,86	1
DT0650G	60	500	615	0,93	1
DT0660G	60	600	715	1,00	1
DT0810G	85	100	215	0,88	1
DT0815G	85	150	265	0,91	1
DT0820G	85	200	315	0,94	1
DT0830G	85	300	415	1,02	1
DT0840G	85	400	515	1,08	1
DT0850G	85	500	615	1,14	1
DT0860G	85	600	715	1,22	1
DT1010G	110	100	215	1,10	1
DT1015G	110	150	265	1,13	1
DT1020G	110	200	315	1,16	1
DT1030G	110	300	415	1,23	1
DT1040G	110	400	515	1,30	1
DT1050G	110	500	615	1,36	1
DT1060G	110	600	715	1,43	1

Use TCA612G bolts toothed locknuts.





Derivation cover




Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TDT10S	100	0,11	1
TDT15S	150	0,14	1
TDT20S	200	0,16	1
TDT30S	300	0,20	1
TDT40S	400	0,25	1
TDT50S	500	0,29	1
TDT60S	600	0,40	1

Reference	B	Weight kg/m	m/pack
TDT10G	100	0,13	1
TDT15G	150	0,16	1
TDT20G	200	0,18	1
TDT30G	300	0,23	1
TDT40G	400	0,28	1
TDT50G	500	0,33	1
TDT60G	600	0,46	1



Reduction or end piece**Coatings:**

Z3	Ecologic zinc plating
S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated



Reference	A	B	Weight kg/pc.	pcs./pack
RTF0605S	60	50	0,05	1
RTF0610S	60	100	0,10	1
RTF0615S	60	150	0,13	1
RTF0620S	60	200	0,16	1
RTF0630S	60	300	0,25	1
RTF0640S	60	400	0,31	1
RTF0650S	60	500	0,39	1
RTF0660S	60	600	0,48	1
RTF0805S	85	50	0,08	1
RTF0810S	85	100	0,12	1
RTF0815S	85	150	0,16	1
RTF0820S	85	200	0,21	1
RTF0830S	85	300	0,30	1
RTF0840S	85	400	0,40	1
RTF0850S	85	500	0,48	1
RTF0860S	85	600	0,59	1
RTF1005S	110	50	0,11	1
RTF1010S	110	100	0,16	1
RTF1015S	110	150	0,19	1
RTF1020S	110	200	0,24	1
RTF1030S	110	300	0,35	1
RTF1040S	110	400	0,46	1
RTF1050S	110	500	0,56	1
RTF1060S	110	600	0,67	1

Use TCA612Z3 bolts with toothed locknuts.

Reference	A	B	Weight kg/pc.	pcs./pack
RTF0605G	60	50	0,06	1
RTF0610G	60	100	0,12	1
RTF0615G	60	150	0,15	1
RTF0620G	60	200	0,19	1
RTF0630G	60	300	0,29	1
RTF0640G	60	400	0,36	1
RTF0650G	60	500	0,45	1
RTF0660G	60	600	0,56	1
RTF0805G	85	50	0,09	1
RTF0810G	85	100	0,14	1
RTF0815G	85	150	0,19	1
RTF0820G	85	200	0,24	1
RTF0830G	85	300	0,35	1
RTF0840G	85	400	0,46	1
RTF0850G	85	500	0,55	1
RTF0860G	85	600	0,67	1
RTF1005G	110	50	0,12	1
RTF1010G	110	100	0,19	1
RTF1015G	110	150	0,22	1
RTF1020G	110	200	0,28	1
RTF1030G	110	300	0,40	1
RTF1040G	110	400	0,52	1
RTF1050G	110	500	0,64	1
RTF1060G	110	600	0,77	1

Use TCA612G bolts with toothed locknuts.

Bolts with toothed locknuts for VIATEC cable trays




Reference	Thread	Weight kg/pc.	pcs./pack
TCA612Z3	M6 x 12	0,01	100
TCA670Z3	M6 x 70	0,02	50
TCA820Z3	M8 x 20	0,02	50
TCA860Z3	M8 x 60	0,03	50
TCA1025G	M10 x 25	0,04	50
TCA612G	M6 x 12	0,01	100
TCA620G	M6 x 20	0,01	50
TCA620I	M6 x 20	0,01	50
TCA820I	M8 x 20	0,02	50


Ground connection for VIATEC



For this application, use the FSR.. VIAFIL fixation clamp (pag. 18)



Distancing support




Reference	A	B	Weight kg/pc.	pcs./pack
SVD10S	100	148	0,26	5
SVD15S	150	198	0,30	5
SVD20S	200	248	0,34	5
SVD30S	300	348	0,43	5
SVD40S	400	448	0,52	5
SVD50S	500	548	0,89	5
SVD60S	600	648	1,03	5
SVD10G	100	148	0,30	5
SVD15G	150	198	0,35	5
SVD20G	200	248	0,39	5
SVD30G	300	348	0,49	5
SVD40G	400	448	0,60	5
SVD50G	500	548	1,02	5
SVD60G	600	648	1,18	5
SVD10I	100	148	0,26	5
SVD15I	150	198	0,30	5
SVD20I	200	248	0,34	5
SVD30I	300	348	0,43	5
SVD40I	400	448	0,52	5
SVD50I	500	548	0,89	5
SVD60I	600	648	1,03	5


Coatings:

S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated


To wall



To floor



"OMEGA" profile bracket




Reference	Cable tray width	B	L	Weight kg/pc.	pcs./pack
SO14S	100	145	170	0,32	10
SO19S	150	195	220	0,38	10
SO24S	200	245	270	0,45	10
SO34S	300	345	370	0,59	10
SO14G	100	145	170	0,35	10
SO19G	150	195	220	0,42	10
SO24G	200	245	270	0,50	10
SO34G	300	345	370	0,65	10


To fix it to an "OMEGA" hanging profile, use 2 TCA820.. bolts with toothed locknut. To fill it to a wall mounted "C" profile, use TE835Z3 bolts with TG8Z3 guided locknuts and TSOZ3 shim.

Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Senzimir galvanized
G	Hot dip galvanized




"OMEGA" profile ceiling support



Reference	Cable tray width	B	L	Weight kg/pc.	pcs./pack
STO14S	100	145	170	0,56	1
STO24S	200	245	270	0,64	1
STO34S	300	345	370	0,76	1
STO14G	100	145	170	0,62	1
STO24G	200	245	270	0,70	1
STO34G	300	345	370	0,84	1

For ceiling fixation, use TSOZ3 shim.

All measurements in mm




Support load capacity

Reference	Cable tray width	Load (N)
SO14..	100	900
SO19..	150	900
SO24..	200	900
SO34..	300	900
STO14..	100	700
STO24..	200	700
STO34..	300	700


“OMEGA” profile for trapeze suspension

Length 2 m




Reference	Cable tray width	L	Weight kg/pc	Emb/m
PO20S	200	300	0,39	10
PO30S	300	400	0,52	10
PO40S	400	500	0,64	10
PO50S	500	600	0,77	10
PO60S	600	700	0,90	10
PO20G	200	300	0,43	10
PO30G	300	400	0,58	10
PO40G	400	500	0,72	10
PO50G	500	600	0,86	10
PO60G	600	700	1,00	10

Use VS8.. hanging rod. For an easier assembly, use TSOZ3 shims.




“OMEGA” hanging profile




Reference	L	Weight kg/pc.	pcs./pack
PSO44S	470	1,44	5
PSO54S	570	1,66	5
PSO64S	670	1,80	5
PSO44G	470	1,61	5
PSO54G	570	1,85	5
PSO64G	670	2,02	5


For ceiling fixation, use TSOZ3 shim.



Shim for “OMEGA” profile




Reference	Weight kg/pc.	pcs./pack
TSOZ3	0,01	5



All measurements in mm




Support for wall or "C" profile




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/m	m/Pack
SHE10S	100	122	0,22	10
SHE15S	150	172	0,28	10
SHE20S	200	222	0,31	10
SHE10G	100	122	0,24	10
SHE15G	150	172	0,31	10
SHE20G	200	222	0,34	10
SHE10I	100	122	0,22	10
SHE15I	150	172	0,28	10
SHE20I	200	222	0,31	10

Coatings:


S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized
I	Stainless steel AISI 304L/316L Passivated



Reference	Cable tray width	A	Weight kg/m	m/Pack
SHE30S	300	322	0,55	10
SHE30G	300	322	0,61	10
SHE30I	300	322	0,55	10




Reference	Cable tray width	A	Weight kg/m	m/Pack
SHE40S	400	422	0,86	5
SHE40G	400	422	0,95	5
SHE40I	400	422	0,86	5



Reference	Cable tray width	A	Weight kg/m	m/Pack
SHE50S	500	522	1,14	5
SHE60S	600	622	1,42	5
SHE50G	500	522	1,25	5
SHE60G	600	622	1,56	5
SHE50I	500	522	1,14	5
SHE60I	600	622	1,42	5

For fixation over a "C" profile use 2 TE1015Z3 bolts with TG10Z3 guided locknuts.








Support load capacity

Reference	Cable tray width	Load (N)
SHE10..	100	1000
SHE15..	150	1000
SHE20..	200	1000
SHE30..	300	1000
SHE40..	400	1000
SHE50..	500	1500
SHE60..	600	1500


Supports


Support for wall or "C" profile




Coatings:

G Hot dip galvanized






Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SEC50G	500	0,85	5



Reference	Cable tray width	Weight kg/pc.	pcs./pack
SEC60G	600	1,02	5

For fixation over a "C" profile use 2 TE1015Z3 bolts with TG10Z3 guided locknuts.



Support load capacity

Reference	Cable tray width	Load (N)
SEC10G	100	1000
SEC15G	150	1000
SEC20G	200	1000
SEC30G	300	1000
SEC40G	400	1000
SEC50G	500	1500
SEC60G	600	1500


All measurements in mm

Elements for supports

MULTIVIA®

“C21” profile (41 x 21 mm)

Length 3 m




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
PCS	1,73	12
PCG	1,90	12


To be used with SHE.. and SEC supports fixing them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts. Use SO “OMEGA” supports fixing them with TE835Z3 bolts, TG8Z3 guided locknuts and TSOZ3 shims.

Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized




“C21” profile with head plate





Reference	L	Weight kg/u	pcs./pack
PCB50G	500	1,62	1
PCB100G	1000	2,57	1

To be used with SHE.. and SEC supports fixing them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts. Use “OMEGA” supports fixing them with TE835Z3 bolts, TG8Z3 guided locknuts and TSOZ3 shims.

All measurements in mm





Double “C21” profile with head plate



Reference	L	Weight kg/u	pcs./pack
PDCB50G	500	2,57	1
PDCB100G	1000	4,48	1




To be used with SHE.. and SEC supports fixing them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts.

Guided locknut for “C” profiles



Reference	Thread	A	Weight kg/m	pcs./pack
TG8Z3	M8	6	0,03	50
TG10Z3	M10	8	0,03	50

Hexagonal bolt for guided locknut



Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TE835Z3	M8 x 35	0,03	50
TE1015Z3	M10 x 15	0,02	50



Use M8 for SO “OMEGA” supports
Use M10 for SHE.. and SEC supports

All measurements in mm

Elements for supports

Profile "C41" (41 x 41 mm)

Length 3 m




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
PRCS	2,36	50
PRCG	2,60	50

With load applied only at one side, use SHE.. or SEC supports fastening them with TE1015Z3 bolts and TG10Z3 guided locknuts. With equilibrated load use 2 TE1070Z3 bolts and C6923.10Z3 toothed locknuts.


Coatings:

Z3	Ecologic zinc plating
S	Sendzimir galvanized
G	Hot dip galvanized

MULTIVIA®




Head plate for "C" profile




Reference	Weight kg/u	pcs./pack
CPCG	0,78	50

Use 2 TCA1025G bolts with toothed locknuts.




Head plate for "C41" profile





Reference	Weight kg/u	pcs./pack
CICS	0,51	50

(For vertical or inclined hanging up to 60° in both directions). For vertical hanging use 2 TE1070Z3 bolts and C6923.10Z3 toothed locknuts. For inclined hanging use 1 TE1070Z3 bolt, 2 TE1015Z3 bolts and 3 C6923.10Z3 toothed locknut.



Guided locknut for "C" profile




Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TG8Z3	M8	0,03	50
TG10Z3	M10	0,03	50

Bolt with hexagonal head




Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TE835Z3	M8 x 35	0,03	50
TE1015Z3	M10 x 15	0,02	50


Use M8 for SO.. "OMEGA" supports.
Use M10 for SHE.. and SEC supports.



Bolt with hexagonal head for "C41" profile



Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
TE1070Z3	M10 x 70	0,04	50



Toothed locknut for "C41" profile



Reference	Thread	Weight kg/m	pcs./pack
C6923.10Z3	M10	0,02	50

Cable tray installation recommendations

Ventilation

Electric current transported by cables, specially power cables, generates heat. To prevent temperature generated reaching unwanted levels in cables, cable trays are provided generally with bottom perforations that enable ventilation.

CEI 61537 standard establishes four levels of perforation of base area:

- **Level A:**
2% maximum perforation.
Solid bottom **MULTIVIA** cable trays.
- **Level B:**
15% maximum perforation.
Perforated **MULTIVIA** cable trays from 400 to 600 mm wide.
- **Level C:**
30% maximum perforation.
Perforated **MULTIVIA** cable trays from 100 to 600 mm wide.
- **Level D:**
perforation over 30%. Wire-mesh **MULTIVIA** cable trays.

To increase ventilation it is also recommended to leave a minimum separation of 20 mm between cable trays and the wall where these are supported.

Layout

Layout of cable trays should preferably follow horizontal and vertical lines, parallel to the edges that limit the place of installation. In any case, a bended cable tray should have a superior bending radius to the one of the cables installed.

Situation

Cable trays should not be installed under other canalizations that could promote water condensation. They should also be separated to a convenient distance from heat sources (vapour, heating systems,...) unless screens or other devices that prevent their effects are installed as well.

Accessibility

To ease the installation of cables and their maintenance, cable trays should be situated leaving a minimum separation from the ceiling and other elements. When installing covered cable trays, there should be enough space left to cover and uncover the cable tray. When installing several cable trays one above the other, a minimal separation of 300 mm should be left. The highest voltage cables should be situated in the upper cable trays and control and communication cables in the cable trays below.

Cables

Cable trays are intended to support and accommodate cables. As cable trays do not serve the purpose of protecting cables, it is recommended to have an assigned voltage of 0,6 to 1 KV for the installed cables. Single pole conductors and cables of alternating current circuits installed in ferromagnetic cable trays should be installed having all conductors of each circuit in the same cable tray.

Steel protection against corrosion

Steel corrosion is the unwanted conversion of this iron alloy into rust. It has enormous economic consequences, as it damages or makes useless pieces or structures creating great danger and a high cost. To prevent the effects of this corrosion, various coatings, rustproof alloys, paints and polymeric coverings are used. Zinc is the most commonly used metal in these surface treatments, and nickel and chrome are most commonly used in rustproof alloys.

Zinc coating

Zn thickness on steel pieces varies according to the process used. This thickness and air conditions will have an influence in the persistence of the surface treatment.

The annual loss in μm for five different environments would be approximately:

• Dry indoors environment	0,5 μm
• Rural environment	1,9 μm
• Urban environment	3,5 μm
• Marine environment	4,7 μm
• Industrial environment	10,1 μm

MULTIVIA materials protection with zinc:

Z3 Zinc chromatized electroplating

Electrolytic zinc coating on steel with an average thickness of 10 μm . Later it gets a passivating treatment with trivalent chrome salts (Cr^{3+}) (according to UNE-EN 12329:2001). This coating complies the European Directive 2002/95/CE (RoHS) and the later modifications 2005/618/CE, 2005/717/CE and 2005/747/CE, being free of hexavalent chrome and of any kind of colorant.

Used in wire-mesh cable trays and accessories.

S Sendzimir galvanized

Coating obtained by continuous immersion of the rolled sheet steel into a zinc bath with zinc purity equal or superior to 99%, later removing the excess of adhered zinc. The coating thickness ranges from 18 to 20 μm (according to UNE-EN 10327:2007). Subsequent cuttings and punchings will be protected against corrosion as well, thanks to a zinc hydroxide cover formed by anodic diffusion.

Used in sheet steel cable trays and accessories.

G Hot dip galvanizing

Coating obtained by immersion into a zinc bath at a temperature between 450 and 460°C. The coating thickness depends on the thickness of the material to be galvanized, and according to the UNE-EN ISO 1261:99 the standard thickness ranges between 45 μm for a piece thickness under 1.5mm and 85 μm for a piece thickness over 6mm. The coating is made up of different Fe and Zn alloy layers strongly bound to the steel and a superficial zinc cover all together becoming an excellent barrier against corrosion.

Used in sheet steel and wire-mesh cable trays as well as in accessories.

MULTIVIA other materials:

I Stainless steel

Numerous products of our catalogue are supplied in steel no.14301 according to EN 10088 (AISI 304) with excellent resistance characteristics to corrosion in indoors, aggressive outdoors, highly humid (industrial, chemical, marine,...) and aseptic environments (specially indicated for alimentary industry). Upon request, we can also provide wire-mesh cable trays and accessories in steel no.14404 (AISI 316L) with excellent resistance to corrosion (specially indicated for chemical industry).

Used both types in wire-mesh cables trays and accessories.

Load capacity diagrams

The permissible load diagrams have been obtained experimentally in our laboratory according to CEI 61537:2001 standard and load limitations determined by:

1. Maximum longitudinal deflection = 1/100 of the span between supports
2. Maximum transversal deflection = 1/20 of cable tray width
3. With the joint of two cable trays placed approximately at 1/5 of the span between supports (null flector moment). We discard, therefore, joints of two cable trays in the middle of the span between supports or on the support.
4. The values established are for uniformly distributed loads and excluding any type of isolated loads (as the weight of a worker).
5. Safety coefficient = 1,7

Diagrams indicate the permissible loads in N/m (1N ~ 0,1Kg) for a certain type of cable tray depending on the span between supports and are formed by a horizontal section that represents the load of the different cable trays at their limit of full load capacity with cables. The load has been calculated having in consideration the useful cross section of the cable tray (width x interior height) and an average density of 0,025 N/mm² per metre of the copper power cable set (copper+insulating material+air interstices).

A second section formed by a descending curve (only on those affected diagrams) represents the maximum load that can withstand the cable tray with the limitations mentioned above.

Selecting the appropriate cable tray

To select the appropriate cable tray, we need to know:

- Environmental characteristics of the place where it will be installed.
- Number, cross section and weight per metre of every cable to be installed.

Selecting the surface treatment

According to environmental characteristics of the place where the cable tray will be installed, the most appropriate material or surface treatment is chosen in accordance to the recommendations of table 1.

Table 1. Selecting the surface treatment

Performance:

VG = very good
G = good
P = possible
S = superfluous
NA = not advised

Applications	Zinc chromatized electroplating	Sendzimir	Hot dip galvanized	Stainless steel
Indoors installation. Normal environment	VG	VG	S	S
Indoors installation with high humidity	NA	NA	G	S
Outdoors installation Normal environment	NA	P	VG	S
Marine environment (saline)	NA	NA	P	G
Industrial environment (SO ₂)	NA	NA	NA	P
Alimentary sector	NA	NA	P	VG
Acid environment	NA	NA	NA	P
Alkaline environment	NA	NA	P	P
Environment with presence of halogens	NA	NA	NA	P

Calculating useful cross section

Useful cross section of cable trays is obtained using the following formula:

$$S_u (\text{mm}^2) = C \times R \times S (\text{mm}^2) \quad \text{where:}$$

S_u = minimum useful section needed

C = Filling coefficient. This coefficient takes into account both the incapacity to fill completely the section of the cable tray and the need to leave enough space for cable ventilation.

C = 1,25 for control cables

C = 1,45 for power cables

R = Space reserve coefficient. This coefficient takes into account the possible future installation of more cables in the cable tray. Recommended values are:
R = 1,20 to 1,30

S = Added section (conductor+insulator) of all cables being installed.

The appropriate size of the cable tray can be ascertained by comparing the value of **S_u** with values of useful cross sections of cable trays.

We should verify that the chosen size is adequate to support the weight of cables given the existing or planned span between supports.

Calculating cable tray permissible load

Permissible load of cable trays is obtained using the following formula:

$$L_{\text{perm}} (\text{N/m}) = 10 \times R \times W (\text{Kg/m}) \quad \text{where:}$$

L_{perm} = Permissible Load

R = Space reserve coefficient. It will be the same value used for the calculations of **S_u**. (**R** = 1,20 to 1,30)

W = Added weights per lineal metre of all cables being installed.

Looking at the load capacity diagram of the chosen cable tray, we will make sure that the value of the permissible load calculated (**L_{perm}**) is below the horizontal line of maximum filling capacity of this cable tray and, if no maximum load capacity curve exists that limits the span between supports, this span will be 2 metres maximum.

Calculation example

We are looking for a perforated sheet steel cable tray to house the cables in these quantities and with these manufacturer specifications:

Qty of cables	Nominal section (mm ²)	External diameter (mm)	External section (mm ²)	Total section (mm ²)	Weight (Kg/m)	Total Weight (Kg/m)
4	1x4	7,2	41	164	0,087	0,348
3	4x6	17,2	232	696	0,516	1,548
8	4x70	35,5	990	7,920	3,574	28,592
6	3x150	44,9	1.583	9.498	5,550	33,300

$$S = 18.278 \text{ mm}^2 \quad W = 63,788 \text{ Kg/m}$$

Assuming that we want to reserve 20% of the space ($R=1,20$), and appreciating that most of the cables are power cables ($C=1,40$), the minimum useful cross section needed will be:

$$S_u = 1,40 \times 1,20 \times 18.278 \text{ mm}^2 = 30.707 \text{ mm}^2$$

Amongst the different cable tray sizes for this useful cross section, the ones closest to our calculated value to excess are the ones measuring 60x600, 85x400 and 110x300 mm.

Reference	Side mm	Width mm	Useful cross section (mm ²)
P0610S	60	100	5.320
P0615S	60	150	8.220
P0620S	60	200	11.120
P0630S	60	300	16.920
P0640S	60	400	22.720
P0650S	60	500	28.520
P0660S	60	600	34.320
P0810S	85	100	7.720
P0815S	85	150	11.870
P0820S	85	200	16.020
P0830S	85	300	24.320
P0840S	85	400	32.620
P0850S	85	500	40.920
P0860S	85	600	49.220
P1010S	110	100	10.120
P1015S	110	150	15.520
P1020S	110	200	20.920
P1030S	110	300	31.720
P1040S	110	400	42.520
P1050S	110	500	53.320
P1060S	110	600	64.120

The permissible load in N/m (1N ~ 0,1Kg) will be:

$$L_{perm} = 10 \times 1,20 \times 63,788 \text{ Kg/m} = 765 \text{ N/m}$$

With a cross section of cables equal or superior to 30.707 mm² and according to the column of useful cross section we can choose among 60x600 mm, 85x400 mm and 110x300 mm cable trays. In accordance to the permissible load capacity diagrams, the longest span between supports would be 2 metres. With 60x600 mm cable tray, ventilation is highly efficient, though it takes up too much space; with 85x400 mm cable tray space and ventilation are balanced and with 110x300 mm cable tray, ventilation is not optimal.

Electrical continuity and ground connection

Metallic cable tray systems should present an adequate electrical continuity to ensure an equipotential connection and one or many ground connections if necessary (CEI 61537-01).

According to continuity assay no. 11.1 of CEI 61537-01 values of impedance in **MULTIVIA** cable trays and joining materials do not exceed 50 m Ω through the union of two cable trays and 5 mΩ per metre of cable tray without the union.

Ground connection of a cable tray system is achieved connecting all elements of the system (every cable tray and all accessories) to a copper conductor with cover with a section not inferior to 16mm². When using wire-mesh cable trays, this connection can be made with BTL grounding clamp (page 19 in this catalogue) and when using sheet steel cable trays, it can be made with FSR.. clamps (page 71 in this catalogue).

The information contained in this catalogue is non-binding and INTERFLEX reserves the right to modify it at any time without further notice.



CABLE PROTECTION AND MANAGEMENT

Headquarters and production

C/ Muga, 1- Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Spain
Export Tel.: +34 935 650 582
Export Fax: +34 935 753 879
Export e-mail: export@interflex.es
Orders Fax: +34 935 643 700
Orders e-mail: pedidos@interflex.es
www.interflex.es

Logistic Center

C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d'en Coll
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Spain